

«AVTOHAMROH» журнали кутубхонаси

ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ҚОИДАЛАРИГА СУРАТЛИ ШАРҲЛАР ВА ТЕСТЛАР

(Ўқув-услубий қўлланма)

Majouriy
ber ' nusxa



Тошкент – 2013

УДК: 629 (075)

КБК: 39.808

И59

Йўл харакати қоидалари

Йўл харакати қоидаларига суратли шархлар ва тестлар: ўкув-услубий қўлланма /
Нашрга тайёрловчи М. Рихсиев, Қ. Каримова. — Тошкент: Yurist-media markazi, 2013. - 176
бет.

ISBN 978-9943-4127-0-5

УДК: 629 (075)

КБК: 39.808

Тузувчи муаллифлар:

Кумрихон КАРИМОВА, «Avtohamroh» журнали Бош мухаррири,
филология фанлари номзоди

Мансур РИХСИЕВ, ИИВ Йўл харакати хавфсизлиги Бош бошқармаси матбуот бўлинмаси
катта инспектори, подполковник

Такризчи ва масъул мухаррир:

Олимжон ЎСАРОВ, ЎзР Олий Мажлиси Қонунчиллик палатаси депутати

Мазкур қўлланма йўл харакати қоидаларини чукурроқ ўрганиш, транспорт
ходисаларининг олдини олиш, йўллардаги ходисаларни бартараф этишда хайдовчиларга
тўғри йўл кўрсатиш мақсадида яратилган бўлиб, йўл харакати қатнашчиларининг хавфсиз-
лигини таъминлашга ёрдам беради.

Кўлланма тингловчилар, хайдовчилар, пиёдалар, хайдовчилик гувоҳномаси олиш учун
номзодларга ва кенг кизиқувчилар оммасига мўлжалланган.

Ушбу нашрга доир барча хуқуклар химоя килинади, суратлар ва шархлар
«Автохамроҳ» журнали таҳририятига тегишилдири. Нашрдаги расмларни
«Автохамроҳ» таҳририяти розилигисиз ўзга усулда чоп этиш ва кўпайти-
риш такикланади.

10786
HD 281

ISBN 978-9943-4127-0-5

2013/21
A 16/16

nomidagi

O'zbekiston MK

© «Yurist-media markazi» нашриёти, 2013 йил

© «Avtohamroh» журнали

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2000 йил 11 декабрь №472 сонли қарори билан 2001
йил 1 мартаңдан кучга кирган. 2010 йил 25 августгача
бўлган ўзгартиши ва қўшимчалар билан.

1. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР

1.1. Ушбу йўл ҳаракати қоидалари (кейинги ўринларда Қоидалар деб аталади) республика ҳудудидаги йўлларда ҳаракатланишнинг ягона тартибини белгилайди.



1.2. Ўзбекистон Республикаси йўлларида транспорт воситаларининг ўнг тарафлама ҳаракатланиш тартиби белгиланган.



1.3. Йўл ҳаракати қатнашчилари Ўзбекистон Республикасининг «Йўл ҳаракати хавфсизлиги тўғрисида»ги қонунини, ушбу қоидаларни, светофор ишоралари, йўл белгилари, қатнов қисмидаги чизикларнинг ўзларига тегишли бўлган талабларини билишлари, уларга амал қилишлари, шунингдек, ўзларига берилган ҳуқук доирасида йўлларда ҳаракатни бошқараётган тартиба солувчиларнинг кўрсатмаларини сўзсиз бажаришлари шарт.

1.4. Йўл ҳаракати қатнашчилари ҳаракатланиш вақтида бошқа қатнашчиларнинг ҳаракатланишига хавф туғдирмасликлари кепрак. Ваколати бўлмаган жисмоний ва юридик шахсларнинг йўл копламасини бузиши ёки ифюслантириши, йўл белгиларини, светофорлар ва ҳаракатланишни ташкил этишнинг бошқа техник воситаларини ўзбошимчалик билан олиб ташлаш, ўрнатиш, тўсиб қўйиш, шикастлантириш, йўлларда ҳаракатланишга тўскинлик қилувчи нарсаларни қолдиришлари тақиқланади.

Ҳаракатга тўскинлик туғдирган шахс уни тезда бартараф қилиш учун имконияти даражасида барча чораларни кўриши, агар бунинг иложи бўлмаса, ўзида бўлган барча воситалар билан хавф-хатар ҳақида ҳаракат қатнашчиларини огоҳлантириши ва милицияга хабар бериши шарт.

1.5. Мазкур қоидаларни бузган шахслар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига биноан жавобгарликка тортиладилар.

2. ҚОИДАЛАРДА ҚҮЛЛАНИЛГАН АСОСИЙ ТУШУНЧА ВА АТАМАЛАР


Автомагистраль – транспорт воситаларининг юқори тезлик ва хавфсиз ҳаракатланишини таъминловчи йўл бўлиб, 5.1* (яшил рангдаги) белги билан белгиланади. Автомагистралдаги барча белгилар яшил рангда бўлади.

Ажратувчи бўлак – йўлнинг ёнма-ён жойлашган қарама-қарши катнов қисмларини ажратувчи, рельссиз транспорт воситалари ва пиёдаларнинг ҳаракатланиши ёки тўхташи учун мўлжалланмаган алоҳида қисми.

Ажратувчи бўлак доимо қатнов қисмидан баланд бўлган қурилма бўлиб, чеккаси тош (бетон) ҳошия билан чегараланаади. Ажратувчи бўлакни кўкаламзорлаштириши ёки унда трамвай изларини ўрнатиш тез-тез учраб туради. Ажратувчи бўлакка жойлаштиришган трамвай изидан (йўлидан) ҳаракатланиши тақиқланади. Қарама-қарши қатнов қисмларини ажратувчи қўшалоқ ётиқ чизиқ (1.3) ажратувчи бўлак ҳисобланмайди

Арава – от (ёки бошқа ҳайвонлар)га қўшиб тортиладиган ёки одам мушак кучи билан (итариб) ҳаракатга келтириладиган юргизгичсиз (двигателсиз), юк ташишга мўлжалланган қурилма.

Асосий йўл – тупрокли йўлга нисбатан қаттиқ қопламали (асфальт, цемент бетонли, тош ётқизилган ва шунга ўхшашлар), кесишаётган ёки туташган йўлга нисбатан 2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ёки 5.1 белгиларига эга йўл ёхуд ёндош худуддан чикадиган йўлга нисбатан ҳар қандай йўл. Иккинчи даражали йўлнинг бе-



* Бу ерда йўл белгилари рақами 1-Иловага мувофиқ келтирилган.

восита чорраҳага туташ қисмининг қопламали бўлиши унга асосий йўл мақомини бермайди.


Аҳоли яшайдиган жой – кириш ва чиқиши йўллари 5.22 – 5.25 белгилари билан белгиланган худуд.

5.22–5.23 белгилари оралигидаги

худудда ҳаракатланиши қоидаларининг аҳоли яшайдиган жойларда ҳаракатланиши тартибини белгиловчи талабларига амал қилинади.

5.24–5.25 белгилари оралигида аҳоли яшайдиган жойларда ҳаракатланиши тартибини белгиловчи талабларга амал қилинмайди, балки юқори тезлик йўл ҳаракати қоидалари билан белгиланади.


Белгиланган йўналишли транспорт воситаси – белгиланган йўналиши ва бекатлари бўлган, йўловчи ташиш учун мўлжалланган умумий фойдаланишдаги транспорт воситалари (троллейбус, автобус, трамвай, йўналишли такси).



Велосипед – одам кучи билан ҳаракатлантириладиган икки ёки ундан ортиқ фидиракли транспорт воситаси (ногиронлар аравачасидан ташқари) (A, 10 бет).



Етарли кўринимаслик – ёмғир, кор ёғиши, туман тушиши ва шунга ўхшаш шароитларда, шунингдек, куннинг ғира-шира вақтида йўлнинг кўриниш масофаси 300 метрдан кам бўлиши.




Ёндош худуд – бевосита йўлга туашган ва транспорт воситалари ўтиб кетиши учун мўлжалланмаган худуд (ховлилар, ту-




пар жой даҳалари, автомобилларнинг тўхтаб туриш жойлари, ёнилғи қуиши тармоқлари, корхона ва ҳ.к.) (Е).


Имтиёз – мўлжалланган йўналишда бошқа йўл ҳаракати қатнашчиларига нисбатан олдин ҳаракатланиш хукуки (С).



Йўл – транспорт воситалари қатнови учун курилган ёки мослаштирилган ва худди шу максадда фойдаланиладиган ер минтақаси ёхуд сунъий иншоот юзаси. Йўл ўз ичига автомобиль йўлларини (умумий фойдаланишдаги ва идоравий автомобиль йўлларини) шаҳарлар, шаҳарчалар ва қишлоқ аҳоли яшаш жойларининг кўчалари ва йўлкаларини, шунингдек, шаҳар электр транспорти йўлларини олади.




Йўл беринг – йўл ҳаракати қатнашчисига нисбатан имтиёзи бўлган бошқа йўл ҳаракати қатнашчиларининг ҳаракат йўналишини ёки тезлизгини ўзгартиришга мажбур этиши мумкин бўлган ҳолларда ҳаракатни давом эттираслигини ёки бошламаслигини, бирор-бир маёнвр бажариши мумкин эмаслигини билдирувчи талаб. Ҳайдовчи йўл бериши учун ўзи бошқараётган транспорт воситасини секинлатиши ёки тўлиқ тўхтатиши лозим (Ц).



Йўловчи – транспорт воситасидаги (ҳайдовчидан ташқари) шахс.



Йўл-транспорт ҳодисаси – транспорт воситасининг йўлдаги қатнов жараёнида содир бўлиб, одамларнинг ўлими ёки уларнинг соғлиғига зарар этишига, транспорт воситалари, иншоотлар, юклар шикастланишига ёки бошқа тарзда моддий зарар етказилишига сабаб бўладиган ҳодиса.



Махсус транспорт воситаларининг (автогидрокўтаргич, автокран кабилар) ишчи ҳолатида содир бўлган ҳодиса йўлнинг транспорт ҳодисаси ҳисобланмайди, балки техник хавфизизликка риоя килмаслик ҳисобланади.

Йўл ҳаракати – одамлар ва юкларнинг транспорт воситалари ёрдамида ёки бундай воситаларсиз йўлларда ҳаракатланиши жара-

ёнида юзага келувчи муносабатлар мажмуи.

Йўл ҳаракатини ташкил этиш – йўлларда ҳаракатни бошқариш бўйича ҳукукий, ташкилий-техникавий тадбирлар ва бошқарув ҳаракатлари мажмуи.



Йўл ҳаракати хавфсизлиги – йўл ҳаракати қатнашчиларининг йўл-транспорт ҳодисалари ва уларнинг оқибатларидан ҳимояланганлик даражасини акс эттирувчи йўл ҳаракати ҳолати.

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш – йўл-транспорт ҳодисаларининг юзага келиш сабабларининг олдини олишга, бундай ҳодисалар оқибатларини енгиллаштиришга қаратилган фаолият.

Йўл ҳаракати қатнашчиси – йўл ҳаракати жараёнида транспорт воситаси ҳайдовчиси, йўловчиси ёки пиёда тарикасида бевосита иштирок этувчи шахс.

Мажбурий тўхташ – техник нуқсон, ташилаётган юк, ҳайдовчи, йўловчининг ҳолати, йўлдаги бирор тўсик туфайли хавфтусилганда ёки об-ҳаво шароитига боғлиқ ҳолда транспорт воситаси ҳаракатланишининг тўхтатилиши (**В, 10 бет**).

Механик транспорт воситаси – юргизгич (двигатель) билан ҳаракаттага келтириладиган транспорт воситаси (мопеддан ташқари). Бу атама барча трактор ва ўзиорар мосламаларга ҳам тааллуклидир.

Мопед – иш ҳажми 50 сантиметр кубгача бўйлан ҳаракаттага келтириладиган, энг юқори тезлиги соатига 50 километрдан ошмайдиган икки ёки уч фиддиракли транспорт воситаси.




Осма юргизгичли велосипедлар ва юқоридаги таърифга мос келадиган бошка транспорт воситалари ҳам мопедларга тенглаштирилади.

Мотоцикл – кажавали ёки кажавасиз икки фиддиракли механик транспорт воситаси.



Юксиз вазни 400 килограммдан ошмайдиган уч фиддиракли механик транспорт воситала-ри ҳам мотоциклларга тенглаштирилади.



Огоҳлантирувчи ишоралар – фалокатли ҳолатларнинг олдини олиш мақсадида, ҳаракатланиш йўналишини ўзgartиришда

кўлланиладиган ишоралар.

Пиёда – йўл-транспорт воситасидан ташқарида бўлган ва иш билан банд бўлмаган шахс (*велосипед, мопед, мотоцикл ва чана етаклаган, аравача, болалар ҳамда ногиронлар аравачасини тортиб келайётган, ногиронларнинг юргизгичиз аравасида ҳаракатланаётган шахслар ҳам пиёда ҳисобланадилар*).

Пиёдалар ўтиш жойи – йўлнинг транспорт қатнови қисмини пиёдалар кесиб ўтиши учун мўлжалланган, 5.16.1, 5.16.2 белгилари ва 1.14.1–1.14.3 чизиклар билан ажратилган қисми (**П, 10 бет**).

Чизиклар бўлмаса пиёдалар ўтиш жойининг кенглиги 5.16.1 ва 5.16.2 белгилари орасидаги масофа билан аниқланади.

Пиёдалар йўлкаси – йўлнинг пиёдалар ҳаракатланиши учун мўлжалланган ва транспорт воситаларининг ҳаракати тақиқланган қисми. Пиёдалар йўлкаси, тротуардан фарқли ўлароқ, йўлга туташ ёки йўл ёқасида эмас, балки йўл билан бирор-бир манзил оралигини туташтириб, 4.6 белгиси билан белгиланади. Баъзан пиёдалар йўлкаси икки йўлни туташтириши мумкин.

Пиёдаларнинг ташкилий жамланимаси – йўл ҳаракати қоидаларининг 5.2 банди таблабларига мувофиқ, йўлда бир йўналишда, биргаликда ҳаракатланаётган одамлар гурухи.

Реверсив ҳаракат – йўл қатнов қисмининг маҳсус ажратилган, 5.35–5.37 йўл белгилари, 1.9 чизиклар билан белгиланган ёки устидаги реверсив светофор ўрнатилган бўлагида ҳаракат йўналишининг қарама-қарши томонга ўзгариши.

Рұхсат этилган тўла вазн – аслаҳаланган транспорт воситасининг юки, хайдовчи ва йўловчилари билан бирга, ишлаб чиқарувчи корхона



томонидан белгиланган энг юқори вазни (микдори).


Бир таркибда харакатланаётган (тиркама ва х.к.) транспорт воситаларининг рухсат этилган тўла вазнига шу таркибга кирувчи транспорт воситаларининг рухсат этилган тўла вазнлари йигиндиси киради. Тўла вазн ўзгармас сон бўлиб, транспорт воситасининг юкланганилигига, юкнинг кўп-камлигига боғлиқ эмас.

Ҳақиқий вазн транспорт воситасининг юкланганилиги ва юкнинг хусусиятига боғлиқ.

Тартибга солувчи – тегишли гувоҳномаси ва белгиси (махсус кийими ёки таниқлик белгилари: кўл боғичи, жезл, қизил ишорали ёруғлик қайтаргич ёки ёруғлик қайтаргичсиз гардиш, қизил чирок ёки байрокча) бўлган милиция, ҳарбий автоназорат ходими, йўлдан фойдаланиш идораларининг хизматчиси, темир йўл кесишмаси ва сол кечувлари (паром) навбатчisi, жамоатчи автоназоратчи ҳамда милициянинг штатдан ташқари ходими.



Темир йўл кесишмаси – йўлнинг темир йўл билан бир сатҳда кесишган жойи.




Транспорт воситаси – одамларни, юкларни ташишга ёки маҳсус ишларни бажаришга мўлжалланган курилма.

Транспорт воситасининг эгаси – транспорт воситасига мулк ҳукуқида ёки бошқа ашёвий ҳукукларда эгалик қилувчи юридик ёки жисмоний шахс.



Транспорт воситаларининг ташкилий жамланмаси – бевосита бир-бирининг кетидан битта ҳаракатланиш бўлагида фараларини доимий ёкиб келаётган, олдида ялт-ялт этувчи кўк рангли ёки қўй ва қизил рангли чирок маёқчаси ёқилган транспорт воситаси кузатиб бораётган уч ва ундан ортиқ механик транспорт воситалари гурухи.



Тротуар – йўлнинг қатнов қисмига туашган ёки ундан майсазор, ариқ, маҳсус тўсиклар билан ажратилган ва пиёдаларнинг ҳаракатланиши учун мўлжалланган қисми (**И**).

Тиркама – механик транспорт воситаси таркибида ҳаракатланишга мүлжалланган юргизгич билан жиҳозланмаган транспорт воситаси (Т).

Бу атама ярим тиркама (Ф) ва узайтириладиган тиркамаларга ҳам тааллукүлидир (Ү).




Тұхташ – транспорт воситасининг ҳаракатини 10 дақықадан кам вақтга тұхтатиши (харакатсиз ҳолатта келтириш).



Тұхтаб туриш – транспорт воситасининг ҳаракатини йўловчиларни чиқариш ёки тушириш, юк ортиш ёки тушириш билан боғлиқ бўлмаган вазиятларда 10 дақықадан кўпроқ вақтга атайн тұхтатиши.



Коронғи вақт – кечки гира-ширанинг охиридан тонги гира-ширанинг бошланиши орасидаги вақт.





Қатнов қисми – йўлнинг рельссиз транспорт воситалари ҳаракати учун мүлжалланган қисми (З).



Қувиб ўтиш – эгаллаган ҳаракатланиш бўлагидан чиқиб, олдинда кетаётган транспорт воситасидан ўзуб кетиши.

Чорраҳа – йўлларнинг ўзаро бир сатҳда кесишадиган, туташадиган ва айриладиган жойи (О).



Чорраҳа чегараси унинг марказидан қатнов қисмлари охиридаги қарама-қарши томонларнинг энг узокроқдаги бурила бошлаган жойларини туташтирувчи хаёлий чизиклар билан аниқланади.

Ёндош ҳудудлардан чиқиши жойлари чорраҳа ҳисобланмайди.

Йўл ҳаракати светофор ёки тартибга солувчининг ишоралари орқали бошқарилаётган чорраҳа тартибга солинган чорраҳа хисобланади.


Милтилловчи сариқ ишорада ҳаракат бошқарилаётган, светофорлар ишламаётган ёки тартибга солувчи бўлмаган чорраҳа тартибга солинмаган чорраҳа хисобланади.

Ҳайдовчи – йўлларда бирор-бир транспорт воситасини бошқарувчи шахс.

Бошқаришни ўргатувчи, миниладиган хайвонларда кетаётган ёки уларни етаклаб бораётган, чорва моллари (пода)ни ҳайдаб бораётган шахслар ҳам ҳайдовчига тенглаштирилади (Б).



Ҳаракатланиш бўлаги – автомобилларнинг бир қатор бўлиб ҳаракатланиши учун кенглиги етарлича бўлган, йўл чизиклари билан белгиланган ёки белгиланмаган йўл қатнов қисмининг ҳар қандай бўйлама бўлаги.




2-мавзуга тестлар:

1 Агар тупрок йўлда бевосита чорраха олдида тўшамали (қоплама) йўл қисми бўлса, бу уни аҳамияти жиҳатидан кесиб ўтилаётган йўл билан тенг қиласдими?

1. Йўк.
2. Xа.

3 Оралиқ масофа деб нимага айтилади?

1. Масофа А.
2. Масофа Б.
3. Масофа А ва Б.



5 "Рұксат этилган тўла вазні" нима?

1. Транспорт воситасининг юк кўтариши.
2. Транспорт воситасининг хакиқий вазни.
3. Ишлаб чиқарувчи корхона томонидан белгиланган, аслахаланган транспорт воситасининг хайдовчи, йўловчи, юк билан бирга рұксат этилган энг юкори вазни (микдори).
4. Транспорт воситасида ташниладиган юкнинг ишлаб чиқарган корхона йўл кўйиган техник тасифномаси сифатида белгиланадиган вазни.

7 Ёнилғи куйиш жойидан йўлга чиқиши чорраха хисобланадими?

1. Хисобланмайди.
2. Хисобланади.

9 "Етарли кўринмаслик" деганди нима тушунилади?

1. Оқшомдан тоңгача бўлган вақт.
2. Кўриниш 150 м.дан кам бўлган ҳолат.
3. Туман тушганда, ёмғир, кор ёғаётганда ва хокказо шаротларда, шунингдек куннинг гирашира вактида йўлнинг кўрининши 300 м.дан кам бўдиши.
4. Ёмғир, кор ёғиши, оқшом.

2 Йўл харакати қатнашчиси, деб кимларни аташ мумкин?

1. Йўл харакати жараённада транспорт хайдовчиси, йўловчиси ёки пиёда тарикасида бевосита иштирок этадиган шахс.
2. Йўлда бўлган ва унда иш бажармаётган харкандай шахс.
3. Бирор бир транспорт воситасини бошқараётган шахс.

4 Белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларига киради:

1. Автобуслар ва йўналишши таксилар.
2. Трамвайлар ва троллейбуслар.
3. Белгиланган йўналишлар бўйича харакатланадиган автобуслар, троллейбуслар, трамвайлар ва йўналишши таксилар.

6 Кувиб ўтиш нима?

1. Эгаллаган харакатланиш бўлагидан чиқиб олдинда кетаётган транспорт воситасидан ўзib кетиш.
2. Карама-карши харакат бўлагига чиқиши ва кейинчалик аввал эгалланган бўлакка кайтиш билан боғлиқ бўлиб, бир ёки бир канча транспорт воситаларидан ўзib кетиш.
3. Кам тезлик билан кўшини каторда харакатланадиган бир ёки бир канча транспорт воситаларидан ўзib кетиш.

8 Қайси йўл асосий йўл ҳисобланади?

1. Тупрокни йўлга нисбатан копламили йўл ёки тегишли белгилар билан белгиланган йўл.
2. Уч томонлама чорраҳада туташиб келган йўлга нисбатан хар иккни томонига давом этувчи йўл.
3. Хар бир йўналишда харакатланиш учун бир бўлакли йўлга нисбатан кўп бўлакли катнов қисми бўлган йўл.

10 Бу белгидаги кўк фонда аҳоли яшайдиган жойнинг номи ёзилган кўшимча нимани билдиради?

1. Бу манзил шу аҳоли яшайдиган жойдан ташқарида жойлашганини ва у манзилга автомагистраль бўлмаган, бошка йўл орқали борилишини.
2. Кўрасатилган аҳоли манзилига харакатланиш автомагистраль бўйлаб амалга оширилади.
3. Кўрасатилган манзил мазкур аҳоли яшайдиган жойда жойлашган.

3. ҲАЙДОВЧИЛАРНИНГ УМУМИЙ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Механик транспорт воситасининг ҳайдовчиси:

– ҳайдовчилик гувоҳномаси ва унинг талонини ёки транспорт воситасини вақтингчалик бошқариш ҳуқуқини берувчи талонни, ҳайдовчилик гувоҳномаси белгиланган тартибда олиб қўйилган бўлса, унинг талонини, ҳайдовчилик гувоҳномаси ва унинг талони олиб қўйилган ҳолларда вақтингчалик рухсатномани;

– вақтингчалик бошқариш ҳуқуқини берувчи талон ёки вақтингчалик рухсатнома билан транспорт воситасини бошқаришда эса ҳайдовчининг шахсини тасдиқловчи ҳужжатни (фуқаролик паспорти ва х.к.);

– транспорт воситаси рўйхатдан ўтказилгани ҳақидаги ҳужжатни, транспорт воситасининг эгаси бўлмаган ҳолларда эса умумий эгалик ҳуқуқини берувчи, тасарруфга ёки фойдаланишга берилганлигини тасдиқловчи ҳужжатни, белгиланган ҳолларда йўл варақаси ва ташилаётган юкнинг ҳужжатларини ёнида олиб юриши, милиция ходимлари талаб килганда текшириш учун бериши шартdir.

Тасарруф муддати 3 йилгача бўлиши мумкин. Нотариал идоралардан тасарруф қилиш тўғрисида ҳужжат олингандан сўнг ЙХХБнинг имтиҳон олиш ва рўйхатга қўйиш бўлимида қайд қилиш лозим. Эр хотинлар тасарруф ўрнига муддати чекланмаган умумий эгалик ҳуқуқини берувчи гувоҳнома олишлари мумкин.

3.2. Тегишли тоифадаги ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлган шахс ўзига қарашли бўлмаган транспорт воситасини, унинг эгаси ёхуд тасарруфига ёки фойдаланишига берилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлари бўлган шахс иштирокидагина (уларнинг розилиги билан) бошқариши мумкин.

3.3. Конструкциясида хавфсизлик камарлари назарда тутилган транспорт воситаси ҳаракатланиб бораётганда ҳайдовчи хавфсизлик камари тақиб олиши ва хавфсизлик камарлари



тақилмаган йўловчиларни ташимаслиги шарт (А). Куйидагиларга хавфсизлик камари тақмасликка рухсат берилади:

- коидаларнинг 25.8-бандига мувофиқ орқа ўриндиқдаги 12 ёшгача бўлган болалар;

- транспорт воситасини ҳайдовчиликка ўқиётган ўкувчи бошқараётганда бошқаришни ўргатаётган шахс (Б);

- ҳомиладор аёллар, саломатлиги хавфсизлик камари тақиш имконини бермайдиган bemor йўловчилар;

- орқага ҳаракатни амалга ошираётган ҳайдовчилар;

- аҳоли пунктларида ҳаракатланишда – йўналиш таксилари ҳайдовчилари, такси-нинг орқа ўриндиғидаги йўловчилар;

- аҳоли пунктларида (Г) – ташки кисмига тегишли рангли график схемалар чизилган маҳсус транспорт воситалари ҳайдовчилари ва йўловчилари (Д).

Мотоциклда ҳаракатланаётганда ҳайдовчи маҳсус бош кийимини кийиб олиши, тутгалаши, йўловчи ҳам маҳсус бош кийими ни кийган ва у тутгланган ҳолда бўлиши шарт (Е).



3.4. Халқаро йўллардаги ҳаракатланишда иштирок этаётган механик транспорт воситаси ҳайдовчисининг ёнида «Йўл ҳаракати ҳақида»ги конвенция талаблари-га мос келадиган ҳайдовчилик гувоҳномаси ва транспорт воситасининг рўйхатдан ўтганлиги ҳақидаги ҳужжат, транспорт воситасида эса рўйхатдан ўтган давлатнинг рақамли (Ж) ва таниклик (З) белгиси бўлиши шарт.

3.5. Транспорт воситаси ҳайдовчиси куйидагиларга амал қилишга мажбурдир:

- ҳаракатланишдан олдин транспорт воситасининг техник созлигини, тозалигини ва тўлиқ жиҳозланганлигини текшириши;

- ҳаракатланиш вақтида транспорт воситасининг техник ҳолати соз ҳолда бўлишини таъминлаши;

- ҳаракатланишни бошлашдан олдин йўловчиларнинг транспорт



воситасига тўлиқ чиқиб жойларини эгаллаганлигига, транспорт воситасининг эшиклари ёпилганлигига, йўловчилар ташиш учун маҳсус жиҳозланган юк автомобилларида йўловчилар ташиётганда ушбу қоидаларнинг 6.2 банди талаблари бажарилганлигига ишонч ҳосил қилиши;

– ҳаракатланиш жараёнида пиёдалар, айниқса болалар, ногиронлар, қарияларга ва велосипедчиларга нисбатан эҳтиёткорлик чора-ларини кўриши;

– милиция ходимларининг талабига кўра, мастилик ҳолатини аниқловчи маҳсус текширувдан ўтиши;

– йўл-транспорт ҳодисаси туфайли шикастланган транспорт воситасини шатакка олиш (фақат юк автомобилида), табиий оғатлар содир бўлган жойларга етиб бориш, шунингдек, кечиктириб бўлмайдиган хизмат вазифаларини бажариш зарурати туғилган ҳолларда милиция ходимларига, йўналиш бўйича тиббий ёрдам кўрсатишга кетаётган тиббиёт ходимларига, зудлик билан тиббий ёрдамга муҳтоҷ бўлган фуқароларни даволаш муассасасига олиб бориш учун тиббиёт ва милиция ходимларига, милициянинг штатдан ташқари ходимларига ва жамоатчи автоназоратчиларга транспорт воситасидан фойдаланишларига имкон берини.

Эслатма: тиббий хизматлар учун транспорт воситасидан фойдаланишига имкон беринидан бошқа ҳоллар фуқароларга тегишили, шахсий транспорт воситаларига тааллуқли эмас.

Транспорт воситасидан фойдаланган шахс ҳайдовчи талаб қилганда йўл варақасига вақтни, босиб ўтилган масофани, ўз исми-шиарифи, мансаби, иши жойини, йўл варақаси бўлмаган тақдирда тегишили намунадаги маълумотнома ёзib берини лозим.

Транспорт воситаларини текшириши ёки ундан фойдаланиши ҳукуқига эга бўлган шахс ҳайдовчининг талабига мувофиқ ўз хизмат гувоҳномасини кўрсатиши шарт.

3.6. Ҳайдовчиларга қўйидагилар тақиқланади:



– транспорт воситасини ҳар қандай мастилик (алкоголь, наркотик модда ва бошқалар) ҳолатида, сезгирилик ва эътиборни сурайтирадиган дори-дармонлар таъсирида, йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид соладиган даражадаги чарчоқлик ва бетобликда бошқариш;

– ҳар қандай мастилик ҳолатида, сезгирилик ва эътиборни сусайтирадиган дори-дармонлар таъсирида, йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид соладиган даражада чарчоқлик ва бетобликда бўлган, шунингдек, транспорт воситасини бошқариш ҳукуқини берадиган

тегишли тоифадаги гувоҳномаси бўлмаган ёки йўл варакасида исми-шарифи кўрсатилмаган шахсларга транспорт воситасини бошқариш учун топшириш;

– техник носоз транспорт воситасини, мопед, мотороллер ва мотоциклларни товуш пасайтиргичсиз бошқариш;


– транспорт воситасининг тормоз тизими (**И**) ёки бошқарув ишдан чиқса (**К**), улагич мосламаси (авто-поезд таркибида) носоз бўлса (**Л**), коронги вактда ёки етарлича кўринмаслик шароитида фаралар ва орқа габарит чироқлари ёнмаса (**М**), ёмғир, қор ёгаётган вактда эса хайдовчи томонидаги ойна тозалагич ишламай қолса (**Н**), бундай транспорт воситаларида ҳаракатланиш;



Эслатма: ишчи тормоз ёки бошқарув тизими секин ҳаракатланаётган транспорт воситасини тўхтаси ёки манёвр қилишига имкон бермаса, улар ишламаётган ҳисобланади.

– транспорт воситаларига тегишли руҳсатсиз маҳсус техник жиҳозлар (рация, сирена ва ҳ.к.)ни ўрнатиш;

– транспорт воситаларининг ташкилий жамланмаси (шунингдек, пиёдалар жамланмалари) ҳаракатига халақит бериш (**С**) ва улар орасига кириш (**Т**);



– транспорт воситасини бошқариш пайтида телефондан, ишлаб чиқарувчи корхона томонидан транспорт воситаси салонининг олд қисмida ўрнатилган теле-, видеомонитордан фойдаланиш;





– транспорт воситаси салонининг олд қисмiga, шу жумладан приборлар панелига, кўёш соябонига ва орқа томони кўриш кўзгусига теле-, видеомониторлар ўрнатиш.

4. ЙЎЛ-ТРАНСПОРТ ҲОДИСАСИ СОДИР ЭТГАН ҲАЙДОВЧИЛАРНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

4.1. Йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганда унга дахлдор ҳайдовчилар куйидагиларни бажаришлари шарт:

– транспорт воситасини дарҳол тўхтатиши, фалокат ёруғлик ишораларини (О) ёки фалокат сабабли тўхташ белгиси (П) (милтилловчи кизил чироқ)ни ўрнатиши (Р), транспорт воситасини ва ҳодисага дахлдор буюмларни жойидан қўзғатмаслиги;



— шикастланганларга биринчи тиббий ёрдам бериш учун зарур бўлган чораларни кўриши, «Тез тиббий ёрдам»ни чакириши, шошилинч ҳолларда эса шикастланганларни яқин орадаги даволаш муассасасига шу йўналишда кетаётган транспортда жўнатиши, бунинг иложи бўлмаган ҳолларда ўз транспорт воситасида олиб бориши, у ерда ўз исми-шарифини, транспорт воситасининг рақамли белгисини билдириши (ҳайдовчилик гувоҳномасини ёки ўз шахсини тасдиқловчи, транспорт воситасининг рўйхатдан ўтганлик хужжатини кўрсатиши) ва ҳодиса рўй берган жойга қайтиб келиши;

— агар бошқа транспорт воситаларининг ҳаракатига тўсқинлик қилса, аввало транспорт воситаси, ҳодисага алоқадор буюмлар ва изларнинг ҳолатини қайд этиб (имконияти бўлган ҳолларда гувоҳлар иштироқида), уларнинг йўқолмаслигини таъминлаши, сўнгра қатнов қисмини бўшатиши ёки ҳодиса рўй берган жойни айланиб ўтишини ташкил қилишнинг ўзига боғлиқ бўлган барча чораларни кўриши;


— ҳодиса ҳақида милицияга хабар бериши, гувоҳларнинг исми-шарифини ва манзилини ёзиб олиб, милиция ходимларининг келишини кутиши.

4.2. Агар йўл-транспорт ҳодисасида шикастланганлар бўлмаса ва ҳайдовчилар ҳодиса вазиятига баҳо беришда ўзаро келиша олсалар, олдиндан ҳодиса чизмасини тузиб ва уни имзолаб, яқин орадаги ЙҲҲБ маскани ёки милиция органига ҳодисани расмийлаштириш учун боришлари мумкин.



5. ПИЁДАЛАРНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

5.1. Пиёдалар тротуардан (А) ёки пиёдалар йўлкасидан (Б), улар бўлмаганда эса йўл ёқасидан юришлари кепрак (В). Кўпол юкларни олиб кетаётган (Г), ногиронларнинг юргизгичиз аравасида бораётган (Д) шахсларнинг



тротуар ёки йўл ёқасидан юришлари бошқа пиёдаларнинг ҳаракатланишига халақит берса, улар қатнов қисмининг четидан юришлари керак.

Тротуарлар, пиёдалар йўлкаси, йўл ёқаси бўлмаса ёки улардан юришнинг имконияти бўлмаган ҳолларда пиёдалар велосипед йўлкасидан (**Е**) ёки қатнов қисмининг четидан (**Ж**) (ажратувчи бўлаги бор йўлларда қатнов қисмининг ўнг четидан) бир қатор бўлиб юришлари мумкин.

Аҳоли яшамайдиган жойларда йўлнинг қатнов қисмида ҳаракатланаётган пиёдалар (**З**) транспорт воситаларининг ҳаракатига қарши йўналишда юришлари керак.





Ногиронларнинг юргизгичсиз аравасида кетаётган (**Д**), мотоцикл (**И**), мопед, велосипед етаклаб кетаётган шахслар эса бундай ҳолларда транспорт воситаларининг ҳаракат йўналиши бўйлаб юришлари керак.

Эслатма: пиёдалар йўлкасида, тротуарларда, йўлнинг ёқасида пиёдаларнинг ҳаракатланишига халақит берадиган қуришма ва жиҳозлар ўрнатилиши ман этилади.

5.2. Пиёдаларнинг ташкилий жамланмасига бир қаторда тўрут кишидан ортиқ бўлмасдан йўлнинг қатнов қисмида факат транспорт воситаларининг ҳаракат йўналиши бўйлаб ўнг томондан юришга рухсат этилади.

Жамланманинг олди ва орқасида чап томондан қизил байрокча, коронги вақтда ёки етарлича кўринмаслик шароитида эса олдинда оқ, орқада қизил рангли чироқ кўтарган кузатувчилар бўлишлари керак.

Болалар гурухини тротуарлар ва пиёдалар йўлкаларидангина, улар бўлмагандан эса йўл ёқасидан факат кундузи ва катта ёшдагилар кузатувида



олиб юришга рухсат этилади.

5.3. Пиёдалар йўлнинг қатнов қисмини пиёдалар ўтиш учун мўлжалланган ўтиш жойларидан, шунингдек, ер ости ва ер усти ўтиш жойларидан, улар бўлмаганда эса чорраҳаларда тротуар чизиклари ёки йўл ёкаси бўйлаб кесиб ўтишлари керак.



Кўринадиган оралиқда ўтиш жойи ёки чорраҳа бўлмаса, ажратувчи бўлаксиз ва тўсиқсиз йўлларда пиёдаларга йўлнинг икки томони яхши кўринадиган жойидан қатнов қисмининг четига нисбатан тўғри бурчак остида кесиб ўтишларига рухсат этилади.

5.4. Пиёдалар йўл ҳаракати тартибга солинган жойларда тартибга солувчининг ёки светофорларнинг ишораларига амал килишлари керак.

5.5. Пиёдалар ҳаракат тартибга солинмайдиган пиёдалар ўтиш жойларида, яқинлашиб келаётган транспорт воситасигача бўлган ма-софани ва унинг тезлигини чамалаб кўриб, ўтиш ўзлари учун хавфсиз эканлигига ишонч ҳосил қилганларидан сўнг йўлнинг қатнов қисмига чиқишлиари мумкин.

Шунингдек, улар йўлнинг қатнов қисмини пиёдалар ўтиш жойларидан ташқарида кесиб ўтишда транспорт воситаларининг ҳаракатланишига халақит бермасликлари, яқинлашиб келаётган транспорт воситаларининг йўқлигига ишонч ҳосил қилмасдан туриб кўринишни чекловчи тўхтаб турган транспорт воситаси ёки бошқа бирор тўсиқ панасидан чиқмасликлари керак.

Пиёдалар тўхтаб турган автобус ёки троллейбуснинг орқа томонидан, трамвайнинг эса олд томонидан йўлни кесиб ўтишлари шарт.






5.6. Агар йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш билан боғлик бўлмаса, қатнов қисмига чиққан пиёдалар ушланиб қолмасликлари ва тўхтамасликлари керак. Ўтишга улгурмаган пиёдалар қарама-карши йўналишдаги транспорт оқимларини ажратувчи чизикда тўхташлари лозим. Кейинги ҳаракатланиш хавфсиз эканлигига ишонч ҳосил қилгандан сўнг светофор ёки тартибга солувчининг ишораларини ҳисобга олган ҳолда ўтишни давом эттиришлари мумкин.

5.7. Ялт-ялт этувчи кўк рангли ёки қизил (кўк билан қизил) рангли чирок-маёқчаси ёқилган ёки маҳсус товуш ишораси кўшилган транспорт воситалари яқинлашиб келаётган бўлса, пиёдалар қатнов қисмидан ўтмасликлари, унда ҳаракатланаётганлар эса бу транспорт воситаларига йўл беришлари ва зудлик билан қатнов қисмини бўшатишлари керак.



5.8. Белгиланган йўналишдаги транспорт воситалари ва такси-ларни фақат бекатларда (**K**), улар бўлмаган тақдирда эса тротуарлар ёки йўл ёқасида кутиш керак (**L**).



Маҳсус жиҳозланган бекатлари бўлмаган тўхташ жойларида (**M**) транспорт воситаси тўлиқ тўхтагандан сўнг унга чиқиш учун йўлнинг қатнов қисмига чиқишига рухсат этилади. Ундан тушгандан кейин ушланиб қолмасдан йўлнинг қатнов қисмини бўшатишлари шарт.

Бекатларга бораётган ёки ундан қайтаётган пиёдалар ушбу қоидаларнинг 5.4–5.7 бандлари талабларига амал қилишлари керак.




6. ЙЎЛОВЧИЛАРНИНГ ВАЗИФАЛАРИ

6.1. Йўловчилар транспорт воситасига у тўлиқ тўхтаганидан сўнг фақат тротуар ёки йўл ёкаси (**B**) томонидан чиқиш ва тушишга мажбурдирлар. Йўловчиларниң транспорт воситаларидан тротуар ёки йўл ёкаси томонидан тушиши ёки уларга чиқишининг иложи бўлмаган тақдирда қатнов қисмида амалга оширилиши мумкин, бунда улар бошқа йўл ҳаракати қатнашчиларига халақит бермаслиги ва хавф тудирмаслиги керак.

Хавфсизлик камарлари билан жиҳозланган транспорт воситасида юришда йўловчилар хавфсизлик камари тақсан бўлишлари (**A**) (Қоидаларниң 3.3-бандида назарда тутилган ҳоллардан ташқари), мотоциклда юргандада эса тугмалangan махсус бош кийими кийишлари шарт (**B**).


6.2. Йўловчиларга:

- транспорт воситаси ҳаракатланаётган вақтда ҳайдовчини бошқаришдан чалғитиши ва унга халақит бериш;
- бортли юк автомобилларида тик туриш, бортлар сатҳидаги ёки ундан юқоридаги юк устида ўтириш;
- транспорт воситаси ҳаракатланаётган вақтда унинг эшикларини очиш тақиқланади.



7. МАХСУС ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ИМТИЁЗЛАРИ

7.1. Кўк рангли ялт-ялт этувчи чироқ-маёқчаси ва (ёки) махсус товушли ишораси ёқилган тезкор махсус хизмат транспорт воситаларининг (**A**) ҳайдовчилари кечикириб бўлмайдиган хизмат вазифаларини бажараётib,



Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш шарти билан ушбу қоидаларнинг 8-боб (8.9бандиданташқари), 10–15, 18–19 боблари, қоидаларнинг 1 ва 2 иловалари талабларидан четга чиқишилари мумкин. Кўк рангли чироқ-маёқчага (Б) кўшимча кизил рангли чироқ-маёқча (Г) ҳам ёқилиши мумкин.

Бошқа йўл ҳаракати қатнашчиларига нисбатан имтиёзга эга бўлишлари учун бундай транспорт воситаларида ялт-ялт этувчи чироқ-маёқча ёқилган (Б) ва (ёки) маҳсус товушли ишораси (Д) кўшилган бўлиши шарт. Улар ўзларига йўл берилаётганлигига ишонч ҳосил қилганиларидан сўнггина имтиёздан фойдаланишлари мумкин.

Тезкор хизмат ва маҳсус хизмат транспорт воситаларини кузатиб келаётган транспорт воситалари ҳам шу имтиёзлардан фойдаланадилар.



7.2. Ҳайдовчилар кўк рангли чироқ-маёқчани ёқкан ва (ёки) маҳсус товушли ишораларни қўшган ҳолда яқинлашиб келаётган транспорт воситаларига, шунингдек, уларнинг кузатувидаги яқинни ёритувчи чироқлари ёқилган (Ж) транспорт воситаларига (Е) йўл беришлари, зарур бўлган ҳолларда уларнинг тўсиқсиз ўтиб кетишлари учун ўзлари бошқариб бораётган транспорт воситаларини йўлнинг ўнг томонига олиб тўхтатишлари шарт.

7.3. Кўк рангли чироқ-маёқчасини ёқиб турган транспорт воситасига яқинлашаётган ҳайдовчилар зарур бўлиб қолганда дарҳол тўхташ имкониятини берадиган даражада ҳаракатланиш тезлиги ни камайтиришлари шарт.

7.4. Заргалдоқ ёки сариқ рангли чироқ-маёқчasi ёқилган (З),



йўлдан фойдаланиш хизмата тегишли мослама ва транспорт воситаларининг ҳайдовчилари иш бажариш жараёнида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш шартни билан ушбу қоидаларнинг йўл белгилари, чизиклари ҳамда 11.4, 11.5, 11.8 ва 18.1 бандлари табларидан четга чиқишлари мумкин. Башқа ҳайдовчилар уларнинг иш бажаришларига тўсқинлик түғдирмасликлари шарт. Заргалдоқ ва сарик рангли чироқ-маёқча ҳаракатланишда имтиёз бермайди ва у фақат башқа ҳаракатланиш қатнашчиларининг эътиборини жалб этиши учун хизмат қиласди.



3 – 7 – мавзуларга тестлар:

1 Рӯпарадан келаётган автомобиль ҳайдовчиси қандай йўл тутиши керак?

1. Йўл ёқасида тўхташи.
2. Ялт-ялт этувчи чирок маёқчasi ёқилган автомобильга ҳалакит бермасдан ҳаракатни давом эттириши.



2 Ҳайдовчи йўл-транспорт ҳодисасида шинкастланган транспорт воситасини шатакка олиш учун юк автомобилини миллиция ходими ихтиёрига қандай холда берини керак?

1. Факат шу холдаки, агар шатакка олиш йўл-йўлакай йўналышда амалга оширилса.
2. Ҳар қандай холда.
3. Ҳайдовчининг истаги бўйича.

3 Ҳаракатни бошлашдан аввал шаҳарлараро автобус ҳайдовчилари нима килишлари керак?

1. Йўловчиларга ҳалокат бўлгандага чикиш жойларидан фойдаланиш ҳакида тушунтириши.
2. Йўловчиларга автобусдан чикиш, ундан тушини ва унга жойлашиш тартиби ҳакида тушунтириши.
3. Йўловчиларга ҳаракатланиш вактида салон ичидага юршилари тақисланиши ҳакида тушунтириши.

4 Кўк автомобиль чорраҳани кесиб ўтади:

1. Биринчи бўлиб, айни вактда кизил билан.
2. Иккинчи бўлиб, айни вактда кизил билан.
3. Учинчи бўлиб, айни вактда кизил билан.



5 Ҳайдовчи оч хасса билан ишора берадётган кўзи ожиз пиёдаларни ўтказиб юбориши керакми?

1. Барча холларда ўтказиб юбориши керак, шу жумладан пиёдалар ўтиш жойларидан ташкарида ҳам.
2. Тартибга солинадиган пиёдалар ўтиш жойида ўтказиб юбориши керак.
3. Тартибга солимаган пиёдалар ўтиш жойида ўтказиб юбориши керак.
4. Ҳар қандай пиёдалар ўтиш жойида ўтказиб юбориши керак.

6 Қора автомобиль чорраҳани кесиб ўтади:

1. Биринчи бўлиб.
2. Иккинчи бўлиб.
3. Охирги бўлиб.



- 7** Күк автомобиль чоррахани кесиб ўтади:
- Биринчи бўлиб.
 - Иккинчи бўлиб.
 - Учиничи бўлиб.
 - Тўртнчи бўлиб.
 - Охирги бўлиб.



- 9** Агар йўл-транспорт ходисаси натижасида ҳеч ким жабрланмаса, моддий зарар эса аҳамиятсиз бўлса, хайдовчиларнинг ўзлари ходиса рўй берган жойни тарк этиб, ДИХХХНИНГ ЭНГ ЯКИН ёки милиция идорасига ходисанинг кайд килиши учун кела оладиларми?
- Кела олмайдилар.
 - Кела оладилар.
 - Ходиса чизмасини тахминин тушиб ва уни имзолаб кела оладилар.

- 8** “Фалокат” ёргуларни ишоралари ёқилиши керак:
- Тўхтагаш тақиқланган жойларда мажбурий тўхтаганда.
 - Йўл-транспорт ходисаси рўй берганда.
 - Йўлнинг ёритилмаган кисмларидаги тўхтаганда ва тўхтаб турганда ёки кўриниш етарили бўлмаган шаронтида габарит ёки тўхтаб турниш чироклари носоз бўлганда.
 - Барча санааб ўтилган холларда.

- 10** Юк автомобил хайдовчиси расмда кўрсатилган холларда маҳсус товуш ишорасини эшигтиб ёки мильтилловчи ишорани кўриб нима қилиши керак?
- Қатнов кисмидаги ўз бўллаги бўйлаб ҳаракатни давом этишини керак.
 - Хайдовчи маҳсус товушни ишораларни ёккан холда якнилашиб келаштган транспорт воситаларига йўл беришларни зарур бўлган холларда уларнинг тўсиксиз ўтиб кетиниши учун ўзларини йўлнинг ўнг томонига олиб тўхтатишлари шарт.



8. СВЕТОФОР ВА ТАРТИБА СОЛУВЧИННИНГ ИШОРАЛАРИ

Транспорт светофорлари



Ётик жойлашган



Кўшимча кисми



Тик жойлашган



Белгиланган йўналишда ҳаракатланишини тартибига солувчи



Реверсив



Пиёдалар светофори



Темир йўл кесишмалари орқали ҳаракатланишини тартибига солувчи



Корхона, ташкилот худудидава қатнов кисмининг торайган жойида ҳаракатланишини тартибига солувчи



Тартибига солинмаган чоррахаларни ва пиёдаларнинг ўтиш жойларини белгиловчи



Трамвай ва бошқа умумий фойдаланишдаги транспорт воситаларининг ҳаракатланишини тартибига солувчи

8.1. Светофорларда яшил, сариқ, қизил ва оқ рангли ёргуларни ишоралари қўлланилади.

Светофорнинг ишоралари вазифасига боғлиқ равишда доирасимон, йўналтиргич пиёда тасвири туширилган ва Х-симон кўринишда бўлиши мумкин.

Доира шаклидаги ишорали светофорларда яшил доиралари ишоралар билан бир сатҳда жойлашган яшил йўналтиргич кўринишдаги ишорали битта ёки иккита қўшимча тармоқ бўлиши мумкин.

Транспорт воситаларининг чорраҳа бўйлаб навбатма-навбат ҳаракатланиб ўтишларини тартибга солувчи светофор икки ёки уч навбатли бўлиши мумкин. Серқатнов йўлларнинг чорраҳаларида транспорт воситаларининг ҳаракатланиб ўтишлари уч навбатга бўлинган бўлса, учинчى навбатдаги ҳаракатланиши қўшимча тармоқ орқали тартибга солинади (амалга оширилади).


Қўшимча тармоқдаги ишора ўчирилган бўлса, шу тармоқ тартибга соладиган йўналишда ҳаракатланиш тақиқланганлигини билдиради.

8.2. Светофорнинг доирали ишоралари қўйидаги маъноларни билдиради:


– тик светофорнинг энг пастида, ётиқ светофорнинг ўнг чеккасида жойлашган яшил ишора ҳаракатланишга рухсат беради; милтилловчи яшил ишора ҳам ҳаракатланишга рухсат бераб, бу белгиланган рухсат вақти тугаётгани ва тез орада (3-4 сониядан сўнг) тақиқловчи ёритгич ёниши ҳақида ахборот беради.



– яшил ёритгич ўчишига қанча сония қолганлигини ҳайдовчиларга етказиш учун рақамли табло қўлланилиши мумкин. Табло 10 сониядан (10, 9, 8... 3, 2, 1) кам қолган вақтларни кўрсатади.



Светофорнинг қизил (**B**) чирогидан кейин ёнган сариқ чироқда (**A**) чорраҳага кириб келиши тақиқланади, (сариқ чироқ ҳаракатни тақиқлайди), лекин светофорнинг яшил (ҳаракатга рухсат берувчи) ёритгичи ёниб турганида чорраҳага (тўхташи чизигига) жуда яқин келиб қолиб, сариқ чироқ ёнганида кескин тормоз бермасдан тўхташга улгура олмайдиган транспорт воситаси ҳайдовчиларига ҳаракатни давом эттиришига рухсат этилади.



– милтилловчи сариқ ишора (**B**) ҳаракатланишга рухсат беради. У транспорт оқими сийрак бўлиб, уларни навбат билан ҳаракатланиб ўтишларини тартибга солишга ҳожат бўлмаган, лекин баъзи бир сабабларга кўра хавфли бўлган чорраҳаларда қўлланилади.



– устма-уст жойлашиб, навбат билан милтилловчи иккита сариқ

ёритгич ҳаракати доимий бўлмаган, вақти-вақти билан пайдо бўладиган пиёдаларнинг ҳаракати тартибга солинмаган ўтиш жойлари борлиги ҳақида огоҳлантиради.

— навбатма-навбат милийловчи иккита қизил ишорали светофор темир йўл кесишмалари ва сол кечуви олдида ўрнатилиб, ҳаракатланишини тақиқлайди. Бу светофорларнинг навбат билан ёниши ҳайдовчининг дикъатини ўзига жсалб қилиб тезроқ чора қабул қилиши учун мўлжасланган.

8.3. Светофорнинг қизил, сариқ ва яшил чироқларига туширилган қора тасвирили йўналтиргичлар бу ишораларнинг маъносини ўзгартирмайди, балки у светофорнинг яшил чироги ёнганида рухсат этилган ҳаракат йўналишини кўрсатади (**Г**). Бу светофорлар ҳаракатланиши қўп йўналиши чорраҳаларда ҳар бир йўналиш учун алоҳида қўлланилиши мумкин.



Давлат намунаси (ГОСТ 25695–91)га асосан кўзлари ожиз тиёдалар ўтиши жойларида светофор ишораларига қўшимча равшида товуш чиқарувчи мосламалар ўрнатилиши мумкин.

Агар тегишли йўл белгиси билан тақиқланмаган бўлса, чапга бурилишга рухсат берувчи йўналтиргич қайрилиб олишига ҳам рухсат беради. Қўшимча тармоқдаги яшил йўналтиргич ҳам худди шу маънони билдиради.

Светофорнинг яшил чироги сатҳида жойлашган қўшимча тармоқдаги яшил йўналтиргич (**Д**) светофорнинг қизил ёритгичи билан ёнса, бошқа йўлдаги транспорт воситаларига йўл бериди кўрсатилган йўналишда ҳаракатланишга рухсат беради.



Агар қўшимча тармоқдагияшиш йўналтиргич светофорнинг яшил ёритгичи билан ёнса, бошқа йўлдаги ҳаракатланиши тақиқлангани туфайли, кўрсатилган йўналишда тўхтамасдан ҳаракатланиб ўтишига рухсат берилади.

8.4. Агар светофорнинг асосий яшил ишорасига қора йўналтиргич (йўналтиргичлар) шакли туширилган бўлса (**Е**), у ҳайдовчиларга светофорнинг қўшимча тармоғи борлигини маълум қиласи ва шу асосий тармоқдаги йўналтиргичлар йўналишларида



ҳаракатланишга рухсат берилгандын күрсатади.

Сутканинг қоронеги вақтида (етарлича күринмаслик шароитла-рида) ҳайдовчига светофорнинг қўшимча тармоги күринмай қолиб, асосий яшил чироқда буришиб ёки қайрилиб хато қымасликлари учун, ушибу контур чизикли стрелка асосий яшил чироққа туширилади.

8.5. Агар светофор ишораси пиёда тасвири күринишида бўлса, у фақат пиёдаларнинг ҳаракатига таъсир кўрсатади. Бунда яшил ишора пиёдаларнинг ҳаракатланишга рухсат беради, қизил ишора эса тақиқлайди.

8.6. Қатнов қисмининг ҳаракат йўналиши қарама-қарши томонга ўзгириши мумкин бўлган бўлакларидатранспортвоситаларининг ҳаракатини тартибга солиш учун X-симон қизил ишорали ва пастга йўналган йўналтиргич күринишидаги яшил ишорали реверсив светофорлар кўлланилади. Бу ишоралар қайси бўлак устига ўрнатилган бўлса, унда ҳаракатланишни тақиқлайди ёки рухсат беради.




Икки томони 1.9 чизиги билан белгиланган бўлак устига ўрнатилган, ишоралари ўчирилган реверсив светофор шу бўлакка киришни тақиқлайди.

Йўлнинг ўтказши қобилиятини ошириб, транспорт воситаларидан унумли фойдаланиши учун ўрта бўлак (бўлаклар) транспорт оқими жадаллигига қараб йўналишларини ўзгартиришлари мумкин. Бундай ҳаракат реверсив ҳаракат деб аталади.

Давлат намунаси (ГОСТ – 25695 – 91)да реверсив светофорнинг асосий ишораларига қўшимча 450 ли бурчак остидаги сариқ йўналтиргич кўзда тутилган. Бу йўналтиргич ёнганида ҳайдовчилар реверсив бўлакни тарж этиб чиқиб кетишлари керак.




Яшил йўналтиргич ёнганида бир йўналишда ҳаракатланадиган ҳайдовчилар бўлакларни ажратувчи реверсив чизиқни исталган тарафидан кесиб ўтишлари мумкин.

8.7. Трамвайларнинг, шунингдек, йўлнинг маҳсуса жратилган бўлагида ҳаракатланадиган белгиланган йўналишли бошқа транспорт воситаларининг чорраҳадан ҳаракатланиб ўтишларини тартибга солиш учун «Т» ҳарфи кўринишида жойлашган тўртта доирасимон




(оқ-ойдин) рангли ишорали светофорлар күлланилиши мумкин.

Юқоридаги бир ёки бир нечта ва пастки ишора бир вақтнинг ўзида ёнганда ҳаракатланишга рухсат этилади. Улардан чапдагиси чапга, ўнгдагиси ўнг томонга бурилишга, ўргадагиси тўғрига юришга рухсат беради. Агар фақат юқоридаги учта ишора бир вақтда ёнса, ҳаракатланиш тақиқланади.



Уибу светофор фақат трамвай ва йўлнинг маҳсус ажратилган бўлакларидан ҳаракатланадиган белгиланган йўналишили транспорт воситаларига тегишили бўлса-да, бошқа ҳайдовчилар светофорнинг бир вақтда ҳаракатланиши рухсати йўналишидан қатъи назар, трамвай ҳайдовчисига йўл бериллари керак.

8.8. Темир йўл кесишмаларида ўрнатилган доирасимон оқ рангли милтиловчи ишора транспорт воситаларининг кесишма орқали ҳаракатланишига рухсат беради.




Темир йўл кесишмаси олдида ўрнатилган уибу светофорнинг оқ милтиловчи чироги мазмун жиҳзатдан оддий светофорнинг яшил чироги билан тенг.

Кўринилиши чегарасида яқинлашиб келаётган поезд (локомотив, дрезина) бўлмаса, ўчирилган милтиловчи оқ ва қизил ишораларда ҳам ҳаракатланишига рухсат берилади.

8.9. Йўлларда ҳаракатланишни тартибга солувчининг ишоралари куйидаги маънони билдиради:

– кўллари ён томонга узатилганда ёки туширилганда чап ва ўнг томонидан трамвайга тўғрига, рельссиз транспорт воситаларига, тўғрига ва ўнгга ҳаракатланишга, пиёдаларга қатнов қисмини кесиб ўтишга рухсат берилади. Олди ва орқа томондан барча транспорт воситалари ва пиёдаларнинг ҳаракатланиши тақиқланади;



– ўнг кўли олдинга узатилганда, чап ёнидан трамвайга чапга,

рельссиз транспорт воситаларига барча йўналишларда, олди томонидан барча транспорт воситаларига факат ўнгта ҳаракатланишга рухсат берилади. Орқа томонидан ва ўнг ёнидан барча транспорт воситаларининг ҳаракатланиши тақиқланади. Пиёдаларга тартибга солувчининг орқа томонидан қатнов қисмини кесиб ўтишга рухсат этилади;

– қўлини юкорига кўтартганда қоидаларнинг 8.13 бандида қўрсатилганидан бошқа ҳолларда транспорт воситалари ва пиёдаларнинг барча йўналишларда ҳаракатланиши тақиқланади.

Тартибга солувчи ҳайдовчи ва пиёдаларга тушунарли бўлган бошқа ишораларни ҳам бериши мумкин. Ишоралар яхши кўриниши учун тартибга солувчи жезл ёки ёргулар қайтарадиган қизил рангли мосламаларни кўллаши мумкин.

Чорраҳада барча транспорт воситаларига:

– тартибга солувчининг тўрт томонидан иккى томонида доим ҳаракатланиши тақиқланади, иккى томонидан ҳаракатланишга рухсат этилади;


– тартибга солувчининг ҳаракатланишга рухсат берувчи ҳар бир ҳолатида трамвайга фақат бир йўналишида ҳаракатланишга рухсат этилади;

– тартибга солувчи узатилган кўллари билан чорраҳанинг ҳаракатланиши рухсат этилган томонларини кўрсатади;

– тартибга солувчининг орқа томонида ҳаракатланиши доимо тақиқланади;

– тартибга солувчининг олд томонидан тўғри йўналишида ҳаракатланиши доимо тақиқланади.

8.10. Ҳаракатни тартибга солаётган ёки хизмат бурчини ўтаётган милиция ходими транспорт воситаси ҳайдовчисига қарата қўл ишораси ёки овоз кучайтиргичли курилма орқали транспорт воситасини тўхтатишни талаб қилиши мумкин. Ҳайдовчи эса



күрсатилған жойда тұхташи керак.

ІПХ ходими йүл ҳаракати қатнашчиларига мурожаат қилишда үнг құлини бош кийимігің қадар күтариб, лавозими, маҳсус унвони ва фамилиясини айтиб үзини таништириши, транспорт воситаси-ни тұхтатиши сабабини билдириши лозим. Фуқаролар ёрдам сұраб мурожаат қылған тақдирда ІПХ ходими үз ваколати ва имконияти доирасида ёрдам беради, саволларни ҳал қилиш учун қаерга мурожаат қилиш кераклигини тушунтиради. У фуқаролар билан мулоқотта киришганды хотиржам ва хушмуомала бўлиш билан бирга, тортишмасликка, үзини йўқотмасликка, қўполлик қилмасликка мажбурдир.

8.11. Йүл ҳаракати қатнашчиларининг эътиборини жалб этиш учун хуштак билан кўшимча ишора берилиши мумкин.

8.12. Светофор (реверсивдан ташқари)

нинг ёки тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасида ҳайдовчилар транспорт воситаларини тұхташ чизиги (5.33 белгиси) (Н) олдида, бундай чизик бўлмагандан эса:

– чорраҳада қоидаларнинг 15.7 бандини ҳисобга олган ҳолда (О), пиёдаларга халақит бермасдан қатнов қисмлари кесишмаси олдида;




– темир йүл кесишмаси олдида қоидаларнинг 17.4 бандига мувофик;

– бошқа жойларда светофор ёки тартибга солувчининг олдида, яъни ҳаракатланишга рухсат берилген транспорт воситалари ва пиёдаларга халақит бермаган ҳолда тұхташи керак.

8.13. Сарық ишора ёнганда ёки тартибга солувчининг құли юқорига күтарилғанда қоидаларнинг 8.12 бандида күзда тутилған жойларда кескин тормоз бермасдан тұхташга улгурға олмайдиган транспорт воситаларининг ҳайдовчиларига ҳаракатни давом эттиришга рухсат этилади.

Ушбу ишоралар берилгандан қатнов қисміда бўлған пиёдалар йўлни бўшатишлири, агар бунинг иложи бўлмаса, қарама-қарши йўналишлардаги транспорт оқимларини ажратувчи чизикда тұхташлари керак.

8.14. Ҳайдовчилар ва пиёдалар тартибга солувчининг ишораси



ва күрсатмаларига улар светофор ишоралари (Р), йўл белгилари ва чизикларига зид келган тақдирда ҳам амал қилишлари керак (П).

Чорраҳаларда светофор ишилаб турганида ҳайдовчи имтиёз белгиларига эмас, балки светофорга бўйсунади.



8.15. Темир йўл кесишмаларида светофорнинг милтилловчи қизил ишораси билан бир вақтда пиёдаларнинг кесишма орқали ҳаракатланиши тақиқланганлиги тўғрисида хабар берувчи товушли ишора ҳам берилиши мумкин.

8-мавзуга тестлар:

1 Қайси транспорт воситасининг ҳайдовчиси чорраҳадан биринчи бўлиб ўтади?

1. Автомобиль ва автобус ҳайдовчиси.
2. Трамвай ҳайдовчиси.



2 Қайси транспорт воситасининг ҳайдовчиси йўл берини керак?

1. Автомобиль ҳайдовчиси.
2. Трамвай ҳайдовчиси.




3 Транспорт воситалари чорраҳадан қуидидаги тартибда ўтадилар:

1. Трамвай ва автобус, енгил автомобиль.
2. Трамвай, енгил автомобиль, автобус.
3. Енгил автомобиль, трамвай ва автобус.



4 Кўк автомобиль чорраҳадан нечачини бўлиб ўтади?

1. Биринчи.
2. Иккинчи.



5 Қайси транспорт воситасининг ҳайдовчиси йўл берини керак?

1. Мотоцикл ҳайдовчиси.
2. Автомобиль ҳайдовчиси.



6 Ушбу шаронгда автобуснинг чорраҳага киришига рухсат бериладими?

1. Рухсат берилади.
2. Тақиқланади.
3. Агар автобус белгиланган йўналиш бўйича ҳаракатланаётган бўлса рухсат этилади.



7 Күрсатилған йұналишлар бүйічә
қайси транспорт воситаларига
харакаттанишга рухсат берилді?

1. Автомобиль
хайдовчисига.
2. Автомобиль
ва мотоцикл
хайдовчисига.
3. Трамвай ва автомо-
биль хайдовчисига.



9 Светофорнинг тақиқловчи ишорасыда ва шлаг-
баум оңык бұлғанда хайдовчи нима қилини
керек?

1. Яқинлашиб келеттеган поезд йўқланаға шахсан ишонч
хосил қилини ва кесишмадан ўтиши керак.
2. Шлагбаумнинг холатига асосланған холда кесишмадан
ўтиши керак.
3. Шлагбаумгача 10 метрдан якин бўлмаган масофада
тўхташ.
4. Тўхташ чизиги олдида, агар улар йўқ бўлса шлагбаумга-
ча 5 метрдан якин бўлмаган масофада тўхташ.

8 Үшбу светофор ҳаракаттанишни тартыб-
га солиши учун кўлланади:

1. Қатнов қисмидеги бутун кенглиги бүйічә.
2. Қатнов қисмидаги ҳаракаттаниш йұналиши
карама-карши томонға ўзгарағандын бўлаклар
бўйича.
3. Факат белгиланган
йұналишдаги транспорт во-
ситалари учун мўлжалланган
бўлак бўйича.



10 Автомобиль қайси йұналишларда
харакаттанишни мүмкін?

1. Факат ўнга.
2. Тўхташ ва светофорнинг яшил чирогини кутиш.
3. Факат тўғрига.
4. Барча
йұналишлар
бўйича.




9. ОГОХЛАНТИРУВЧИ ВА ФАЛОКАТ ИШОРАЛАРИ, ФАЛОКАТ САБАБЛИ ТЎХТАШ БЕЛГИСИННИНГ КЎЛЛАНИЛИШИ

9.1. Куйидагилар огохлантирувчи ишоралар ҳисобланади:

- бурилиши күрсатадиган милтилловчи чирок ёки қўл билан бе-
риладиган ишоралар;
- товушли ишоралар;
- фараларнинг ёқиб-ўчирилиши;
- кундуз куни яқинни ёритувчи фара чирогининг ёқилиши.
- фалокат сабабли тўхташи ишораси.
- орқага ҳаракатлантириб юриши ишораси.

9.2. Ҳаракаттанишни бошлишдан (**A**), қайта тизилишдан (**B**), бу-
рилиш (**қайрилиб олиш**)дан (**B**) ва тўхташдан (**D**) олдин хайдовчи
тегишли йұналишни билдирувчи бурилиш ёргулар күрсатгичи,
улар бўлмагандан ёки бузук бўлганда қўл билан ишора қилиши
шарт.

Чапга бурилиш
(қайрилиб олиш-
ни) (**E**) билдирувчи
ишорага чап қўлни
ёки тирсақдан тўғри
бурчак остида букил-
ган ўнг қўлни, ўнга



(Ж) бурилишни билдирувчи ишорага ўнг күлни ёки тирсакдан түғри бурчак остида букилган чап күлни ёнга узатиш мос келади.


Түхташ ишораси (З) чап ёки ўнг күлни юқори күтариб берилади.

Хайдовчи ўзининг ҳаракатланиши йўналишини ўзгартириши ҳақида ўзга хайдовчи ва бошқа йўл иштирокчиларига огоҳлантириши ишоралари орқали хабар беради. Манёвр бошлидан аввал берилган огоҳлантириши ишораси вазиятни тўёри баҳолашга имкон беради.



9.3. Бурилиш кўрсатгичи ёки кўл билан берилаётган ишора маневри бажаришдан олдинроқ берилиши (И) ва уни тугаллагач дархол тўхтатилиши лозим (К) (кўл билан берилаётган ишорани маневр қилишдан бевосита олдин тугаллаш мумкин (Л).

Ишоралар бериш бошқа йўл ҳаракат қатнашчиларини чалғитмаслиги керак.



Огоҳлантирувчи ишора бериш ҳайдовчига олдин ўтиш ҳуқукини бермайди ва уни зарурий эҳтиёт чораларини кўриш масъулиятидан озод қилмайди.

Айланма ҳаракатли чорраҳаларга киришида ва автомобиль ўйланинг траекторияси буриладиган жойларда бурилиши ишораларини кўрсатиш шарт эмас.

9.4. Ҳайдовчи ўзидан орқада келаётган, қувиб ўтишни бошлаган ва бошқа транспорт воситаларига халал бермаслигига ишонч ҳосил қилгандан кейингина ҳаракатланиши йўналишини ўзгартириш ҳақида огоҳлантирувчи ишора бериши керак.

9.5. Товушли ишоралар фақат қуидаги ҳолларда кўлланилиши мумкин:

- аҳоли яшайдиган жойлардан ташқарида бошқа ҳайдовчиларни қувиб ўтиш ҳақида огоҳлантириш учун;

- зарур бўлган ҳолларда йўл-транспорт ҳодисасининг олдини олиш учун.

Аҳоли яшайдиган жойларда, йўл яқинида дам олувчиларга, ҳаракат билан боғлиқ бўлмаганларга ва йўл иштирокчилари-

га халақит бермаслик учун товуши мосламаларидан фойдаланиши мақиқланади.

9.6. Қувиб ўтиш ҳақида товушли ишора ўрнига ёки у билан бирға фара чироқларини ёқиб-ўчириб огохлантириш ишорасини бериш мүмкін.


Кувиб ўтишинихавфсизбажсарии, қувиб ўтилаётган ҳайдовчининг эътиборини жалб этиши учун огохлантириш ишораларидан фойдаланиши мақсадга мувофиқдир. Бундай вазиятта огохлантирувчи ишоралар сифатида фараларни ёқиб ўчириши ва ачоли яшамайдиган жойларда товуш мосламасидан фойдаланиши мүмкін, лекин бошқа ҳайдовчиларнинг кўзларини қамаштирадиган даражада фаранинг узоқни ёритувчи чироқларидан ушибу мақсадда фойдаланиши мақиқланади.

9.7. Бурилишни кўрсатувчи барча ёруғлик ишораларининг бир вақтда милтиллаши фалокат ишоралари ҳисобланади.

Шатакка олинган транспорт воситаси паст тезлиги ва паст динамикаси билан маълум даражада оқимдаги транспорт воситаларига халақит беради. Шу сабабли шатакка олинган транспорт воситаларида сутканинг исталган вақтида фалокат ёруғлик чироқлари ёқилган бўлиши керак (улар ишламаганида габарит чироқлари).

Фалокат ёруғлик ишоралари қуйидаги ҳолларда ёқилиши керак:

- фара чироқлари ҳайдовчининг кўзини қамаштирганда (**A**);
- йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганда (**B**);
- тўхташ тақиқланган жойларда мажбурий тўхталганда (**B**);
- шатакка олишда (шатакка олинган транспорт воситасида) (**Г**).



Транспорт воситаларида ҳаракатланиши мақиқланмаган, лекин фойдаланиши мақиқланган (3-шловада) техник носозликлар пайдо бўлганида таъмирлаш ёки тўхтаб туриши жойларига етиб бориши учун фалокат ёруғлик ишоралари қўлланилади.


Ҳайдовчи йўл ҳаракати катнашчиларини огохлантириш учун ўзи бошқараётган транспорт воситаси хавф түғдириши мүмкін бўлган бошқа ҳолларда ҳам фалокат ёруғлик ишораларини ёкиши мүмкін.

9.8. Күйидаги ҳолларда фалокат ёруғлик ишоралари ёқилгандан кейин, шунингдек, у бўлмаганда ёки бузук бўлганда, фалокат сабабли тўхташ белгиси (**Б**) (милтиловчи қизил чирок (**В**) дарҳол ўрнатилиши керак:

- йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлганда;
- тақиқланган ва кўриниш шароитини хисобга олган ҳолда транспорт воситаси бошқа хайдовчилар томонидан ўз вақтида пайқаб бўлмайдиган жойларда мажбурий тўхтаб қолганда.

Бундай белги (**Б**) (чирок (**В**) муайян вазиятда хавф ҳақида ҳайдовчиларни ўз вақтида огоҳлантиришни таъминлайдиган масофада ўрнатилиши керак. Лекин бу масофа ахоли яшайдиган жойларда транспорт воситасидан 15 метрдан, улардан ташқарида эса 30 метрдан кам бўлмаслиги керак.

9.9. Шатакка олинган транспорт воситасида фалокат ёруғлик ишоралари бузук бўлганда ёки бўлмаган ҳолларда унинг орқа томонига фалокат сабабли тўхташ белгиси ўрнатилиши керак.



9-мавзуга тестлар:

1 Ҳайдовчи харакатланишини бошлашдан олдин кандай амалларни бажариши керак?

1. Транспорт воситасининг созлигини ва тўла жиҳозланганинги текшириши.
2. Харакатланиши бошлашни хавфиз булишига ва ҳаракатнинг бошқа иштирокчиларига ҳалакит бермаслигига ишонч ҳосил қилиши керак.
3. Тегиши йўналишидаги бурилишининг ёруғлик кўрсаткичи билан ишора берishi.
4. Санаб ўтилган ҳамма харакатларни бажариши.

2 Куннинг қоронги вақтида сунъий ёритилмаган йўлларда ёки етарли кўринимаслик шароитида ёнмайдиган орқа габарит чироқлари билан тўхтаб туриш ёки таъмирлаш жойига боришга рухсат бериладими?

1. Алоҳида эхтиёткорлик билан боришга рухсат берилади.
2. Такикланади.

3 Қайси ҳолда қондалар огоҳлантириши ишорасини беришни талаб қилмайди?

1. Катнов кисмининг чеккасида тўхташ олдидан.
2. “Хавфли бурилиш” белгиси билан белгиланган йўлнинг эгри бурилиш жой олдидан.
3. Қўшини харакат бўлагига ўтиш олдидан.

4 Кундузги вақтда яқинни ёритувчи фара чирогини ёкини огоҳлантириши ишораси бўладими?


1. Бўлади.
2. Бўлмайди.

<p>5 Қайси ишоралар огохлантирувчи хисобланади?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Бурилишни кўрсатдиган митилловчи чирок ёқи кўл билан бериладиган ишоралар. 2.Товушли ишоралар. 3.Фара чирокларининг ўчуб-ёқилиши ва кун-дугзи вактда яккинни ёритувчи фара чирогининг ёқилиши. 4.Санаб ўтилган барча ишоралар. 	<p>6 Огохлантириши ишорасини бериш хайдовчига биринчи харакатланиш хукукини берадими?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Бермайди. 2.Манёврни тутатиш вактида беради. 3.Манёврни бошлиш вактида беради. 4.Ҳамма холларда беради.
<p>7 Ҳайдовчи аҳоли яшайдиган жойдан ташқаридаги йўлда қувиб ўтилаётган ҳайдовчининг эътиборини жалб этиш учун фаралар чирокларини ўчирib-ёқини ва товуш ишораси беришини қўллаб тўғри килдими?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Нотўғри. 2.Тўғри. 	<p>8 Қувиб ўтишда фараларнинг узокни ёритувчи чирокларидан огохлантирувчи ишора сифатида фойдаланиш мумкини?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ҳамма холда мумкин. 2.Мумкин, агар бу бошка ҳайдовчиларнинг кўзини камашибтурсаса, шу жумладан, оркани кўриш кўзгуси оркали хам. 3.Мумкин эмас. 4.Аҳоли яшайдиган жойлардан ташқаридаги йўллarda мумкин.
<p>9 Ҳайдовчи манёврни бажаришда бурилиш кўрсаткичлари билан ёргуллик ишорасини ҳар доим бериши керакми?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Ҳар доим бериши керак. 2.Керак эмас, агар ҳаракатланишининг бошка қатнашчиларини ҷалгитиши мумкин бўлса. 3.Керак, зарурий эътиёт чораларини кўрган холда. 	<p>10 Куннинг корониги вактида йўлнинг ёртитилган кисмida ҳаракатланаётган меҳаник транспорт воситасида қайси чироқлар ёқилган бўлиши керак?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Фараларнинг яккинни ёритувчи чироқлари. 2.Фараларнинг узокни ёритувчи чироқлари ёки габарит чироқлар. 3.Фараларнинг яккинни ёритувчи чироқлари (туманга қарши фараплар) ёки габарит чироқлар.

10. ҲАРАКАТЛАНИШНИ БОШЛАШ, ЙЎНАЛИШЛАРНИ ЎЗГАРТИРИШ

10.1. Ҳайдовчи ҳаракатланишни бошлиш, қайта тизилиш, бурилиш (қайрилиб олиш), йўналишни ўзгариши ва тўхташдан олдин ўз ҳаракати билан бошка транспорт воситаларига хавф туғдирмаётганлигига ва тўйсқинлик қилмаётганлигига ишонч ҳосил қилиши керак.


10.2. Ёндош худудлардан йўлга чиқаётган ҳайдовчи унда ҳаракатланаётган транспорт воситаларига (**M**) ва пиёдаларга (**H**), шунингдек, ундан чиқишида ўзининг ҳаракат йўналишини кесиб ўтаётган пиёдалар (**O**) ва велосипедчиларга (**P**) йўл бериши керак. Ёндош худуд (ховли, ташкилот, ёнилги қуйиш шахобчаси, турар жой даҳалари ва



шунга ўхшаш) чорраҳа ҳисобланмайди.

10.3. Ҳайдовчи қайта тизилишда (Р) ён бўлакда ҳаракат йўналишини ўзгартирмасдан кетаётган транспорт воситаларига йўл бериши керак (С).

Тўғри йўналишда ҳаракатланаётган транспорт воситалари бир вақтда қайта тизилаётгандан ҳайдовчи (Т) ўнг томондаги транспорт воситасига йўл бериши керак (У).




10.4. Айланма ҳаракатланиш ташкил килинган чорраҳаларга кириш учун бурилишдан бошқа барча ҳолларда ҳайдовчи ўнгга (Ф), чапга бурилиш ёки қайрилиб олишдан (Х) олдин шу йўналишда ҳаракатланиш учун мўлжалланган қатнов қисмининг энг четки бўлагини эгаллаши шарт.




Айланма ҳаракат ташкил этилган чорраҳага киришида нечта бўлак бўлса, барчасидан баробар кириш мумкин. Айланма ҳаракатли чорраҳанинг ичида қаторлар бўйича ҳаракатланиши кучга кириб, ундан чиқши (5.8.1, 5.8.2 белгилари бўлмаса) энг четки (Ц) ўнг қатордан амалга оширилади. Айланма ҳаракатли чорраҳадан чиқшида 5.8.1, 5.8.2 белгилари нечта бўлак устида ўрнатилган бўлса, барчаси бўйлаб чиқши мумкин.

10.5. Бурилишни шундай амалга ошириш керакки, бунда қатнов қисмларининг кесишмасидан чиқаётган транспорт воситаси қарама-қарши йўналишдаги ҳаракат томонига ўтиб кетмасин. Ўнгга бурилаётган транспорт воситаси иложи борича қатнов қисмининг ўнг томонига яқинроқда ҳаракатланиши керак (Э).





10.6. Транспорт воситаси ўзининг габарит ўлчами ёки бошқа техник сабабларга кўра қоидаларнинг 10.4 банди талабларига мувофиқ бурилишни бажара олмаса, йўл ҳаракати хавфзизлигини таъминлаб ва бошқа транспорт воситаларига халақит бер-



масдан ундан четта чиқишига йўл қўйилади.

10.7. Рельссиз транспорт воситасининг ҳайдовчиси йўлнинг чорраҳадан ташқари жойида чапга бурилиш ёки қайрилиб олишда қарама-қарши йўналишдан келаётган транспорт воситаларига ва тўғри йўналишдаги трамвайга йўл бериши шарт.

Чорраҳадан ташқаридаги қатнов қисмининг кенглиги четки чап бўлакдан қайрилиб олиш имконини бермаса, қайрилишни қатнов қисмининг ўртаси ёки ўнг четидан (йўлнинг ўнг ёқасидан) амалга ошириш мумкин. Бундай вазиятда ҳайдовчи тўғри ва қарама-қарши йўналишдаги транспорт воситаларига йўл бериши шарт.




10.8. Транспорт воситаларининг ҳаракат йўналишлари кесишадиган ва ўтиш навбати ушбу қоидаларда кўзда тутилмаган вазијатларда ҳайдовчи ўнг томондан яқинлашиб келаётган транспорт воситасига йўл бериши керак.



10.9. Секинлашиш бўлаги бўлган йўлларда (**Ю**) бурилмоқчи бўлаётган ҳайдовчи ўз вақтида шу бўлакка ўтиши ва тезликни фақат унда камайтириши керак.



Йўлга чиқиш жойида тезланиш бўлаги бўлса (**A**), ҳайдовчи унда ҳаракатланиши ва кўшни бўлакда ҳаракатланаётган транспорт воситаларига йўл бериши, сўнгра оқимга кўшилиши керак.



10.10. Куйидаги жойларда қайрилиб олиш тақиқланади:




- пиёдалар ўтиш жойларida;
- тонелларда;
- кўприклар, осма йўл(эстакада)лар, осма кўприклар ва уларнинг



остида;

– темир йўл кесиши малярида;

– йўлнинг кўриниши бирон-бир йўналишда 100 метрдан кам бўлган жойларда.



10.11. Транспорт воситасини орқага харакатлантиришда ҳайдовчи йўл харакати хавфсизлигини таъминлаши ва бошқа йўл харакати қатнашчилари га халакит бермаслиги шарт. Зарурат туғилганда ҳайдовчи бошқа шахсларнинг ёрдамидан фойдаланиши мумкин.

10-мавзуга тестлар:

1 Қайрилиш тақиқланади:

- Чорраҳага 15 метрдан яқинроқда.
- Тартибга солинмайдиган чорраҳаларда, agar кесиб ўтилаётган йўлда бир томонла-ма харакатланиш ташкил этилган бўлса.
- Пиёдалар ўтиш жойларида.
- Ҳамма санаб ўтилган холларда.

2 Ҳаракатда имтиёзга эга бўлади:

- Кўк автомобиль, чунки кизил автомобиль харакатланиш бўлагини чапга ўзгариради.
- Кизил автомобиль, чунки ўзаро кайта тизилишда у ўнг томонда бўлади.
- Кўк автомобиль, чунки ўзаро кайта сафланишда у чап томонда бўлади.



3 Бурилишда ҳаракат килганда автобоезднинг тиркамаси силжийдими?

- Бурилиш марказидан бошқа томонга силжийди.
- Силжимайди.
- Бурилиш марказига силжийди.

4 Енгил автомобиль ҳайдовчиларининг кайсан бири ахоли яшайдиган жойларда ҳаракатланниш кондадарини бузитти?

- Факат “B” автомобиль ҳайдовчиси.
- Иккаласи ҳам бузмоқда.
- Иккаласи ҳам бузмаяпти.




5 Чоррахада кайси йўналишларда харакат килишга рухсат этилади?

1.Факат "Г" ва "Е".

2.А,Б,Г,Д.

3.Б,В,Г,Д.



7 Кайси транспорт воситасининг хайдовчиси харакатланишида имтиёзга эга?

1.Автомобиль хайдовчиси.

2.Трамвай хайдовчиси.



9 Кайсан жойларда орка билан харакатланиши тақиқланади?

1.Бир томонлама харакатли йўлларда.

2.Кўпикларда, осма йўлларда, эстакадаларда ва уларнинг остида.

3.Тоғлик йўлларда.

4.Автомагистралларда.

5.Барча санаб ўтилган жойларда.

6 Юк автомобилларининг автомагистраларда иккичи бўлакдан нарироқда харакатланишга рухсат этиладими?

1.Рухсат этилади, рухсат этилган тўла вазни 3,5 т дан ошиб кетмаса.

2.Рухсат этилади, рухсат этилган тўла вазни 3,5 т дан ортик бўлса.

3.Тақиқланади.

8 Сиз учта бўлаги бўлган икки томонлама харакатли йўл бўйлаб кетаяпсиз. Ўрта бўлакка ўтишга қандай холда рухсат этилади?

1.Факат кувиб ўтиш учун.

2.Факат айлануб ўтиш учун.

3.Факат чапга бурилиш ёки орқага бурилиш учун.

4.Барча санаб ўтилган холларда.

10 Икки томонлама харакатли йўлда учта бўлак бор, сиз унга бурилишингиз зарур. Сиз ушбу манёврни кайси бўлакдан амалга оширасиз?

1.Ўнг бўлакдан.

2.Ўрта бўлакдан.


3.Ўнг ёки ўрта бўлакдан.

4.Ўрта бўлакдан, лекин факат ўнг бўлак банд бўлган вақтда.

11. ЙЎЛНИНГ ҚАТНОВ ҚИСМИДА ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЖОЙЛАШИШИ

Рельссиз транспорт воситалари йўлнинг қатнов қисмидаги бўлаклар бўйича муносаб жойлашуви йўлнинг ўтказиши қобишлиятини юқори даражада бўлишини таъминлайди.

11.1. Рельссиз транспорт воситалари харакатланадиган бўлаклар сони чизиқлар ёки 5.8.1, 5.8.2, 5.8.7, 5.8.8 йўл белгилари билан белгиланади. Бундай чизиқлар ёки йўл белгилари бўлмаса (A), хайдовчилар йўл бўлакларини ўзлари, қатнов қисмининг кенглигини, транспорт воситалари орасидаги зарур ёнлама оралиқ



масофани ва уларнинг габарит ўлчамларини ҳисобга олган ҳолда аникладилар. Бундай ҳаракат қатнов кисми икки томонлама бўлган йўл йўлнинг чап томондаги ярми қарама-қарши йўналишда ҳаракатланиш учун мўлжалланган, деб ҳисобланади.



Шуни таъкидлаши керакки, ҳаракатланиши бўлаги транспорт воситаларининг бир қатор бўлиб ҳаракатланиши учун мўлжалланган. Давлат стандарти (ГОСТ 13508-74)га кўра ҳаракатланиши бўлаги 2,5 метрдан 3,75 метргача бўлади.

11.2. Тўрт ва ундан ортиқ бўлакли, ҳаракат икки томонлама бўлган йўлларда қарама-қарши йўналишда ҳаракатланиш учун мўлжалланган бўлакларга чиқиш тақиқланади (**Б**).

Бундай йўлларда қарама-қарши оқим икки узлуксиз йўл чизиги билан ажратилади ва бу чизиқни кесиб ўтиши тақиқланади. Йўл чизиги кўринмаса ёки умуман бўлмаса ҳам қарама-қарши бўлакка чиқши тақиқланади.

11.3. Ҳаракат икки томонлама бўлган учта бўлакли (1.9 чизиги билан белгилангандан ташқари) йўлларда ўрта бўлакка (**В**) фақат кувиб ўтиш, чапга бурилиш, қайрилиб олиш ва айланиб ўтиш учунгина чиқишига рухсат этилади. Қарама-қарши йўналишдаги ҳаракатланиш учун мўлжалланган четки чап бўлакка чиқиш тақиқланади (**Г**).

Бундай йўлларда фақат четки бўлаклардан ҳаракатланишига рухсат этилади, ўрта бўлакда доимий ҳаракатланиши мумкин эмас, у қувиб ўтиш, айланиб ўтиш, қайрилиб олиш ёки чапга бурилиш каби манёврларга мўлжалланган.



11.4. Аҳоли яшайдиган жойлардан ташқарида ҳайдовчилар транспорт воситаларини мумкин қадар қатнов кисмининг ўнг четига яқинроққа олиб ҳаракатланишлари керак.

Аҳоли яшамайдиган жойларда йўл чеккасида йўл ёқаси (обочиналари) бўлиб, транспорт воситалари тўхтаси ва тўхтаб туриши учун йўл ёқасига чиқади ва йўлда ҳаракатланаётган транспорт воситаларига халақит бермайди. Транспорт воситаларининг ўнг бўлак бўйлаб ҳаракатланишларига тўлиқ имконият яратилади.

Аҳоли яшайдиган жойларда қоидаларнинг 11.6, 19.1, 26.2 бандларидағи талаблар-



ни хисобга олган ҳолда ҳайдовчилар ўзларига қулай бўлган ҳаракатланиш бўлагидан фойдаланишлари мумкин. Факат ўнгга ёки чапга бурилиш, қайрилиб олиш, кувиб ўтиш, тўхташ олдидан ҳаракатланиш бўлагини ўзгартиришга рухсат этилади.

Аҳоли яшайдиган жойларда йўл ёқаси (обочина) бўлмаганлиги сабабли йўл чеккасида тўхтаб турган автомобилларни учратиш мумкин. Бу эса ўнг томондаги биринчи бўлак бўйлаб ҳаракатланишига халақит қиласади.

Бир йўналишида уч ва ундан ортиқ бўлакли ҳар қандай йўлларда учинчи қаторга қўйидаги ҳолларда чиқши мумкин (Д):


- ҳаракатланиши серқатновлиги сабабли бошқа бўлаклар банд бўлганда;

- қувиб ўтиши учун;

- чапга буриши учун;

- қайрилиши учун;


- рухсат этилган тўла вазни 3,5 тоннадан ортиқ бўлган юк автомобилларига чапга буриши ёки қайриши учун (Е). Бошқа ҳолларда бу юк автомобилларига четки чап бўлакка чиқши тақиқланади.



Бир томонлама ҳаракатланиши жорий этилган йўлларда рухсат этилган тўла вазни 3,5 тоннадан юқори бўлган юк автомобиллари йўлнинг четки чап бўлагига юк ортиши ёки тушириши учун чиқшилари мумкин. Бошқа сабаблар билан четки чап бўлакни банд қўймасликлари керак.

Аҳоли яшайдиган жойларда чапга буриши ва орқага қайриши каби манёврлар тез-тез учраб туриши боис, ҳайдовчилар ҳаракатланиши хавфсизлиги талабларига асосан мўлжалланган манёврни бажарии учун ўзига тегишили йўл бўлагини эгаллашлари лозим.

Ҳаракат бир томонлама бўлган йўлнинг чап бўлагида тўхташ ва тўхтаб туриси Коидаларнинг 14.1 бандига мувофиқ амалга оширилади.



Ҳаракатланиш бир томонлама йўлларда ёнма-ён бўлакдаги транспорт воситаларига нисбатан катта тезликда ҳаракатланиш кувиб ўтиш ҳисобланмайди.

11.5. Тезлигини соатига 40 километрдан ошириш мумкин бўлмаган ёки техник сабабларга кўра тезлигини бундан ошира




олмайдиган транспорт воситалари кувиб ўтиш, чапга бурилиш ёки қайрилиб олиш, айланиб ўтиш учун қайта тизилишдан бошқа ҳолларда фақат четки ўнг бўлакда (Ж) ҳаракатланишлари керак.




Секин ҳаракатланувчи транспорт воситалари учун алоҳида бўлак бўлиб тегиши белгиларга эга бўлса, бундай транспорт воситаларининг ҳайдовчилари шу бўлакдан фойдаланишлари лозим.

11.6. Тўғри йўналишдаги қатнов қисмининг чап томонида у билан бир сатҳда жойлашган трамвай изидан шу йўналишдаги бошқа бўлаклар банд бўлганда ҳаракатланишга, айланиб ва кувиб ўтишга (З), шунингдек, 5.8.1, 5.8.2 белгилари билан белгиланмаган ҳолларда эса чапга бурилиш ва қайрилиб олишга рухсат этилади. Бироқ бу манёвр трамвай ҳаракатига халақит бермаслиги керак.



Қарама-қарши йўналишдаги трамвай изидан ҳаракатланиш тақиқланади (И).

11.7. Агар қатнов қисми йўл чизиқлари билан бўлакларга ажратилган бўлса, транспорт воситаларининг ҳаракатланиши қатъий равишда белгиланган бўлаклarda амалга оширилиши керак. Фақат қайта тизилишда узук-узук чизиқларни босиб ўтишга рухсат этилади (К).



11.8. Реверсив ҳаракатланишли йўлга бурилишда транспорт воситалари қатнов қисмлари кесишимасидан чиқишида четки ўнг бўлакни эгаллаши керак. Ҳайдовчига шу йўналишдаги бошқа бўлакларда ҳам ҳаракатланишга рухсат берилганлигига ишонч ҳосил қилгандан кейингина қайта тизилишга рухсат этилади.




Реверсив бўлакли йўлга бурилаётган ҳайдовчига реверсив бўлакдаги ҳаракатланиши қайси йўналишида эканлиги ноъмалум, шунинг учун у четки ўнг бўлак бўйича ҳаракатланиши керак.

11.9. Қоидаларнинг 14.1, 27.2 бандларида кўзда тутилгандан бошқа ҳолларда транспорт воситаларининг йўл ёқаси, тротуар (Л) ва пиёдалар йўлкаларидан ҳаракатланиши тақиқланади. Бу жойлар-

да йўлдан фойдаланиш ва коммунал хизмат (М) машиналарининг ҳаракатланишига, шунингдек, бошқа имконият бўлмаган ҳолларда бевосита йўл ёқасида, тротуар ёки пиёдалар йўлкалари олдида жойлашган савдо шахобчалари, корхоналар ва бошқа иншоотларга юк олиб кириш учун транспорт воситаларининг киришига рухсат этилади. Бундай вазиятда йўл ҳаракати хавфсизлиги тўла таъминланган бўлиши шарт.



11.10. Ҳайдовчи ўзидан олдинда кетаётган транспорт воситаси кескин тўхтаганда у билан тўқнашиб кетмаслик кафолатини берадиган оралиқ масофани (Н), шунингдек, йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлайдиган ёnlама оралиқ масофани (О) саклаши керак.



Ҳайдовчи йўлнинг ҳолати ва шароитини, транспорт воситаси ва ташлаётган юкнинг хусусиятларини инобатга олган ҳолда оралиқ масофа (дистанция ва интервал) ларни танлаши керак.

11.11. Аҳоли яшайдиган жойлардан ташқаридағи йўлларда тезлигини соатига 50 километрдан ошириши мумкин бўлмаган, шунингдек, рухсат этилган тўла вазни 12 тоннадан ортиқ бўлган транспорт воситаларининг ҳайдовчилари ўзи ва олдида кетаётган транспорт воситаси оралиғида, уларни қувиб ўтиши мумкин бўлган транспорт воситалари bemalol йўлнинг ўнг томонига қайта тизилиши учун имкон берадиган масофани (Н) саклашлари керак.



Бир вақтнинг ўзида икки ва ундан ортиқ секин юрар транспорт воситаларини қувиб ўтиши ҳар доим ҳам хавфсиз бўлавермайди. Шунинг учун қувиб ўтилаётган ҳайдовчи қувиб ўтувчи ҳайдовчига имкон берини керак.


Қувиб ўтишга тайёрланаётган, шунингдек, транспорт воситаларининг ташкилий жамланмаси таркибида, серқатнов бўлган йўлларда ҳаракатланаётган транспорт воситаларининг ҳайдовчиларига буталаб тааллуқли эмас.

11.12. Агар бирор-бир тўсиқ сабабли қарама-қарши йўналишларда

харакатланиш қийин бўлса, тўсиқ ўз томонида бўлган ҳайдовчи (**П**) йўл бериши керак.

Агар тўсиқ олдида имтиёз белгилари бўлса, ҳайдовчи ушибу белгилар талабига бўйсунади.


Агар тўсиқ олдида (**C**)тик нишаблик ва баландлик белгилари (**P**) ўрнатилган жойларда эса пастга ҳаракатланаётган ҳайдовчи (**T**) йўл бериши керак.



11-мавзуга тестлар:

1 Қайси транспорт воситасининг ҳайдовчиси чорраҳадан биринчи бўлиб ўтади?

1. Автомобиль ва автобус ҳайдовчиси.
2. Трамвай ҳайдовчиси.



2 Қайси транспорт воситасининг ҳайдовчиси йўл бериши керак?

1. Автомобиль ҳайдовчиси.
2. Трамвай ҳайдовчиси.



3 Транспорт воситалари чорраҳадан кўйидаги тартибда ўтадилар:

1. Трамвай ва автобус, сенгил автомобиль.
2. Трамвай, сенгил автомобиль, автобус.
3. Сенгил автомобиль, трамвай ва автобус.



4 Ҳаракат иккى томонлама бўлган, уч бўлакли йўлда Сиз ўнга бурилишининг зарур. Ушибу манёврни Сиз қайси бўлакдан амалга оширасиз?


1. Ўнг бўлакдан.
2. Ўрта бўлакдан.
3. Ўнг ёки ўрта бўлакдан.
4. Ўрта бўлакдан, лекин факат ўнг бўлак банд бўлганда.

5 Чорраҳада айланма ҳаракатланиш ташкил килинган. Сиз якнилашиб келайттан чорраҳанинг катнов кисми иккита ҳаракат бўллагига эга. Чорраҳага киришда бурилиш учун Сиз қайси бўлакни эгаллашингиз лозим?

1. Ўнг бўлакни.
2. Чап бўлакни.
3. Ўнг ёки чап бўлакни.

6 Белгиланган ўналиш бўйлаб кетаётган автобус ҳайдовчиси ушибу шаронтда йўл бериши керакми?

1. Керак.
2. Керак эмас.
3. Керак эмас, чунки у тўғрига кетаяпти.




- 7** Қайси йўналишда ҳаракатланишга рухсат этилади?
1. Факат чапга.
 3. Факат ўнгта.
 2. Тўтрги ва ўнгта.
 4. Факат тўтрги.



- 9** Автомобилларга қайси йўналишда ҳаракатланишга рухсат берилади?
1. Кизил автомобилга-тўтрги, кўк автомобилга-тўтргида чапга.
 2. Кизил ва кўк автомобилга-тўтрги.
 3. Кизил автомобилга-тўтрги, кўнгига чапга.



- 8** Кўрсатилган йўналишлар бўйича қайси транспорт воситаларига ҳаракатланишга рухсат этилади?
1. Автомобиль хайдовчисига.
 2. Автомобиль ва мотоцикл хайдовчисига.
 3. Трамвай ва автомобиль хайдовчисига.



- 10** Ушбу светофор ҳаракатланишини тартибга солину қўлланади:
1. Катнов кисмидаги ҳаракатланиш йўналиши карама-карши томонга ўзгарадиган бўлаклар бўйича.
 2. Катнов кисмидаги ҳаракатланиш йўналиши транспорт воситалар учун мўлжалланган бўлак бўйича.
 3. Факат белгиланган йўналишдаги транспорт воситалар учун мўлжалланган бўлак бўйича.



12. ҲАРАКАТЛANIШ ТЕЗЛИГИ

Транспорт воситалари ва оқимнинг тезлиги ортгани сайин йўлнинг ўтказиши қобилияти унумлашаади, йўловчиларнинг йўлда йўқотадиган вақтлари камаяди, юк ташиши тезлашади, иқтисодий самараодорлиги ортади, лекин юқори тезлик ҳаракатланиши хафсизлигига таҳдид солади.

12.1. Ҳайдовчи ҳаракатнинг серқатновлигини, транспорт воситаси ва юкнинг хусусияти ҳамда ҳолатини, йўл ва об-ҳаво шароитини, шунингдек, ҳаракатланиш йўналишидаги кўринишни ҳисобга олган ҳолда транспорт воситасини белгиланган тезликдан (**A**) оширмасдан бошқариши керак.




Транспорт воситасининг тезлиги ҳайдовчига қоидалар талабларини бажариш, ҳаракатни доимо назорат қилиб бориш имкониятини бериши керак.

Рухсат этилган максимал тезлик билан ҳаракатланиши ҳар доим ҳам хавфсиз бўлавермайди. Ҳайдовчи танлаган тезлик, йўлда хавф пайдо бўлганида, транспорт воситасини тўхтата оладиган дарожада бўлиши керак. Бунинг учун ҳайдовчи кўриниш масофасига қараб шундай тезлик танлаши керакки, тўхташ иўли кўриниш масофасидан ўтиб кетмасин (автомобилнинг тўхташ иўли – ҳайдовчи хавфни кўриб тўлиқ тўхтагунича ўтган масофа).

Ҳаракатланиш пайтида, ҳайдовчи аниқлай олиши имконияти-

да бўлган хавф (**Б**) ёки тўсиқ пайдо бўлса, у транспорт воситасининг тезлигини тўлиқ тўхташини таъминлайдиган даражада камайтириши ёки тўсиқни бошқа ҳаракат қатнашчилари учун хавфсиз айланиб ўтиш чораларини кўриши керак.

Хавф – йўл ҳаракати қоидаларини бузуб, бехосдан пайдо бўладиган транспорт воситалари, пиёдалар ва ҳ.к.



Тўсиқ – транспорт воситасидан тушиб қолган бирор-бир юк, йўлда бузшиб тўхтаб турган транспорт воситаси ва бошқалар.

12.2. Аҳоли яшайдиган жойларда транспорт воситалари тезлигини соатига 70 километрдан оширмасдан ҳаракатланишга руҳсат этилади.

Тезликнинг бундай чекланиши фақат кириши 5.22, чиқиши 5.23 (асоси оқ рангда бўлган) йўл белгилари билан белгиланган ҳудуддаги тезлик аҳоли яшамайдиган жойлардаги тезлик чегараси билан бир хил бўлади.

Кириши жойи 5.24, чиқиши йўли 5.25 (асоси кўк рангли) белгилар билан белгиланган ҳудуддаги тезлик аҳоли яшамайдиган жойлардаги тезлик чегараси билан бир хил бўлади.



12.3. Аҳоли яшамайдиган жойларда ва кириш йўли 5.24, чиқиш йўли 5.25 белгилари ўрнатилган ҳудудларда:

- енгил автомобилларга ва руҳсат этилган тўла вазни 3,5 тоннадан ошмайдиган юк автомобилларига тезликни соатига 100 километрдан оширмасдан;



- шаҳарлараро қатнайдиган автобусларга ва микроавтобусларга тезликни соатига 90 километрдан оширмасдан;



– тиркамали юк автомобилларига тезликни соатига 70 километрдан оширмасдан ҳаракатланишга рухсат этилади.

12.4. Ҳар қандай йўлларда:

– одам ташиётган юк автомобилларига тезликни соатига 60 километрдан оширмасдан;

– механик транспорт воситаларини шатакка олган транспорт воситаларига тезликни соатига 50 километрдан оширмасдан;

– хавфли, оғир вазнли ва катта ўлчамли юкларни ташиётган, ташкилий жамланмада ҳаракатланаётган транспорт воситаларига ЙҲҲБ билан келишилган тезликдан оширмасдан ҳаракатланишга рухсат этилади.

12.5. Ҳайдовчиларга куйидагилар тақиқланади:

– тезликни мазкур транспорт воситасининг техник тавсифномасида кўрсатилган энг юқори тезликдан ошириши.

Пастлик (нишаблик) томон ҳаракатланаётган транспорт воситаларининг тезлиги ишлаб чиқарувчи ташкилот томонидан мазкур транспорт воситасининг техник тавсифномасида кўрсатилган нормадан ошиб кетиши мумкин. Бу ҳол транспорт воситасининг турғулиги йўқолиб, аганаб кетишига олиб келиши мумкин;

– тезликни транспорт воситасига ўрнатилган таниқлик белги («Тезлик чекланган»)да кўрсатилганидан ошириш.

Баъзи маҳсус транспорт воситалари (автокран, ун ташувчи цистерна, цемент ташувчи цистерна, бетон ташувчи цистерна, ва шу кабилар) ишлаб чиқарувчи ташкилот томонидан юқори тезликни чегараловчи таниқли белги билан таъминланади. Йўл шароитлари имкон берган тақдирда ҳам тезликни, таниқлик белгига кўрсатилганидан ошириши мумкин эмас;

– зарурат бўлмагандага жуда паст тезликда ҳаракатланиб, бошқа транспорт воситаларига халақит бериш.

Йўлларнинг эни чекланган бўлиб, айниқса серқатнов ўлларда паст тезлик билан ҳаракатланиши тирабандликлар ҳосил қиласи ва авто-



транспортнинг иш унумини пасайтиради (йўловчиларнинг қимматли вакълари, юкни кечиктириб етказили ва ҳ.к.);

– йўл-транспорт ҳодисасининг олдини олиш зарурати бўлмаганда кескин тормоз бериш.

Заруратсиз кескин тўхташ кетма-кет келаётган транспорт воситаларининг тўқнашувига олиб келиши мумкин.

12-мавзуга тестлар:

1 Мазкур шароитда шатакка олиш қандай юкори тезлик билан амалга оширилиши мумкин?

- 1.30 км/с.
- 2.50 км/с.
- 3.70 км/с.
- 4.80 км/с.



3 Кайси транспорт воситасининг хайдовчисига белгига кўрсатилган тезлик билан харакатланишига руҳсат берилган?

- 1.Ҳар икки хайдовчига.
- 2.Факат микроавтобус хайдовчисига.
- 3.Ҳар иккисига такисланган.



5 Автомобилнинг таниқлик белгиси бўлгандан, йўлнинг мазкур кисмида қандай юкори тезлик билан харакатланишига руҳсат этилади?

- 1.70 км/с.
- 2.90 км/с.
- 3.100 км/с.



7 Шундай йўл белгиси билан белгиланган йўл кисмларида шахарлараро бўлмаган автобусларининг қандай юкори тезлик билан харакатланишига руҳсат этилади?

- 1.50 км/с.
- 2.60 км/с.
- 3.70 км/с.
- 4.80 км/с.
- 5.90 км/с.

ТО'Й ТЕРА

2 Ҳайдовчи харакат тезигини танлашда нимани хисобга олиши керак?

- 1.Ҳаракатнинг серкантновлигини, транспорт воситаси ва юкнинг хусусияти ва холатини.
- 2.Йўл ва об-ҳаво шароитини.
- 3.Барча санаб ўтилган омилларни.

4 Агар барча транспорт воситалари 80 км/соат тезлик билан харакат киласа, хайдовчилардан кай бироюн койдаларнинг талабларини бузади?

- 1.Мотоцикл ва юк автомобилининг хайдовчилари.
- 2.Мотоцикл ва сингил автомобилининг хайдовчилари.
- 3.Ҳамма хайдовчилар.
- 4.Мотоцикл хайдовчиси.
- 5.Ҳеч ким бузмайди.



6 Бундай йўл белгиси ўратилган йўл кисмларида мотоциклларга қандай юкори тезлик билан харакатланишига руҳсат этилади?

- 1.60 км/с.
- 2.70 км/с.
- 3.80 км/с.
- 4.90 км/с.
- 5.100 км/с.

QIBRAY

8 Автопоездни шу вазиятда, агар у 40 км/с.дан кам тезлик билан харакат килаётган бўлса, кувниб ўтишига руҳсат этиладими?

- 1.Тақиқланади.
- 2.Руҳсат этилади.



- 9** Ахоли яшайдиган жойлардан ташкарида юк автомобиль юкхонасисида одамларни ташниша қандай энг юкори тезликка ҳаракатланишига рухсат этилади?
- 1.40 км/с.
2.50 км/с.
3.60 км/с.
4.70 км/с.
5.80 км/с.

- 10** Бундай йўл белгиси билан белгиланган йўл кисмларида рухсат этилган тўла вазни 3,5 т дан ортик бўлган юк автомобильларининг қандай юкори тезлик билан ҳаракатланишига рухсат этилади?
- 1.60 км/с.
2.90 км/с.
3.80 км/с.
4.70 км/с.
5.100 км/с.

YANGIYO'L

13. ҚУВИБ ЎТИШ

Қувиб ўтиши – эгаллаган ҳаракатланиши бўлагидан чиқиб, олдинда кетаётган транспорт воситаларидан ўзиб кетиши. Тўхтаб турган транспорт воситасини айланаб ўтиши, қувиб ўтиши ҳисобланмайди.

Ёнма-ён бўлакдаги транспорт воситасидан ўзиб кетиши, қувиб ўтиши ҳисобланмайди (ЙҲҚ-11.4).

Икки томонлама ҳаракатли икки бўлакли йўлларда қувиб ўтиши қарама-қарши йўналишдаги бўлакка чиқши орқали, хавфсизлик қоидаларига амал қилган ҳолда бажарилади.

Икки томонлама ҳаракатланувчи уч бўлакли йўлларда қувиб ўтиши ўрта бўлакка чиқши билан амалга оширилади.


Икки томонлама ҳаракатланувчи тўрт ва ундан кўп бўлакли йўлларда қувиб ўтиши йўналиши бўйича қўшини қаторга чиқши билан боегиқ.

13.1. Ҳайдовчи қувиб ўтишни бошлашдан олдин:

- ўзи ўтмоқчи бўлган ҳаракатланиш бўлаги (А) қувиб ўтиш учун етарлича ма-софада бўш эканлигига, бу қарама-қарши йўналишдаги ва шу бўлакдаги транспорт воситаларининг ҳаракатига халақит бер-маслигига;

- шу бўлакда орқада келаётган транспорт воситаси қувиб ўтишни бошлама-ганлигига (Б);

- олдинда ҳаракатланаётган транспорт воситаси эса қувиб ўтиш, чапга бурилиш (қайта тизилиш) ҳақида ишора бермаганлигига (В);



— кувиб ўтишни тугаллаётганда кувиб ўтилаётган транспорт воситасига (Г) халақыт бермасдан илгари эгаллаган бўлакка қайтиб ўта олишига ишонч ҳосил қилиши шарт.

13.2. Рельссиз транспорт воситаларини фақат чап томондан кувиб ўтишга рухсат берилади (Д). Бироқ чапга бурилиш ишорасини бериб, бурилишга киришган транспорт воситасини кувиб ўтиш ўнг томондан (Е) амалга оширилади.

13.3. Кувиб ўтиши жараёнининг хавфсиз амалга оширилиши қувиб ўтилаётган транспорт воситаси ҳайдовчисининг хулқига ҳам боғлиқ.



Кувиб ўтилаётган транспорт воситасининг ҳайдовчисига ҳаракат тезлигини ошириш ёки бошқа хатти-ҳаракатлар билан кувиб ўтишга тўқсунлик қилиш тақиқланади.

Акс ҳолда қувиб ўтилаётган транспорт воситаси ўз бўлагига қайта тизила олмай бошқа транспорт воситалари (рўпарадан келувчи) билан тўқнашиб кетиши ҳам мумкин.

13.4. Икки томонлама ҳаракатланувчи икки бўлакли йўлларда кувиб ўтиш учун қарши бўлакка, икки томонлама ҳаракатланувчи уч бўлакли йўлларда ўрта бўлакка чиқсан ҳайдовчи қувиб ўтишни тугаллагандан сўнг илгари эгаллаган ҳаракатланиш бўлагига қайтиши шарт (Ж) (ўнг томондан рухсат этилган қувиб ўтишдан ташқари). Тўрт ва ундан кўп бўлакли йўлларда қувиб ўтишни тугаллаган ҳайдовчи ўз бўлагида қолиши мумкин (бу маневр илгари-лаб ўтиши ҳисобланади).

Ўз қаторига қайтишида қувиб ўтилаётган транспорт воситасининг олдида кескин бурчак билан эмас, балки оралиқ масофани ҳар томонлама сақланган ҳолда равон ўтиши керак.

Бироқ ушбу йўналишда ҳаракатланиш учун икки ёки ундан ортиқ бўлак бўлса, қувиб ўтилаётган ҳайдовчи ўзи эгаллаган бўлакка қайтгани заҳоти кейинги қувиб ўтишни бошлишга тўғри келадиган ҳолларда орқада ўзидан катта тезлик да ҳаракатланаётган транспорт воситаларига халақыт бермаса, чап



бўлакда ҳаракатланишни давом эттириши мумкин (3).

13.5. Кувиб ўтиш куйидаги ҳолларда тақиқланади:

1) тартибга солинган чорраҳаларда қарама-қарши йўналишда ҳаракатланиш бўлагига чиқиб (**И**);

2) тартибга солинмайдиган чорраҳаларда асосий хисобланмайдиган йўлларда (**К**) ҳаракатланишда (айланма ҳаракатланишли чорраҳаларда кувиб ўтиш, кажавасиз икки гилдиракли транспорт воситаларини кувиб ўтиш (**Л**) ва рухсат этилган ҳолларда ўнг томондан кувиб ўтиш бундан мустасно);

3) пиёдалар ўтиш жойларида пиёдалар бўлган-да;

4) темир йўл кесишмаларида ва уларга-ча 100 метрдан кам масофа қолганда;

5) кувиб ёки айланиб ўтаётган транспорт воситаларини (**М**);

6) тепаликка кўтарилишнинг охирида ва йўлнинг кўриниши чекланган бошқа жойларда қарама-қарши ҳаракатланиш йўналишига чиқиб;



Куйидаги ҳолларда кувиб ўтишга рухсат этилади:

а) тартибга солинган чорраҳаларда қарама-қарши бўлакка чиқмасдан;

б) тенг аҳамиятли чорраҳаларда кажавасиз мотоциклларни ва велосипедларни;


в) чорраҳаларда асосий йўл бўйлаб;

г) чапга бурилаётган ёки орқага қайрилаётган транспорт воситаларини ўнг томондан.



13.6. Ахоли яшайдыган жойлардан ташқаридаги (О) йүлларда секин ҳаракатланадыган ёки катта габаритли транспорт воситасини (Н) кувиб ўтиш

қийин бўлган ҳолларда унинг ҳайдовчиси ушбу транспорт воситасини иложи борича йўлнинг ўнг томонига олиши, зарур бўлганда эса орқасида тўпланиб қолган транспорт воситаларини ўтказиб юбориш учун тўхташи керак.



13-мавзуга тестлар:

1 Бу жойни кувиб ўтишга рухсат этиладими?

1. Рухсат этилади.
2. Такикланади.
3. Ахоли яшайдыган жойлардан ташқаридаги йўлларда рухсат этилади.
4. Факат ахоли яшайдыган жойлардан ташқаридаги йўлларда такикланади.



2 Автопоездни шу вазиятда, агар у 40 км/с. дан кам тезлик билан ҳаракат килаётган бўлса, кувиб ўтишга рухсат этиладими?

1. Такикланади.
2. Рухсат этилади.



3 Автомобиль ҳайдовчиси уни бошка транспорт воситалари кувиб ўтгаётганда қандай ҳаракат килиши керак?

1. Ҳаракат бўлагини ўзgartирмай, ўнг бурилиш ишорасини бериши.
2. Ҳаракат тезлигини оширип ёки бошка хатти-ҳаракатлар билан кувиб ўтишга тўсқинлик килмаслиги.
3. Ҳаракат тезлигини камайтириши, товуш ишора бериши.

4 Бу жойда кувиб ўтишга рухсат этиладими?

1. Кувиб ўтилаётган транспорт воситаси 40 км/с. дан кам тезлик билан ҳаракатланганда рухсат этилади.
2. Такикланади.
3. Агар кувиб ўтиш темир йўл кесишимасигача тугаса, рухсат этилади.



5 Сиз кувиб ўтиш учун чикдингиз ва бехосдан рўпарадан келаётган автобусни кўриб қолдингиз. Агар Сиз кувиб ўтишин тутгаллай олишингизга ишончинингиз бўлмаса, Сиз:

1. Товуш хабарини бериб ва фараларни ёкиб кувиб ўтишини уни тутгаллагунча давом эттиришингиз керак.
2. Тезлиники аста кўпайтиришингиз ва кувиб ўтишини тезроқ тутгалашингиз керак.
3. Тезлиники камайтиришингиз ва аввал эгаллаган бўлганингизга кайтишингиз керак.

6 Кўй автомобильнинг ҳайдовчисига кувиб ўтиш рухсат этиладими?

1. Рухсат этилади.
2. Такикланади.
3. Рухсат этилади, агар кизил автомобиль 40 км/с.дан кам тезлик билан ҳаракатланётган бўлса.



7 Мазкур вазиятта кызил автомобилдинг хайдовчысига күвіб ўтишни бажарыпша рухсат этиладими?

- 1.Рухсат этилади.
- 2.Такиқланади.

- 3.Күвіб ўтилаёттан транспорт воситасининг тезлиги 40 км/с дан кам бўлганда рухсат этилади.



9 Харакат тезлиги 40 км/с дан ошмайдиган транспорт воситасига катнов қисмининг чап бўлагига чиқишига қачон рухсат этилади?

- 1.Күвіб ўтишда, ўзіб кетишида ёки айланниб ўтишда.
- 2.Бурилиш ёки кайрилиш олдидан қайта тизилишида.
- 3.Барча санааб ўтилган ҳолларда.
- 4.Барча санааб ўтилган ҳолларда, шунингдек агар бир йўналишида харакатланиши учун учта ва ундан ортик бўлак бўлганда.

8 Кўк автомобилнинг хайдовчиси қандай йўл этишини керак?

- 1.Сарпик автомобилга у орқадан келаёттани учун йўл бермай, мўлжалланган йўналишида чорраханга кесиб ўтиши.
- 2.Карара-карши харакат бўлагига дархол қайта тизилиши.
- 3.Тезликни камайтириши, сарпик автомобилга күвіб ўтишин тугаллаштига имкон берини, сунг эса чапга бурилиши.



10 Мазкур вазиятта күвіб ўтишга рухсат этилганми?

- 1.40 км/соатдан кам тезлик билан харакатланаёттан факат якка транспорт воситаларига рухсат этилган.
- 2.Такиқланган.
- 3.Ҳамма ҳолларда рухсат этилган.



14. ТЎХТАШ ВА ТЎХТАБ ТУРИШ

Ҳайдовчининг кундалик иши фаолияти транспорт воситаларининг ҳаракатланиши, тўхташи ва тўхтаб туриши билан боғлиқ.



Тўхташи – транспорт воситаларининг ҳаракатини 10 дақиқадан кам вақтга тўхташи (ҳаракатсиз ҳолатга келтириши).

Тўхтаб туриши – транспорт воситаларининг унга йўловчи чиқарии ёки тушириш, юк ортиши ёки тушириши билан боғлиқ бўлмаган ҳолларда ҳаракатини 10 дақиқадан кўпроқ вақтга атайди тўхтатиш.

Серқатнов йўлларда транспорт воситасининг йўл чеккасида тўхташи ёки тўхтаб туриши маълум даражада ҳаракатланишига тўсқинлик қиласди, ўзга ҳайдовчи ва бошқа йўл шитирокчилари га кўринишни чеклайди ва ҳаракатланиши хавфсизлигига таҳдид солади. Шунинг учун тўхташи ва тўхтаб туриши йўл ҳаракати қоидасига асосан маълум тартибда бажарилади.

14.1. Транспорт воситаларига йўлнинг ўнг томонидаги ёқасида (A), у бўлмаганда эса қатнов қисмининг четирида тўхташ ва тўхтаб туришга рухсат берилади (B).

Аҳоли яшайдиган жойларда (B) йўлнинг чап томонида тўхташ



ва тўхтаб туришга ҳар йўналишда камидан биттадан ҳаракатланиш бўлғаги бўлган ва ўргада трамвай изи бўлмаган хамда ҳаракат фақат бир томонлама бўлган йўлларда рухсат этилади (**Г**).

Рухсат этилган тўла вазни 3,5 тоннадан кўп бўлган юк автомобиллари ҳаракат бир томонлама (**Д**) бўлган йўлларнинг чап томонида фақат юк ортиш ва тушириш учун тўхташлари мумкин.

Бундай автомобиллар йўлнинг четки бўллагига чапга бурилиш ва орқага қайрилиш учун чиқишилари мумкин (ЙҲҚ 11.4).





14.2. Транспорт воситаларини қатнов қисмининг чети бўйлаб бир қатор қилиб, кажаваси бўлмаган икки ғилдиракли транспорт воситаларини эса икки қатор қилиб қўйишга рухсат этилади.

Куннинг қатнов қисми кенгайган айрим жойларда (**Е**) бошқа йўл ҳаракати қатнашчилари га халақит бермаслик шарти билан транспорт воситаларини бошқача тартибда ҳам қўйишга рухсат этилади.

Пиёдалар ҳаракатига халақит бермаслик шарти билан қатнов қисмига чегарадош тротуар четида фақат енгил автомобиллар, мотоцикллар, мопедлар ва велосипедларга тўхтаб туришга рухсат этилади.

14.3. Сутканинг қоронги вақтида аҳоли яшамайдиган жойларда йўлларни устунларга ўрнатилган фонарлар билан ёритиш кўзда тутишмаган. Бундай йўлларда габарит чироқларисиз йўлда тўхтаб турган транспорт воситалари кўринмайдиган ёки ёмон кўринадиган тўйсиққа айланниб қолишади.

Шу сабабли аҳоли яшайдиган жойлар-



дан ташқарыда тұнаб қолиши, дам олиши ёки бошқа маңсадларда тұхтаб туриш фақат бунинг учун күзде тутылған майдончаларда ёки йүлдан ташқарыда рухсат этилади.

14.4. Күйидеги жойларда тұхташ тақиқланади:

– трамвай йүлларида, шунингдек, бевосита уларға яқинрекда, агар бу тұхташ трамвайлар ҳаракатланишига халақит берадиган бўлса;

– тонелларда, темир йўл кесишмаларида;







– бир йўналишда ҳаракатланиш учун уттадан кам бўлаги бўлган кўприклар (Ж), осма йўл (эстакада) лар, осма кўприклар ва уларнинг остида;

– тұхтаган транспорт воситаси билан сидирға чизик (қатнов қисмининг четини белгилаган чизикдан ташқари) орасидаги масофа 3 метрдан кам бўлган жойларда;


– пиёдалар ўтиш жойларида ва уларға 5 метрдан камроқ масофа қолганда;

– қатнов қисмининг хавфли бурилишларида ва кўриниши 100 метрдан кам бўлган йўл дўнгликлари яқинида;


– қатнов қисмлари кесишмалар ида (3) ва кесилаётган қатнов қисми четига 5 метрдан камроқ




масофа қолганда (қарама-қарши ҳаракат йўналишлари сидирга чизиги (К) ёки ажратувчи бўлак (Л) билан ажратилган йўлда, унга ёндан туташган йўлнинг (И) қарама-қарши томони бундан мустасно);



– бекат майдончаларига, улар бўлмагандан эса ҳаракатга халақит берадиган бўлса, белгиланган йўналишдаги транспорт воситалари ёки таксининг тўхташ жойи кўрсаткичларига 15 метр қолганда;



– транспорт воситаси светофор ишоралари, йўл белгиларини бошқа ҳайдовчилардан тўсиб қўядиган ёки бошқа транспорт воситаларининг ҳаракатланишига (кириш ва чиқишига) имкон қолдирмайдиган ва пиёдаларнинг ҳаракатига халақит берадиган жойларда;




– «Тўхташ тақиқланган» йўл белгиси (3.27) ҳамда чизиги (1.4)нинг амал қилиш худудида.

14.5. Тўхтаб туриш куйидаги ҳолларда тақиқланади:

– тўхташ тақиқланган жойларда;

– аҳоли яшайдиган жойлардан ташқарида 2.1 белгиси билан белгиланган йўлларнинг қатнов қисмida;




– темир йўл кесишмаларига 50 метр қолганда;

– тўхташ ва тўхтаб туришни тақиқловчи йўл белгилари (3.27,3.30) ва чизиклари (1.4, 1.10) амал қилиш худудида.

14.6. Тўхташ тақиқланган жода мажбурий тўхтаган ҳайдовчи транспорт воситасини бу жодан олиб кетишининг барча чораларини кўриши керак. Агар бунинг илоји бўлмаса ЙХҚнинг 9,8 бандига асосан, фалокат ёруғлик ишораларини ёқиши, у бўлмаганида ёки бузуқ бўлганида фалокат сабабли тўхташ белгисини дарҳол ўрнатиш керак.



14.7. Агар бошқа йўл ҳаракати катнашчиларининг ҳаракатига халақит берадиган бўлса ёки хавф туғдирса, транспорт воситасининг эшикларини очиш тақиқланади. Бу талаб хайдовчига ҳам, йўловчига ҳам тааллукли.



14.8. Ҳайдовчи транспорт воситасини ўз-ўзидан ҳаракатланишини ёки ўзи йўклигига ундан фойдаланишини истисно қиласиган зарур эҳтиёт чораларини кўргандан кейингина ўз жойини ташлаб кетиши ёки транспорт воситасини қолдириши мумкин. Тўхташ тормози носоз бўлса ёки яхши ишламаса тик нишабликларда турган транспорт воситаси ўз-ўзидан ҳаракатланиб кетиб ҳавфли вазиятни вужудга келтириши мумкин.

Транспорт воситасини тарк этаётган ҳайдовчи ўзи йўклигига ундан фойдаланишини истисно қилиши учун эшикларни қулфлаши, керак бўлса рул бошқармаси, тормоз педали ва шу кабиларни блокировка қилишидан фойдаланиши керак.

14-мавзуга тестлар:

1 Тўхташ қондасини бузган ҳамма ҳайдовчилар қайси жавобда кўрсатилган?

- 1.Кизил автомобиль ва мотоциклнинг ҳайдовчилари.
- 2.Кўй автомобилнинг ҳайдовчиси.
- 3.Мотоциклнинг ҳайдовчиси.
- 4.Барча транспорт воситаларининг ҳайдовчилари.



3 Қайси автомобиль тўхтаб туришга тўғри кўйилган?

- 1.Кизил.
- 2.Ҳар иккиси нотўғри кўйилган.
- 3.Ҳар иккиси тўғри кўйилган.



5 Транспорт воситаларининг темир йўл кесишмасига қанча масофа яқинроқда тўхтаб туришлари тақиқланади?

- 1.300 м.
- 2.150 м.
3. 100 м.
4. 50 м.
5. 25 м.

2 Куйидаги қайси суратда ҳайдовчи автомобильни қондага хилоф равиша тўхташ жойига қўйган?

- 1.Факат чандаги.
- 2.Чап ва ўртадаги.
- 3.Барчасида.



4 Бу ерда автомобильнинг тўхташига рухмат берилганими?

- 1.Такиқланган, чунки узук-узук ётиқ ҷизиги билан тўхтаб турган автомобиль орасидаги масофа 3 метрдан кам.
- 2.Ойнинг жуфт кунларида такиқланган.
- 3.Рухмат берилган.



6 Йўловчиларни тушириш учун қайси транспорт воситаларининг ҳайдовчилари тўғри тўхтадилар?

- 1.Енгил автомобиль ҳайдовчиси.
- 2.Мотоцикл ҳайдовчиси.
- 3.Автобус ҳайдовчиси.
- 4.Ҳамма ҳайдовчилар.



- 7** Кайси автомобилнинг хайдовчисига тўхташга руҳсат этилган?
- Енгил автомобилнинг хайдовчисига.
 - Юк автомобилнинг хайдовчисига.
 - Ҳар икки хайдовчига.
- Юк автомобилнинг хайдовчиси учун, агар бир томонга харакатланishiша 3 ёки ундан ортиқ йўналишили йўл бўлса.
-

- 9** Ахоли яшайдиган жойлардан ташқарида транспорт воситаларининг узоқ тўхтаб туриши (дам олиш, тунаш ва ҳоказо)га касерда руҳсат этилади?
- Йўл четида.
 - Тўхтаб туриш майдончаларидан ёки йўлдан ташқарида.
 - Йўл катнов қисмининг ўнг томонида, бирор у бошқа транспорт воситаларининг харакатланишига тўсқинлик қильсанлиги керак.
 - Йўлнинг чап томонида, бирор харакат ҳавфсизлиги чораларига риоя килган холда.

- 8** Бу жойда тўхташга руҳсат этилганми?
- Руҳсат этилган.
 - Такикланган.



- 10** Кўйилдаги белги тагидаги қўшимча ахборот белгиси хайдовчига нима ҳақида хабар беради?
- Тўхтаб туриш пайтида юргизгични ўчириш тақиқланади.
 - Тўхтаб туриш факат юргизгич ишламаётганда мумкин.
-

15. ЧОРРАҲАДА ҲАРАКАТЛАНИШ

Чорраҳа йўлларнинг ўзаро бир сатҳда кесишадиган, туташадиган ва айриладиган жойи бўлиб, бу ерда ҳаракатланиши тартибга солинган ёки тартибга солинмаган бўлиши мумкин.

Ёндош ҳудудларнинг асосий йўлга қўшилган жойлари чорраҳа ҳисобланмайди.

15.1. Чапга ёки ўнгта бурилаётган хайдовчи кесишаётган йўлнинг қатнов қисмидан ўтаётган пиёдаларга, шунингдек, велосипед йўлкасидан йўлни кесиб ўтаётган велосипедчиларга йўл бериши керак.




Йўналишини ўзгартираётган ҳайдовчи йўналишини ўзгартирмаётган транспорт воситалари ва тиёдаларга йўл беради. Қарама-қарши йўналишида бир вақтда траектория ўзгартириладиган бўлса, ўнг тарафдаги транспорт воситаси имтиёзга эга.

15.2. Тирбандлик туфайли (A) тўхташга мажбур бўлган хайдовчи, агар у кўндаланг йўналишдаги транспорт воситаларининг ҳаракатланишига тўсқинлик туғдирадиган бўлса, унинг чорраҳа ёки қатнов қисмлари кесишмасига кириши тақиқланади.




15.3. Милтиловчи сариқ ишорада (Г), светофорлар ишламаётган (Д) ёки тартибга солувчи бўлмаган чорраҳаларда ҳайдовчилар

тартибга солинмайдын чоррахалардан ўтиш қоидаларига, чоррахада ўрнатылған имтиёз белгиларига амал қилишлари шарт (Е).



Тартибга солинган чоррахалар

Чоррахадаги ҳаракатланиши навбатини светофор (Б) ёки тартибга солувчи (В) белгилайдиган бўлса, бундай чорраха тартибга солинган чорраха ҳисобланади.



15.4. Светофорнинг яшил ишорасида чапга бурилаётган ёки қайрилиб олаётган рельссиз транспорт воситасининг ҳайдовчиси (Ж) қарама-қарши томондан тўғрига ҳаракатланаётган ва ўнгга бурилаётган транспорт воситаларига (З) йўл бериши шарт. Трамвай ҳайдовчилари ҳам ўзаро ушбу қоидага амал қилишлари керак.

15.5. Светофорнинг қизил ёки сарик ишораси билан бир вактда ёнган кўшимча тармокнинг яшил ишорасидаги йўналтиргич йўналишида ҳаракатланаётган транспорт воситасининг ҳайдовчиси (И) бошқа йўналишлардаги транспорт воситаларига йўл бериши керак.



15.6. Агар светофор ёки тартибга солувчининг ишоралари трамвай ва рельссиз транспорт воситаларига бир вактда ҳаракатланишга рухсат берса, ҳаракатланиш йўналишидан қатъи назар, трамвай олдин ўтиш хукуқига эга бўлади.



15.7. Светофорнинг рухсат этувчи ишорасида чорраҳага кирган ҳайдовчи (К), ундан чиқишидаги светофор

ишорасидан қаттый назар, белгиланган йўналишда ҳаракатни давом эттириши керак (Л). Бирок чорраҳада ҳайдовчининг юрадиган йўлида жойлашган светофорлар олдида тўхташ чизиклари (ёки 5.33 белгиси) бўлса (М), у светофорнинг ҳар бир ишорасига амал қилиши шарт.

Ўнга ёки чапга буришиб чорраҳадан чиқишдаги светофор кўндаланг йўлда ўрнатилган светофорнинг дублёри бўлиши мумкин.

15.8. Светофорнинг ҳаракатланишга рухсат берувчи ишораси ёнганда ҳайдовчи чорраҳа орқали ҳаракатланишини тугаллаётган транспорт воситалари (Н) ва қатнов қисмидан тегишли йўналишда ўтишни тугаллаётган пиёдаларга (О) йўл бериши шарт.



Тартибга солинмаган чорраҳалар

Транспорт оқими зич ва серқатнов бўлмаган йўлларнинг кесиши масидаги чорраҳаларда ҳаракатланиши тартибини имтиёз белглари, улар бўлмаганида ҳайдовчиларнинг ўзлари ўзаро йўлнинг қопламаси бор-йўқлигига, чорраҳага яқинлашаётган транспорт воситасининг ўнг ва чап тарафда жойлашганлигига қараб белгилайдилар.

Светофор ёки тартибга солувчи бўлмаган ва шу қатори светофорнинг милтиловчи сарик ишорасида светофор ишламаётган чорраҳалар тартибга солинмаган чорраҳа ҳисобланади.

Чорраҳалар йўлларнинг аҳамиятига (дараёжасига) қараб, тенг аҳамиятли ва тенг аҳамиятли бўлмаган йўллар кесишадиган чорраҳаларга бўлинади.


Тенг аҳамиятли бўлмаган йўллар кесишган чорраҳа имтиёз белглари билан белгиланган ёки қопламаси бор ва қопламаси йўқ йўлларнинг кесишимаси ҳисобланади.

Тенг аҳамиятга эга бўлмаган йўллар кесишган чорраҳада асосий йўлнинг йўналиши ўзгармаган ёки ўзгарган бўлиши мумкин. Асосий йўлнинг йўналиши ўзгарган бўлса, чорраҳа «асосий йўлнинг

йўналиши» белгиси билан таъминланади. Бундай чорраҳага яқинлашаётган ҳайдовчи чорраҳада имтиёз берилган йўналишини аниқлай олиши керак.

Чапга ёки ўнгга бурилаётган ҳайдовчи кесишаётган йўлнинг қатнов қисмидан ўтаётган тиёдаларга, шунингдек, велосипед йўлкасидан йўлни кесиб ўтаётган велосипедчиларга йўл бериши керак.

15.9. Тенг аҳамиятга эга бўлмаган йўллар кесишган чорраҳада, кейинги ҳаракат йўналишидан қатъи назар, асосий йўлдан келаётган транспорт воситасига (Р) иккичи даражали йўлдан келаётган транспорт воситасининг (П) ҳайдовчиси йўл бериши керак.



Тенг аҳамиятли йўллар кесишмаси – «Тенг аҳамиятли йўллар кесишмаси» (1.6) белгиси билан таъминланган ёки таъминланмаган қопламали ёхуд қопламасиз йўлларнинг кесишуви.

2.05.02–85 – қуршиши нормалари ва қоидаларга асосан иккичи даражали йўлнинг чорраҳага туташ қисмини қопламалаштириши кўзда тутилган, лекин бу уни асосий йўл билан тенг хукуқли қила олмайди.

15.10. Тенг аҳамиятга эга бўлган йўллар кесишган чорраҳада рельссиз транспорт воситасининг ҳайдовчиси (У) ўнгдан келаётган транспорт воситаларига йўл бериши шарт (Ф).



Бу қоидага трамвай ҳайдовчилари ҳам ўзаро амал қилишлари керак. Бундай чорраҳаларда, кейинги ҳаракат йўналишидан қатъий назар, трамвай рельссиз транспорт воситаларига нисбатан олдин ўтиш хукукига эга бўлади.

Тирбандлик тифайли тўхташга мажбур бўлган ҳайдовчи, агар у кўндаланг йўналишдаги транспорт воситаларининг ҳаракатланишига тўсқинлик қиласидиган бўлса, унинг чорраҳа ёки қатнов қисмлари кесишмасига кириши тақиқланади.


15.11. Асосий йўлнинг йўналиши чорраҳада ўзгарганда, асосий

йўлда ҳаракатланаётган ҳайдовчилар (**C**) ўзаро тенг аҳамиятли йўллар чорраҳасидан ўтиш қоидасига амал қилишлари керак.

Иккинчи даражали йўлларда ҳаракатланаётган ҳайдовчилар (**T**) ҳам ўзаро шу қоидага амал қилишлари лозим.



15.12. Чапга бурилишда ёки қайрилиб олишда рельссиз транспорт воситасининг ҳайдовчиси (**X**) тенг аҳамиятли йўлдан қарама-қарши йўналишдан тўғрига ёки ўнгга ҳаракатланаётган, шунингдек рухсат этилган ҳолларда қувиб ўтаётган транспорт воситаларига (**Ц**) йўл бериши шарт. Бу қоидага трамвай ҳайдовчилари ҳам ўзаро амал қилишлари керак.



15.13. Агар ҳайдовчи ўзи ҳаракатланаётган йўлнинг қопламаси бор-йўқлигини аниқлай олмаса (қоронғи вақт, лой, қор, ва ҳ.к.) ва имтиёз белгилари бўлмаса, унда у ўзини иккинчи даражали йўлда деб хисоблаши керак. Бунга:

Биринчидан – қор ёки муз остида йўлнинг қопламаси бор ёки йўқлигини аниқлаб бўлмайди. Шу сабабли ҳайдовчи чорраҳани тенг аҳамиятлами, йўқми аниқлай олмайди.

Иккинчидан – баъзи сабабларга кўра (куришиш ишлари, йўлни таъмиrlashi va шунга ўхшаши) имтиёз белгилари олиб қўйлган ёки йўқолиб қолган бўлиши мумкин.

Мана шу икки ҳолатда ҳайдовчи юқорида айтилганларга амал қилиши керак.

15-мавзуга тестлар:

1 Чорраҳани охирги бўлиб ўтади:


- 1.Кўк автомобиль.
- 2.Сарик автомобиль.
- 3.Яшил автомобиль.
- 4.Қизил автомобиль.



2 Чорраҳадан биринчи бўлиб ўтади:

1. Яшил автомобиль.
- 2.Кўк автомобиль.
- 3.Қизил автомобиль.
- 4.Сарик автомобиль.



<p>3 Транспорт воситалари чоррахани қўйидаги тартибда кесиб ўтади:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Мотоцикл, автомобиль, трамвай. 2.Трамвай, автомобиль, мотоцикл. 3.Трамвай, мотоцикл, автомобиль. 	<p>4 Сарик автобуснинг хайдовчисига чоррахага чиқишга руҳсат этиладими?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Руҳсат этилади. 2.Таккиланади. 3.Агар автобус белгиланган йўналиш бўйича юрса, руҳсат этилади. 
<p>5 Кайси автомобиль чоррахадан охирги бўлиб ўтади?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Кўк. 2.Кизил. 3.Яшил. 	<p>6 Транспорт воситалари чоррахани қўйидаги тартибда кесиб ўтадилар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Кўк. 2.Кизил, кизил автомобилини ўтказиб юборади, 3.Сўнг эса бурлишини тутгаллайди; яшил автомобиль. 3.Кизил, кўк, яшил автомобиллар. 4.Яшил, кизил, кўк автомобиллар. 
<p>7 Чоррахани иккинчи бўлиб кесиб ўтади:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Кизил автомобиль. 2.Кўк автомобиль. 3.Яшил автомобиль. 	<p>8 Чоррахани охирги бўлиб кесиб ўтади:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Яшил автомобиль. 2.Кўк автомобиль. 3.Кизил автомобиль. 
<p>9 Биринчى бўлиб чоррахани кесиб ўтади:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Кизил автомобиль. 2.Яшил автомобиль. 3.Кўк автомобиль. 	<p>10 Кайси транспорт воситасининг хайдовчиси йўл берishi керак?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Автобус хайдовчиси. 2.Мотоцикл хайдовчиси. 

16. ПИЁДАЛАРНИНГ ЎТИШ ЖОЙЛАРИ ВА БЕЛГИЛАНГАН ЙЎНАЛИШДАГИ ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ БЕКАТЛАРИ

Пиёдаларнинг ўтиши жойлари ер остидан, ер устидан ва қатнов қисмининг юзасидан бўлиб, учинчисида тиёда ва транспорт воситаларининг йўллари (йўналиши) кесишади, бу эса йўлларда ҳаракатланниш хавфсизлигига таҳдид солади.

Пиёдалар ҳаракат тартибга солинмайдиган пиёдалар ўтиши жойларида қатнов қисмини кесиб ўтишидан аввал, яқинлашиб ке-

лаётган транспорт воситаларини ўтказиб юбориб, ўтиши ўзлари учун хавфсиз эканлигига ишонч ҳосил қылғанларидан сүнг йүлнинг қатнов қисмларига чиқишилари мумкин.

16.1. Транспорт воситасининг хайдовчиси тартибга солинмаган пиёдалар ўтиши жойида қатнов қисмидан ўтаётган пиёдаларга йўл бериши шарт.



Бунда қатнов қисмида ҳаракатланишини тугаллаётган ёкихавфсизлик оролчаси, қарама-қарши йўналишидаги транспорт оқимларини ажратувчи чизиқча яқинлашиб келаётган пиёдалар тушунилади (ЙҲҚ 5.6).

Ҳаракатланишини бошлиётган пиёда енгил автомобиль хайдовчисига йўл бериши керак. Ушбу ҳолатда пиёда ўз ҳаракатини светофорнинг рухсат этувчи ишорасида бошлиashi керак.

16.2. Агар тартибга солинмаган пиёдалар ўтиши жойи олдида транспорт воситаси ҳаракатни секинлаштиrsa ёки тўхтаса (А), кўшни бўлакларда ҳаракатланётган бошқа хайдовчилар бу транспорт воситаси олдида пиёдалар йўқлигига ишонч ҳосил қылғанларидан сўнггина ҳаракатланишини давом эттиришлари мумкин (Б).



Суратда кўрсатилганидек, ўтиши жойида пиёда бўлса, ҳайдовчи тезликни пасайтириб, керак бўлса тўхтаб йўл бериши керак.

16.3. Тартибга солинган пиёдалар ўтиш жойларида хайдовчилар (Г) светофорнинг рухсат этувчи ишораси (В) ёнган тақдирда ҳам пиёдаларга (Д) қатнов қисмини шу йўналишда кесиб ўтишини тугаллашга имкон беришлари керак, 16.1 да айтилганидек, бу ўрнида ҳаракатни тугаллаётган пиёдалар тушинилади.



16.4. Агар пиёдалар ўтиш жойларидан кейин пайдо бўлган тирбандлик (Е) туфайли хайдовчи пиёдалар ўтиш жойида тўхташга мажбур бўладиган бўлса, унда пиёдалар ўтиш жойларига кириш тақиқланади.



16.5. Барча ҳолларда, шу жумладан, пиёдалар ўтиш жойларидан ташқарида ҳам хайдовчи оқ ҳасса билан ишора беряётган кўзи

ожиз пиёдаларни ўтказиб юбориши керак (Ж).


16.6. Агар йўловчиларни тушириш ёки чиқариш қатнов қисмидаги ёки унда жойлашган майдончада амалга оширилаётган бўлса, ҳайдовчилар бекатда тўхтаган белгиланган йўналишдаги транспорт воситасига чиқиш учун бораётган ёки ундан келаётган пиёдаларга йўл бериши керак.



Йўл бериш учун тўхтаган транспорт воситалари пиёдалар ўтиб бўлган заҳоти ҳаракатни давом эттиришлари мумкин.



16.7.«Болалар гурухини ташиш» (З) таниклик белгиси ўрнатилган транспорт воситаси тўхтаб турганда, унга яқинлашаётган ҳайдовчи (И) ҳаракат тезлигини камайтириши, зарур бўлса тўхташи ва болалар гурухини ўтказиб юбориши керак.



16-мавзуга тестлар:

1 Кўрсатилган вазиятда ҳайдовчи кандай йўл тутиши керак?

- Пиёдаларга мазкур йўналишининг катнов қисмидан бутунлай ўтиб олишларига имкон бериси.



- Йўл-транспорт фалокати олдинги олини учун товуш ишора бериси ва асосий йўлда булгани сабабли пиёдаларга йўл бермай ўтиши.

3 Бундай вазиятда ҳайдовчи нима қилиши керак?

- Олдиндан яки фара чирокларини ёки ва узлуксиз товуш ишорасини берис, энг кам тезлик билан турган транспорт воситасини айланаб ўтиши.



- Катнов қисмидан ўтаётган болаларга йўл бериси.
- Бу йўл қисмидан ўтиши керак, чунки болалар катнов қисмини пиёдалар ўтиш жойидан кесиб ўтмаянтилар.

2 Агар пиёдалар ўтиш жойида тирбандлик вужудга келиб, ҳайдовчини пиёдалар ўтиш жойида тўхташга мажбур килса, ҳайдовчи мажбур:

- Тўхташга ва пиёдалар ўтиш жойига ўтмасликка, чунки бу пиёдаларнинг ҳаракати учун тўсқинлик киласи.
- Пиёдалар ўтиш жойи олдидан 15 м. берида тўхташга.
- Олдинда турган транспорт воситасидан зарур масофа сақланган холда пиёдалар ўтиш жойида тўхташга.
- Пиёдалар ўтиш жойи олдидан 5 м берида тўхташга.

4 Кўрсатилган вазиятда ўнга бурилар экан, ҳайдовчи кандай йўл тутиши керак?

- Устуник хукукидан фойдаланиб, товушли хабар бериси ва белгиланган йўналишда ҳаракатни давом эттириши.
- Ҳаракат тезлигини пасайтириши ва алоҳида эҳтиёткорлик билан йўлда давом этиши.
- Катнов қисмидан ўтувни пиёдаларни ўтказиб юбориши.



5 Суратдаги тасвирлган ҳолатда ҳайдовчи нима килиши лозим?

- Тезликни зарур бўлганда дархол тўхташ имконини берадиган дарражагача пасайтириб ҳаракатни давом эттириш.
- Тўхтани ва трамвай эшиклари ёпилгандан кейин ҳаракатланишини бошилаш.
- Бекатда (йўл ўртасида) турган бир хил йўналишдаги трамвайга бораётган ёки ундан келалётган пиёдаларга йўл бериш.



7 Қайси автомобиль тўхтаб туришга тўғри кўйилган?

- Қизил.
- Ҳар иккиси нотўғри кўйилган.
- Ҳар иккиси тўғри кўйилган.



9 Ҳайдовчилардан қайси бирни тўхташга маъжбур?

- Енгил автомобиль ҳайдовчиси.
- Автобус ҳайдовчиси.
- Ҳар иккиси ҳайдовчи.



6 Ҳайдовчи оқ хасса билан ишора берадиган кўз охиз пиёдаларни ўтказиб юбориши керакми?

- Барча ҳолларда ўтказиб юбориши керак, шу жумладан пиёдалар ўтиш жойларидан ташкарида хам.
- Тартибга солинадиган пиёдалар ўтиш жойидаги ўтказиб юбориши керак.
- Тартибга солинмаган пиёдалар ўтиш жойидаги ўтказиб юбориши керак.
- Ҳар кандай пиёдалар ўтиш жойидаги ўтказиб юбориши керак.

8 Қизил автомобильнинг ҳайдовчисига шу вазиятни пиёдалар ўтиши жойи орқали ҳаракатланишини давом эттиришга рұксат этиладими?

- Рұксат этилади.
- Такиқланади.



10 Йўловчиларни тушириш учун қайси транспорт воситаларининг ҳайдовчилари тўғри тўхтадилар?

- Енгил автомобиль ҳайдовчиси.
- Мотоцикл ҳайдовчиси.
- Автобус ҳайдовчиси.
- Ҳамма ҳайдовчилар.



17. ТЕМИР ЙЎЛ КЕСИШМАЛАРИ ОРҚАЛИ ҲАРАКАТЛANIШ

Темир йўл кесишимаси – автомобиль йўлининг темир йўл билан бир сатҳда кесилиши.

Темир йўл кесишимасида содир бўладиган йўл-транспорт ҳодисаси оғир оқибатларга олиб келиши сабабли унинг олдида тегишили огоҳлантирувчи белгилар ўрнатилади.

Темир йўл кесишималари ундан ўтадиган темир йўл транспорти маркиби жадаллиги ва автомобильларнинг кўплигига қараб қўриқланадиган (шлагбаумли) ва қўриқланмайдиган (шлагбаумсиз) бўлади.

Шлагбаумли темир йўл кесишималарида, шлагбаумдан ташқари, ҳаракатни тартибга солувчи светофор, ҳайдовчининг эътиборини жсалб этиши учун товуш чиқарувчи мосламалар билан жиҳозланади. Ҳаракатланиши хафсизлигини темир йўл назоратчиси назорат қиласади.

Шлагбаумсиз темир йўл кесишишмалари шлагбаумидан фарқли ўлароқ, кесишима яқинида «бир изли» (1.3.1.) ёки «кўп изли» (1.3.2) белгилари ўрнатилилади ва хавфсизлик чораларини таъминлаб ўтиши ҳайдовчининг ўз зиммасига юклатилиади.

17.1. Транспорт воситаларининг ҳайдовчилари темир йўлларни факат темир йўл кесишишмалари орқали, поезд (локомотив, дрезина)ларга йўл бериб, кесиб ўтишлари мумкин.




Темир йўл кесишишмаларидан ташқари жойлардан уни кесиб ўтиши жуда хавфли ҳисобланади (темир йўл излардан ўта олмай, мажбурий тўхтаб қолган транспорт воситалари темир йўлни тўсиб қўяди ва тўқнашууга сабаб бўлади).

17.2. Темир йўл кесишишмасига яқинлашиб келаётган ҳайдовчи йўл белгилари ва чизиқларига, светофор ишораларига, шлагбаум ҳолатига, кесишима навбатчисининг кўрсатмаларига амал қилиши, яқинлашиб келаётган поезд (локомотив, дрезина) йўқлигига ишонч ҳосил қилиши шарт.

17.3. Темир йўл кесишишмасига кириш қуйидаги ҳолларда тақиқланади:

- светофор ишорасидан қатъий назар (**Б**), шлагбаум ёпиқ турган ёки ёпила бошлаган ҳолатда (**A**);
- шлагбаумнинг бор-йўқлигидан, унинг ҳолатидан қатъий назар (**A**), светофорнинг тақиқловчи ишорасида (**B**);
- кесишима навбатчисининг тақиқловчи ишорасида (навбатчи ҳайдовчиларга олди ёки орқаси билан туриб таёқчани, қизил чироқ ёки байроқчани бошидан баланд кўтариб турса ёки қўлларини ёнга узатса);
- кесишишмадан кейин ҳосил бўлган тирбандлик (**B**) туфайли ҳайдовчи кесишишмада тўхташга мажбур бўладиган ҳолларда;
- агар кўриниш чегарасидаги масофада кесишишмага поезд (локомотив, дрезина) яқинлашиб келаётган бўлса.



Бундан ташқари:

- кесишима олдида турган транспорт воситаларининг қарама-карши ҳаракатланиш бўлагига чиқиб айланиб ўтиш;

— шлабаумни ўзбошимчалик билан очиш;

— кесишима орқали занжирли (қишлоқ хўжалиги, йўл қурилиши ва ҳ.к.) машина ва механизмларнинг юриб ўтиши (механик транспорт воситаларига юклаб олиб ўтишга рухсат этилади).

— темир йўл дистанцияси бошлигининг рухсатисиз тезлиги соатига 8 километрдан кам бўлган транспорт воситаларини олиб ўтиш тақиқланади.

17.4. Кесишима орқали харакатланиш тақиқланган ҳолларда ҳайдовчи тўхташ чизиги (**Г**), 2.5 йўл белгиси (**Д**) ёки светофор олдида (**Е**), улар бўлмагандан шлабаумгача камидаги 5 метр (**Ж**), шлабаум бўлмагандан эса биринчи темир йўл изига камидаги 10 метр қолганда тўхташи керак (**З**).




17.5. Темир йўл кесишимасида мажбуран тўхтаб қолган транспорт воситасининг ҳайдовчиси дарҳол одамларни тушириш ва кесиshmани бўшатиш чораларини кўриши керак.

Агарда кесиshmани бўшатишнинг иложи бўлмаса, ҳайдовчи:

— имконияти бўлганда яқинлашиб келаётган поезд машинистига тўхташ ишорасини бериш қоидасини тушунтириб, икки кишини темир йўл ёқаси бўйлаб икки томонга 1000 метр масофага (агар бир киши бўлса, йўлнинг яхши кўринмайдиган томонга) юбориши;

— транспорт воситасининг ёнида қолиши ва умумий хатар борлиги ишорасини бериши (**И**);

— поезд кўрингандан тўхташ ишорасини бериб, у келаётган томонга қараб



югуриши керак (К).

Эслатма: Тўхташ ишораси қўлни (кундузи ёркин мато парчаси ёки аниқ кўринадиган бирор нарса билан, тунда эса машъала ёки чироқ билан) гир айлантириш орқали берилади. Умумий хатар ишораси битта узун ва учта қисқа товуш ишораси орқали берилади.



17-мавзуга тестлар:

1 Навбат билан йилт-йилт этиб турувчи иккита кизил ёритичлар кўйидаги маънога эта:

- Харакатни тақиқлайди.
- Бошقا ҳайдовчиларга қатнов кисмига махсус транспорт во-ситаларининг ўттанини хабар килади.
- Алоҳида эҳтиёткорлик билан харакатланишига рухсат этади.



3 Темир йўл кесишмаси олдида тўхтагандан кейин харакатни бошлишидан олдин ҳайдовчи:

- Харакат хавфсизлигини таъминловчи тезлик билан кесишма орқали харакатни бошлиши керак.
- Биринчи узатгамда кесишмадан ўтиши керак.
- Яқинлашиб келаётган поезднинг йўклигига ишонч хосил килиши керак.

5 Бу жода кувиб ўтишга рухсат этилганми?

- Кувиб ўтилаётган транспорт воситаси 40 км/сдан кам тезлик билан харакатланганда рухсат этади.
- Тақиқланиди.
- Агар кувиб ўтиш темир йўл кесишмачигача тутаса, рухсат этади.



7 Транспорт воситаларининг темир йўл кесишмасига канча масофа яқинроқда тўхтаб турishлари тақиқланади?

- 300 м.
- 150 м.
- 100 м.
- 50 м.
- 25 м.

2 Шлагбаумни ўзбошимчалик билан очиш ёки айланниб ўтишга рухсат бериладими?

- Рухсат этилади, факат светофор учган бўлса.
- Тақиқланади.

4 Навбатчининг ҳайдовчига каратилган ҳолати темир йўл кесишмаси орқали харакатланишини тақиқловчи ишора хисобланади:

- Ҳайдовчига чап ёки ўнг елкасини ўтириб, таёкчани (кизил байроқни) бошидан юкори кўтариб туриши.
- Кўкраганин ёки оркасини ўтириб, таёкчани (кизил байроқни) бошидан юкори кўтариб чўзуб туриши.
- Исталган елкаси ёки кўкраганин ўтириб, таёкчани (кизил байроқни) бошидан юкори кўтариб туриши.

6 Бу йўл белгиси билдиради:

- Шлагбаум билан жихозланмаган бир изли темир йўл кесишмасини.
- Шлагбаум билан жихозланмаган иккни ва ундан кўп изли темир йўл кесишмасини.



8 Мазкур вазиятда кувиб ўтишга рухсат этилганми?

- 40 км/соатдан кам тезлик билан харакатланадиган факат якка транспорт воситаларига рухсат этилган.
- Тақиқланган.
- Ҳамма холларда рухсат этилган.



9 Зангирил бўлган кишлек хўжалик, йўл курилиши ва механик транспорт воситаларига темир йўл кесинимасидан ўтиш учун рухсат этиладими?

- 1.Агар темир йўл бошлигининг рухсати бўлса, рухсат этилади.
- 2.Механик транспорт воситаларига юклаб олиб ўтишга рухсат этилади.
- 3.Тақиқланади.

10 Секиниорар транспорт воситалари-нинг темир йўл кесинимаси оркали харакатланишига факат темир йўл бошлигининг рухсати билан харакат тезлиги кўйидагидан кам бўлганда йўл кўйилади:

1. 3 км/с.
2. 5 км/с.
3. 8 км/с.
4. 10 км/с.
5. 30 км/с.

18. АВТОМАГИСТРАЛЛАРДА ҲАРАКАТЛАНИШ

Автомагистраль – транспорт воситаларининг юқори тезлик ва хавфсиз ҳаракатланишларини таъминловчи йўл бўлиб, унга кириш 5.1, чиқиш 5.2 белгилари билан белгиланади.

18.1. Автомагистралларда қўйидагилар тақиқланади:

– пиёдалар (**A**), уй ҳайвонлари (**B**), отравалар, велосипедлар (**B**), мопедлар, тракторлар ва ўзи юрар машиналар, техник тавсифномасига ёки ҳолатига кўра тезлиги соатига 40 километрдан кам бўлган транспорт воситаларининг ҳаракатланиши (**Г**);

– рухсат этилган тўла вазни 3,5 тоннадан ортиқ бўлган юк автомобилларининг биринчи ва иккинчи бўлаклардан бошқа бўлакларда ҳаракатланиши (**Д**);

– 5.15. ёки 6.11. белгилари билан белгилан-



ган махсус тўхтаб туриш майдончаларидан бошқа жойларда тўхташ (**E**);

– ажратувчи бўлакнинг технологик узилиш жойларига кириш ва қайрилиб олиш (**Ж**);

– орқага ҳаракатланиш (**З**);

– транспорт воситасини ўрганиш учун бошқариш (**И**).

Автомагистралларда юқори тезликни таъминлаш учун секин юриб ҳаракатта тўсқинлик қиласидиган транспорт воситаларининг

ҳаракатланиши ва транспорт оқимининг тезлигига салбий таъсир этувчи баъзи манёвр ва ҳаракатлар тақиқланади.

18.2. Қатнов қисмидаги мажбурий тўхтаганда (**К**) ҳайдовчи транспорт воситасини қоидаларнинг 9-боби талабларига мувофиқ белгилаши ва бундай ҳолатлар учун мўлжалланган бўлакка (**Л**) (қатнов қисмининг четини билдирувчи чизиқдан ўнг томонга) олиб чиқишнинг барча чораларини кўриши керак.



18-мавзуга тестлар:

- 1** Автомагистралда шатакка олишга рухсат бериладими?
1. 50 км/с тезлиги билан рухсат этилган.
 2. Такиқланади.
 3. Факат қисман ортиш усули билан ёки каттик тиркагич билан рухсат берилади.
 4. Этилувчан тиркагич билан рухсат берилади.
 5. Исталган усульда рухсат этилган.

- 3** Автомагистралларда транспорт воситаларининг атайнин тўхтатиниң кайси жойларда рухсат этилган?
1. Йўлнинг қатнов қисмининг четки ўнг бўлагида.
 2. Йўлнинг 100 м дан кўпроқ қисми кўринадиган ва ҳаракат бўлаги сони тўрттадан ортик бўлган жойларда.
 3. Тўхтаб туриш учун “Тўхтаб туриш жойи” ёки “Дам олиш жойи” белгилари билан белгилланган маҳсус майдончаларда.

- 5** Автомагистралларда тўхташга рухсат этилганми?
1. Такиқланган.
 2. Автомагистрал яхши кўринадиган жойларда рухсат этилди.
 3. Агар бир йўналишда ҳаракатланиш учун учта бўлак бўлса, рухсат этилди.
 4. Тўхтаб туриш “Тўхтаб туриш жойи” ёки “Дам олиш жойи” белгиси кўйилган маҳсус майдончаларда рухсат этилди.

- 2** Автомагистралда ажратувчи бўлакнинг узилишларига киришга рухсат этиладими?
1. Рухсат этилади.
 2. Факат орка бурилиш учун рухсат этилади, тўла вазни 3,5 т дан ортик бўлган юк автомобилларининг ҳайдовчилари бундан мустасно.
 3. Такиқланади.
 4. Белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларига рухсат этилади.

- 4** Транспорт воситаларининг тезлиги техник тавсифномасига ёки ҳолатига кўра 40 км/сдан кам бўлганда автомагистрал бўйлаб ҳаракатланишга рухсат этиладими?
1. Иккичи бўлакдан нарига ўтмаганда рухсат этилади.
 2. Такиқланади.
 3. Агар “Энг кам тезлик” белгиси ўрнатилмаган бўлса, рухсат этилади.

- 6** Автомагистралда бошқаришини ўрганиши:
1. 70 км/с.дан ортмаган тезлик билан рухсат берилган.
 2. Ҳайдашни ўргатувчи ўюрикчи билан бўлган ўрганувчидаги старли бошқарип малакаси бўлганда 60 км/соатдан ортик бўлмаган тезликка рухсат этилган.
 3. Такиқланган.
 4. Агар ўрганилаётган механик транспорт воситасида таникли белгилари кайд этилган бўлса, рухсат этилган.

- 7 Автомагистралда такикланади:**
- 1.Қайрилиб олип ва ажратувчи булакнинг технологик узилиши жойларига кириш.
 - 2.Оркага харакатланиши.
 - 3."Тўхтаб турнижойи" ёки "Дам олиш жойи" белгилари бўлган маҳсус майдончалардан ташқари жойда тўхташ.
 - 4.Юқоридаги барча холатлар.

- 9 Рухсат этилган тўла вазни 3,5 т дан кам бўлган юк автомобилининг хайдовчисига автомагистралларда нима такикланган?**
- 1.Иккичча бўлакдан нарироқда харакатланиши, оркага ёки чапга бурилиш учун кайта тизилишдан ташқари.
 - 2.Орка билан харакатланиши.
 - 3.Механик транспорт воситаларини шатакка олиши.
 - 4.Барча санаб ўтилган харакатлар.

- 8 Автомагистралда қатнов қисмийнинг четини билдирувчи сидирга оқ чизикини босиб ўтишга рухсат этиладими?**
- 1.Рухсат этилади.
 - 2.Такикланади.
 - 3.Агар автомагистралда харакатланиш серкатнов бўлса, такикланади.

- 10 Бу белги билан белгиланган йўл қисмларида ажратувчи бўлакнинг узилиши жойида қайрилишга рухсат этиладими?**
- 1.Рухсат этилади.
 - 2.Такикланади.
 - 3.Факат тўла вазни 3,5 тоннагача бўлган транспорт воситаларига рухсат этилади.



19. ТУРАР-ЖОЙ ДАҲАЛАРИДА ҲАРАКАТЛАНИШ

19.1. Туарар-жой даҳалари (кириш ва чиқиш 5.38 ва 5.39 белгилари билан белгиланган худудлар)да пиёдаларга тротуарлар ҳамда қатнов қисмida ҳаракатланишига рухсат этилади. Бунда пиёдалар имтиёзга эга бўладилар, бирок улар транспорт воситаларининг ҳаракатланишига асоссиз халақит бермасликлари керак.

Аҳоли яшайдиган жой кўча, майдон, иморат, иншоот ва шу кабилардан иборат бўлиб, бу жойларда кун давомида транспорт воситалари ва пиёдаларнинг узлуксиз ҳаракатланиши кузатилади.

Туарар жой даҳалари, аҳолининг истиқомат қилиши учун мўлжалланган бўлиб, ундаги ҳаракатланиш кўча ва майдонлардаги ҳаракатланишдан катта фарқ қиласи. Кўпчилик ҳолатларда туарар-жой даҳаларида пиёдалар учун алоҳида тротуар бўлмасдан, уларнинг ҳаракатланиши қатнов қисми бўйлаб белгиланган (пиёда ва транспорт воситаларига ягона йўлка).

Транспорт воситасининг туарар-жой даҳасидаги йўлкалардан транзит ҳаракатланиши кўзда тутилмаган, балки бу йўлкалар истиқомат




жойи билан шаҳар кўчаларини боғлаш учун хизмат қиласди.

19.2. Туар-жой даҳаларида:

- механик транспорт воситасини бошқариши ўргатиш;
- юргизгичи ишлаб турган ҳолда тўхтаб туриш;
- рухсат этилган тўла вазни 3.5 тоннадан ортиқ бўлган юк автомобилларининг маҳсус ажратилган, белги ёки чизиклар билан белгиланган жойлардан ташқарида тўхтаб туриши тақиқланади.

Туар-жой даҳаларида истиқомат қилувчилар кўп ҳаракатланиши ва ҳар қадамда муюлишлардан болаларнинг югуриб чиқиб колишлари мумкинligини ҳисобга олиб, ҳайдовчи хавфсизликни таъминлайдиган тезлик билан ҳаракатланиши (ЙҲҚ-12.1) ҳамда пиёдаларга имтиёз бериши лозим. Тўхташ ва тўхтаб туриш учун пиёдалар ва



транспорт воситаларининг ҳаракатланишига халақит бермайдиган жойни танлаши керак (ЙҲҚ-14.4). Атроф-муҳитни ишлаб бўлган газлар билан булғатмаслик, истиқомат қилувчиларга зиён етказмаслик учун тўхтаб турганида автомобиль юргизгичини тўхтатиб, ўчириб қўйиши керак. Қатнов қисмининг кенглиги етарли даражада бўлмагани сабабли тўла вазни 3,5 тоннадан ортиқ бўлган юк автомобиллари тўхтаб турганида, ўз габарит ўлчамлари билан йўлни пиёда ва бошқа транспорт воситаларидан тўсиб қўяди. Шу сабабли туар-жой даҳаларида тегишли белгилар ёки чизиклар бўлмаса, тўла вазни 3,5 тоннадан зиёд бўлган юк автомобилларининг тўхтаб туриши тақиқланади.

19.3. Туар-жой даҳаларида ҳайдовчилар пиёдалар хавфсизлигини, шунингдек, ушбу худуддаги иншоот, қурилма ва ўсимликларнинг шикастланмаслигини таъминлашлари зарур.

19.4. Туар-жой даҳаларидан чиқишада ҳайдовчилар бошқа ҳаракат қатнашчиларига йўл беришлари керак.

19.5. Ушбу бўлимдаги талаблар ховлили худудларга ҳам тегишилдир.

Юқорида айтилганлардан ташқари, ҳайдовчи туар-жой даҳасида ҳаракатланар экан, иншоот, қурилма ва ўсимликларнинг шикастланмаслигини таъминлаши зарур.

19-мавзуга тестлар:

- 1** Рулда ўргануучи бўлса, қайси томонга ҳаракатланишига рухсат берилади?
- 1.Ҳамма томонга.
 - 2.Факат ўнгта.
 - 3.Ўнгта, чапга ва кайрилиш.




- 3** Куйидаги холатда ҳайдовчи пиёдаларга йўл бериши лозимми?
- 1.Ха.
 - 2.Йўк.



- 2** Мазкур белги билан белгиланган худудда кандай чекланишлар киритилган?
- 1.Ҳаракат тезлиги 5 км/сдан ошмаслиги кераклигини билдиради.
 - 2.Транспорт воситаларини бошкарishi ўргатиш.
 - 3.Кириб, чишиб кетиш ҳаракати тақиқланади.
 - 4.Енгил автомобилларнинг тунда тўхтаб туришини тақиқлади.



- 4** Енгил автомобиль ҳайдовчиси йўл беринши керакми?
- 1.Ха.
 - 2.Йўк.



20. ТИК НИШАБЛИК ВА БАЛАНДЛИКЛАРДА ҲАРАКАТЛANIШ

20.1. 1.13 ва 1.14 белгилари билан белгиланган қияликларда йўлда қарама-қарши йўналишларда ҳаракатланишини қийинлаштирадиган бирон-бир тўсик бўлса, нишабликка ҳаракатланаётган транспорт воситаси ҳайдовчиси йўл бериши керак.



1.13



1.14

Қияликларда автомобильларнинг тик оғирлик кучи пастга қараб тик йўналишида ва нишаблик томонга йўналган, ташкил этувчиларга ажралади. Нишаблик томонга йўналган, оғирлик кучининг бир қисмини ташкил этувчи куч шу йўналишида кетаётган автомобильнинг ҳаракатланишини тезлаштиради. Нишаблик даражаси (%) юқори бўлмаса, у хавф тугдирмайди, балки ҳайдовчига мойил келади. Лекин нишаблик даражаси (%) ортиб, йўл узайган сари бу кучнинг таъсири ошади ва ҳаракатланиши хавфсизлигига акс таъсир этиб, авария ҳолатига олиб келиши мумкин. Айниқса, тезлик (тезланиш) ошиб кетиши натижасида тажсрибасиз ёш ҳайдовчилар қияликларда тез-тез тормоз берадилар. Бу эса, тормоз колодкаларининг қизиб, ишдан чиқшиига олиб келади, бу муқаррар фалокатdir. Довоңларда ва узоқ тик нишабли йўлларда

тұхтатиши тизими ишламай қолған транспорт воситаларининг ўз ҳаракатини тұхтатиши учун 5.40 белгиси билан белгиланған (фалокатлы ҳолаттар учун мүлжасалланған) йүлга киришлари керак.

20.2. Тик нишабликда, дөвонда ва 1.13 белгиси үрнатылған йүлда тұхтатиши тизими ишламай қолған транспорт воситалари ўз ҳаракатини тұхтатиши учун 5.40 белгиси билан белгиланған фалокатлы ҳолаттар учун йүлга киришлари шарт.

20.3. Йүлнинг 1.13 «Тик нишаблик» йүл белгиси билан белгиланған қисміда узатма ёки тишлиши механизмини ажратылған ҳолатда ҳаракатланиш тақиқланади.



Тик нишаблик (1.13) белгиси үрнатылған қиялек жойларда нишаблик томон үйналған транспорт воситаси оғирлік кучи таъсирде тезлашиб, уни бошқарышда кетта хавф түгілади. Йүл шароитига нисбатан юқори бўлган тезликда ҳайдовчи автомобильни бошқара олмай авария содир этиши мумкин. Бу ҳолатда нишаблик томонга үйналған, оғирлік кучи, юргизгичга акс таъсир этиб, автомобиль ҳаракатини секинлаштиради.



Нишаблик томон үйналған оғирлік кучи баландлик томонга кўтарилаётган транспорт воситаси үйналишига тескари бўлиб, унинг ҳаракатланишига акс таъсир этади. Тик баландлик томон ҳаракатланаётган автомобиль қўшимча қаршиликни енгизи керак. Ҳайдовчи йўл шароити, баландлик дарајаси ва автомобильнинг динамикасини ҳисобга олиши, зарур бўлса, баландликнинг охригача тўхтамасдан етиб олиши мақсадга мувофиқдир.

20-мавзуга тестлар:

- 1** Агар тегишли белгилар билан белгиланған киялекларда юзма-юз келәётган транспортларнинг ўтиб кетиши қийин бўлса, йўл берини зарур:
- Пастлик томон ҳаракатланаёттан транспорт воситасига.
 - Белгиланған үйналишдаги транспорт воситасига.
 - Баландликка ҳаракатланаёттан транспорт воситасига.



- 2** Бу жойда кувиб ўтишга рухсат этиладими?
- Рухсат этилади.
 - Такиқланади.
 - Ахоли яшайдиган жойлардан ташкаридаги йўлларда рухсат этилади.
 - Факат ахоли яшайдиган жойлардан ташкаридаги йўлларда тақиқланади.



3 Мотоцикл хайдовчиси қондани бузаяп-тими?

- 1.Ха.
- 2.Йүк.



4 Қайси транспорт воситасининг хайдовчиси йўл берниши керак?



- 1.Ок автомобиль хайдовчиси.
- 2.Енгил автомобиль хайдовчиси.



21. БЕЛГИЛАНГАН ЙЎНАЛИШДАГИ ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ИМТИЁЗЛАРИ

21.1. Трамвай йўли чорраҳадан бошқа жойларда йўл қатнов қисмини кесиб ўтадиган бўлса, трамвай (A) рельссиз транспорт воситаларига нисбатан имтиёзга (B) эга бўлади (деподан чиқиш жойларидан ташқари (B)).

Катта шаҳарлар ва аҳоли яшайдиган жойларда йўловчиларнинг асосий қисми ўз манзиларига белгиланган йўналишдаги транспорт воситалари – трамвай, троллейбус ва автобусларда етиб олишади. Бу транспорт воситаларининг узлуксиз ва хавфсиз ҳаракатланишилари учун ЙҲҚда бир қанча имтиёзлар кўзда тутилган. Булар:



а) агар светофор ёки тартибга солувчининг ишоралари трамвай ва рельссиз транспорт воситаларига бир вақтда ҳаракатланишига рухсат берса, ҳаракат йўналишидан қатъий назар трамвай олдин ўтиши ҳуқуқига эга (ЙҲҚ-15.6);

б) тенг аҳамиятга эга бўлгандар кесишигандан чорраҳада, кейинги ҳаракат йўналишидан қатъий назар, трамвай рельссиз транспорт воситасига нисбатан олдин ўтиши ҳуқуқига эга бўлади (ЙҲҚ-15.10);

в) трамвай йўли чорраҳадан бошқа жойларда йўлининг қатнов қисмини кесиб ўтадиган бўлса, трамвай рельссиз транспорт воситаларига нисбатан имтиёзга эга бўлади.

Агар автомобиль йўлининг бирор-бир бўлаги белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларининг ҳаракатланиши учун 5.9 ёки 5.10.1–5.10.3 белгилари билан ажратилган бўлса, у ҳолда бу бўлакдан бошқа транспорт воситаларининг ҳаракатланишилари тақиқланади.

21.2. Белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларининг

ҳаракатланиши учун 5.9, 5.10.1 — 5.10.3 белгилари билан ажратилған бұлакда (Г) бошқа транспорт воситаларининг ҳаракатланиши ва тұхташи тақиқланади.


Агар бу бұлак йўл қатнов қисмининг бошқа жойидан узук-узук чизик билан ажратилған бұлса, бурилмоқчи бұләттан транспорт воситалари (Д) бу бұлакка қайта тизилишлери керак.

Шунингдек, бундай жойларда белгиланған йұналишдаги транспорт воситаларининг ҳаракатига халақит бермаслик шарти билан йўлга чиқиш (Е), қатнов қисмининг четки ўнг томонида йўловчиларни чиқарыш ва тушириш учун бу бұлакка ўтишга рухсат этилади (Ж).

Бұлак йўл қатнов қисмининг ўнг чеккасида жойлашған бўлиб, қўшини чап бұлакдан узук-узук чизик билан ажратилған бұлса, у ҳолда бу бұлакка, истисно тариқасида, белгиланған йұналишдаги транспорт воситасиға халақит бермаслик шарти билан йўлнинг ўнг чеккасида йўловчиларни чиқариш ва тушириши учун ҳаракатланиб киришлари мумкин.

21.3. Ахоли яшайдиган жойларда (З) бекатдан ҳаракатланишни бошлаётган автобус ва троллейбустарга ҳайдовчилар йўл беришлари керак. Ўз навбатида автобус ва троллейбус ҳайдовчилари уларга йўл берилғанligига ишонч ҳосил қылғанларидан кейингина ҳаракатланишни бошлашлари мумкин.

Бекатдан ҳаракат бошлаётган автобус ёки троллейбус йўли (йұналиши) қатнов қисміда ҳаракатланаётган транспорт воситасининг йўли билан бурчак остида кесишади.



21-мавзуга тестлар:

1 Ўнга бурилганда шу белги билан белгиланган бўлакка ўтишга рухсат этиладими?

1.Рухсат этилади.

2.Такиқланади.

3.Агар бўлак қолган харакат кисмидан ёт尼克 сидирга чизик билан ажратилмаган бўлса, рухсат этилади.



3 Кўрсатилган шароитда қайси бўлакдан ўнга бурилиш керак?

1.Факат иккичи бўлакдан.

2.Факат "A" чизиги

билин белгиланган ўнг чеккадаги бўлакдан.



5 Белгиланган йўналиш бўйича ҳаракат килаётган белгиланган йўналишили транспорт воситаларининг хайдовчилари пиёдалар ўтиш жойидан ташқарида оқ таёк билан ишора берәттган кўрларни ўтказиб юборишлари керакми?

1.Ҳамма ҳолларда ўтказиб юборишлари керак.

2.Ўтказиб юборишлари керак эмас.

7 Агар йўл бўлғи сидирга чизик билан ажратилиб, белги билан белгиланган бўлса, автобус хайдовчининг бўлак бўйлаб ҳаракатланишига рухсат этиладими?

1.Рухсат этилади.

2.Такиқланади.

3.Агар автобус белги-ланган йўналиш бўйича ҳаракатланса, рухсат этилади.



9 Расмда кўрсатилган ҳолатда йўловчиларни тушириш учун тўхташга рухсат бериладими?

1.Рухсат этилади.

2.Такиқланади.



2 Агар йўл бошланишида ушбу белги турган бўлса катнов қисмининг чап четидаги бўлакка ўтиш мумкинми?

1.Чашга бурилиш учун мумкин.

2.Кувиб ўтиш учун мумкин, агар рўпарадан ҳаракатланиш бўлмаса ва бўлак қатнов қисмининг колган бўллагидан узук-узук чизик билан ажратилган бўлса.


3.Ҳеч қандай ҳолатда мумкин эмас.

4 Белгиланган йўналиш бўйлаб кетаётган автобус хайдовчиси ушбу шароитда йўл берishi керакми?

1.Керак.

2.Керак эмас.

3.Керак эмас, чунки у тўтргига кеташига.



6 Белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларига киради:

1.Автобуслар ях ўналишили таксилар.

2.Трамвайлар ва троллейбуслар.

3.Белгиланган йўналишлар бўйича ҳаракатланадиган автобуслар, троллейбуслар, трамвайлар ва йўналишили таксилар.

8 Йўловчиларни тушириш учун бу белги ўрнатилган бўлакда тўхташга рухсат этиладими?

1.Агар бўлак катнов қисмининг ўнг четидаги жойлашган ва у ётник узлуксиз чизик билан катнов қисмидан ажратилмаган бўлса, рухсат этилади.

2.Такиқланади.

3.Рухсат этилади.



10 Қатнов қисмининг ўнг бўлғи бўйлаб ҳаракатланишига қайси транспорт воситасига рухсат этилган?

1.Барча механик транспорт воситаларига.

2.Белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларига ва таксиларга.

3.Факат велосипедларга.

4.Факат белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларига.

22. ТАШҚИ ЁРИТИШ АСБОБЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ташқи ёритиши асбоблари сутканинг қоронги вақтида ва етарлича кўринмаслик (туман, қуюқ тутун ва ҳ.к.) шароитида механик транспорт воситасининг хавфсизлигини таъминлайди.

Ташқи ёритиши асбобларининг сони, жойлашишлари, ранги Давлат стандарти (ГОСТ 8769-75) билан белгиланган.

Ташқи ёритиши асбоблари йўл иштирокчиларига транспорт воситасининг жойлашуви ва ҳаракатланиши йўналиши ҳақида ахборот беради, шунингдек, кўча, йўл ва жойларни ёритади.

22.1. Қоронги вактда ва етарлича кўринмайдиган шароитда, шунингдек, тоннелларда ҳаракатланаётган барча транспорт воситалари:

- йўлнинг ёритилмаган қисмида узокни (**A**) ёки яқинни ёритувчи (**B**) фараларини;
- йўлнинг ёритилган қисмида яқинни ёритувчи фараларини;
- йўлнинг ёритилганлигидан қатъий назар, тиркамаларнинг габарит чироқларини (**B**) ёкишлари керак.

Олисни ёритувчи фаралар транспорт воситаси йўлнинг ёритилмаган қисмларида ҳаракатланаётганида ёқилади. Олисни ёритувчи фараларнинг нур тараллари марказга тўпланган ҳолда 100-150 метр масофани кучли ёритади. Бундай кучли ёритиши қарама-қарши йўналишдаги ҳайдовчиларнинг кўзларини қамаштириши мумкин. Шу сабабли:



22.2. Куйидаги ҳолларда узокни ёритувчи фара (**A**) яқинни ёритувчи фара (**B**) билан алмаштирилиши керак:



- аҳоли яшайдиган жойларда йўл ёритилган бўлса;

– қарама-қарши йўналишдаги транспорт воситасига 150 метрдан камроқ масофа қолганда, шунингдек, ҳайдовчи транспорт воситасининг чироқларини вақти-вақти билан ўчириб бунга зарурат борлигини билдирганда ундан ҳам кўпроқ масофада;

- қарама-қарши йўналишдаги ҳайдовчиларнинг кўзини


қамаштириши мүмкін бўлган бошқа барча ҳолларда.

Кўзи қамашган ҳайдовчи фало-
кат ёргулік ишораларини ёқиши
(Г), ҳаракатланиш бўлагини
ўзгартирмасдан тезликни камай-
тириши ва тўхташи керак.




22.3. Қоронғи вақтда йўлнинг ёритилмаган қисмида, шунингдек,
масофа етарлича кўринмайдиган шароитда тўхтаган ёки тўхтаб
турган транспорт воситасида габарит чироқлари (В) ёқилган
бўлиши керак.

*Габарит чироқлари йўлни ёритишга хиз-
мат қилмайди, балки ёритилган йўлларда
ҳаракатланадиган транспорт воситаси-
ни аниqlашига хизмат қиласди. Сутканинг
қоронғи вақтларида тўхтаб турган транс-
порт воситаси кўринмай қолиб, тўқнашув
содир этилиши мүмкін бўлган вазиятнинг
олдини олади.*



Масофа етарлича кўринмайдиган шаро-
итда габарит чироқларига кўшимча тарзда
яқинни ёритувчи фаралар (Б), туманга қарши
фаралар (Д) ва туманга қарши орқа чироқлар
ёқилиши мүмкін (Е).



*Яқинни ёритувчи фараларнинг нурла-
ри настга йўналтирилган бўлиб, 50 мет-
рнгача бўлган масофани ёритади ва қарама-қаршии йўналишидаги
ҳайдовчиларнинг кўзларини қамаштириши эҳтимоли жуда кам.
Серқатнов автомобиль йўлларида ундан фойдаланиши хавф
туғдирмайди. Йўлнинг ёритилган қисмларида яқинни ёритувчи
фараларидан фойдаланиши хавфсизликни кўпроқ таъминлайди.*

*Туманга қарши фаралар оқ ёки сарик рангда бўлиб, тиниқ ат-
мосферада йўлни қисқа масофада (50 метрнгача) яхши ёритиб бе-
риши қобилиятига эга.*

22.4. Куйидаги ҳолларда туманга қарши фараларни (Д) кўллаш
мүмкін:

- етарлича кўринмайдиган шароитда алоҳида, шунингдек, узокни
(А) ёки яқинни ёритувчи фаралар билан (Б);
- қоидаларнинг 22.5 бандида кўзда тутилган ҳолларда яқинни
ёритувчи фара ўрнида (Б).

22.5. Куннинг ёруғ вақтида куйидаги холларда яқинни ёритувчи фаралар (Б) ёкилиши керак:

– транспорт воситаларининг ташкилий жамланмаси сафида харакатланаётганда;

– умумий харакат оқимига қарши йұналишда маҳсус ажратылған бүлакда ҳаракатланаётган белгиланған йұналишдаги транспорт воситаларида;

– автобус ва юк автомобилларда болалар гурхини ташкилий ташишда;

– хавфли, катта ўлчамли ва оғир вазнли юкларни ташишда;

– механик транспорт воситаларини шатакка олғанда (шатакка олиб кетаётган транспорт воситасида).



22.6. Изловчи фараларнинг (Ж) нур тарамлари тор йұналиш бүйича жамланған бўлиб, 200 метр масофа-гача ёритишга мўлжалланған. Изловчи фаралар тезкор ва маҳсус автомобиллар (тез тиббий ёрдам)га ишлаб чиқарувчи корхоналар томонидан ўрнатилған бўлиб, бошқа транспорт воситаларига ўрнатиш тақиқланади. Улардан аҳоли яшайдиган жойларда оператив ва маҳсус хизматларни бажаришга, аҳоли яшамайдиган жойларда қарама-қарши йұналишда транспорт воситалари бўлмагандан фойдаланиш мумкин.




Фара пројекторнинг (Ж) (шаҳарлараро қатнайдиган автобус ва «Саёҳат» автобусларининг томида ўрнатилади) кучли нур тарамлари тор йұналишда жамланған бўлиб, 300 метргача масофани ёритади. Улар ишлаб чиқарувчи корхоналар томонидан автобусларнинг томига ўрнатилади. Улардан фақат аҳоли яшамайдиган жойларда, қарама-қарши йұналишда транспорт воситалари йўқлигида фойдаланиш мумкин, аҳоли яшайдиган жойларда фойдаланиш тақиқланади.

22.7. Туманга қарши орқа чироқларни (Е) факат масофа етарлича кўринмайдиган шароитда қўллаш мумкин. Орқадаги тўхташ



чироқлари (стоп-сигнал) га (И) туманга қарши орқа чироқларни (Е) улаш тақиқланади.


22.8. «Автопоезд» таниқлик белгиси (К) автотоезд ҳаракатланаётганда, куннинг қоронги вақтида эса йўлда тўхташ ва тўхтаб туриш пайтида ҳам ёкиб қўйилиши керак.



«Автопоезд» таниқлик белгиси сариқ рангдаги учбуручак ёки зарғалдоқ рангли учта чироқ бўлиб, автомобиль кабинасининг томига ўрнатилади.

22.9. Зарғалдоқ ёки сариқ рангли (Л) митилловчи чироқ—маёқча йўлда қурилиш, таъмирлаш ёки тозалаш ишлари олиб борилаётган, шунингдек, оғир вазнли, катта ўлчамли ёки хавфли юкларни ташиш қоидаларида кўзда тутилган ҳолларда уларни ташиётган транспорт воситаларида ёкилиши керак.

Бу маёқча билан таъминланган транспорт воситаси биринчи бўлиб ўтиши ҳукуқига эга эмас.



22-мавзуга тестлар:

- 1 Куннинг қоронги вақтида сунъий ёритилмаган йўлларда ёки етарли кўринимаслик шаронтида ёнимайдиган орка габарит чироқлари билан тўхтаб туриш ёки таъмирлаш жойига боришга рухсат бериладими?
- Алоҳида эктиёткорлик билан боришга рухсат берилади.
 - Тақиқланади.

- 3 Хайдовчи манёврни бажаришда бурилиш кўрсаткичлари билан ёргулар ишорасини хар доим бериши керакми?
- Хар доим бериши керак.
 - Керак эмас, агар ҳаракатланишининг бошқа катнашчиларини чалгитиш мумкин бўлса.
 - Керак, зарурий эктиёт чораларини кўрган ҳолда.

- 2 Кувиб ўтишда фарапларнинг узоқни ёритувчи чироқларидан оғоҳлантирувчи ишора сифатида фойдаланиши мумкинми?
- Ҳамма ҳолда мумкин.
 - Мумкин, агар бу бошқа хайдовчиларнинг кўзини қамаштириласа, шу жумладан, орқани кўриш кўлгуси оркали ҳам.
 - Мумкин эмас.
 - Аҳоли яшайдиган жойлардан ташкаридаги йўлларда мумкин.

- 4 Куннинг қоронги вақтида йўлнинг ёритилган кисмидаги ҳаракатланаётган механик транспорт воситасида кайси чироқлар ёқилган бўлиши керак?
- Фарапларнинг якинни ёритувчи чироқлари.
 - Фарапларнинг узоқни ёритувчи чироқлари ёки габарит чироқлари.
 - Фарапларнинг якинни ёритувчи чироқлари (туманга қарши фараплар) ёки габарит чироқлар.

5 Кайси жавобда шатакка олингган транспорт воситасидаги ёритиш асбобларини ёкинишнинг тўғри холати кўрсатилиган?

- 1.Куннинг коронги вактида ёки тумни бўлған шаронгда фараларнинг яқинин ёритиш чироклари.
- 2.Фалокат ёргулиш испоралари, у бузук бўлгандга ёки бўлмаган холларда унинг орка томонига фалокат сабабли тўхташ белгиси ўрнатилиши керак.
- 3.Ахоли яшайдиган жойда габарит чироклари.
- 4.Ахоли яшайдиган жойдан ташкараридаги йўлларда истилган ёритиш чирокларини.

7 Шатакка олингган механик транспорт воситасида қанақа ташки ёритиш чироклари ёкиниган бўлиши керак?

- 1.Куннинг коронги вактида, габарит чироклари.
- 2.Яқинин ёритувчи фара чироклари.
- 3.Фалокат ёргулик испоралари.

9 Орка томондаги туманга карши чироклар кўлланишин мумкин:

- 1.Куннинг коронги вактида сафда харакатланишида.
- 2.Тонелларда харакатланишида.
- 3.Факат етарли кўринмайдиган шаронтларда.
- 4.Куннинг коронги вактида юк туширишида.
- 5.Барча санаб ўтилган холларда.

6 Куннинг коронги вактида йўлнинг ёритилмаган кисмларидаги харакатланадиганда механик транспорт воситасининг кайси чироклари ёкиниган бўлиши керак?

- 1.Яқинни ёки узокни ёритувчи фаралар.
- 2.Факат яқинни ёритувчи фаралар.
- 3.Факат узокни ёритувчи фаралар.

8 Йўлнинг ёритилмаган кисмларидаги коронги вактида тўхтаганда габарит чироклари бузук бўлса:


- 1.Яқинни ёритувчи фараларни ёкиш.
- 2.Ўнгрокка олиш ва яқинни ёритувчи фарани ёкиш зарур.
- 3.Транспорт воситасини йўлдан ташкарига чиқариш, агар буннинг иложи бўлмаса мазкур коидалар талабларига биноан уни белгилаш лозим.

10 Транспорт воситалари сунъий ёртилган тоннелда харакатланадиганда кандай ёритиш асбоблари ёкиниши керак?

- 1.Фаранин узокни ёритувчи чироклари.
- 2.Фаранин яқинни ёритувчи чироклари.
- 3.Мажбурий тўхташ ёритичи.
- 4.Ёритиш асбоблари ёкилмайди.

23. МЕХАНИК ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИ ШАТАККА ОЛИШ

23.1. Қаттиқ ёки эгилувчан улагич ёрдамида шатакда олиб юриш шатакка олингган транспорт воситасининг рул бошқарувида ҳайдовчи (**A**) бўлгандагина амалга оширилиши керак. Қаттиқ, улагичнинг тузилиши (конструкцияси) шатакка олингган транспорт воситасини шатакка олган транспорт воситасининг изидан боришини таъминлаган холлар бундан мустасно.




23.2. Қаттиқ (**B**) ёки эгилувчан (**B**) улагич ёрдамида шатакка олингган автобусда, троллейбусда ва юк автомобили юкхонасида одам ташиш, кисман ортиш йўли билан (**G**) шатакка олишда эса шатакка олингган транспорт воситасининг кабинасида ва юкхона-



сида, шунингдек, шатакка олган транспорт воситасининг юкхонасида одамлар бўлиши тақиқланади.

23.3. Эгилувчан улагич (**Б**) билан шатакка олишда шатакка олган ва шатакка олинган транспорт воситалари ўртасидаги масофа 4 – 6 метр оралигига бўлиши, қаттиқ улагич (**В**) ёрдамида эса 4




метрдан кўп бўлмаслиги керак. Эгилувчан улагичга Қоидаларнинг 28.4-бандига мувофиқ тахтacha ёки байроқча кўйилиши керак.


23.4. Шатакка олиш куйидаги ҳолларда тақиқланади:

– рул бошқаруви ишламаётган транспорт воситаларини (қисман ортиш усули билан шатакка олиш бундан мустасно (**Г**));


– икки ва ундан кўпроқ транспорт воситаларини (**Д**);




– шатакка олинган ва шатакка олган транспорт воситаларининг улагич билан бирга умумий узунлиги 24 метрдан ортиқ бўлса;



– тўхтатиш тизими ишламаётган транспорт воситасининг (**Е**) шатакка олган транспорт хақиқий вазни шатакка олинган транспорт воситасининг ярмидан ортиқ бўлса (хақиқий вазни кам бўлган бундай транспорт воситасини фақат каттиқ улагич ёрдамида ёки қисман ортиш усули билан шатакка олиш бундан мустасно);



– кажавасиз мотоцикллар билан (**З**), шунингдек, бундай мотоциклларни (**И**);



– йўл яхмалак (**К**), сирпанчиқ бўлган ҳолларда эгилувчан улагичда (**Б**).

23-мавзуга тестлар:

<p>1 Бошқарув курилмаси носоз механик транспорт воситаси шатакка олининши керак:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кисман ортиш усули билан. 2. Каттик улагич билан. 3. Уни кисман ортиш ёки каттик улагичда улаш усули билан. 4. Агар шатакка олувчининг ҳақиқий вазни шатакка олинадётганинг ҳақиқий вазнидан икки марта кўп бўлса қаттик улагичда. 	<p>2 Ахоли яшайдиган жойлардан ташкарида тиркамали ингил автомобиль хайдовчисига энг катта тезликни соатига неча километрдан оширмасдан харакатланишига рухсат этилади?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 50 км/соат 2. 70 км/соат 3. 80 км/соат 4. 90 км/соат 5. 100 км/соат
<p>3 Эгилувчан ёки каттик улагичда шатакка олинган механик транспорт воситасида одамлар ташнишига рухсат этиладими?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Автобус ва троллейбусда рухсат этилади. 2. Таксикланади. 3. Юй ва ингил автомобилларда рухсат этилади. 4. Юй автомобили кабинасида ва ингил автомобилда рухсат этилади. 	<p>4 Мазкур шаронгтда шатакка олиш қандай юкори тезлик билан амалга оширилиши мумкин?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 30 км/соат 2. 50 км/соат 3. 70 км/соат 4. 80 км/соат 
<p>5 Шатакка олиш қандай ҳолларда тақиқланган?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Тойгоқчиликда каттик улагичда. 2. Тойгоқчиликда эгилувчан улагичда. 3. Ён кажавали мотоцикллар билан. 	<p>6 Мотоциклларни шатакка олишига рухсат этиладими?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ён кажавали мотоциклларга рухсат этилади. 2. Таксикланади. 3. Текис жойларда рухсат этилади. 4. Ён кажаваси бўлмаган мотоциклларга рухсат этилади.
<p>7 Шатакка олинган ингил автомобилда йўловчиларни ташиши мумкиним?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эгилувчан ва каттик улагичда рухсат этилади. 2. Таксикланади. 	<p>8 Механик транспорт воситаси шатакка олинганда эгилувчан улагич қандай белгиланиши керак?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кизил ва оқ ранги чизиклар туширилган, ёрүглик кайтарадиган юзали, байрокчалар ёки тахтавалар билан. 2. Транспорт воситаси оркасига мустаҳкамланган фалокат тўхтаси белгиси билан белгиланиши керак. 3. Транспорт воситаси олди томони оқ рангли, оркаси кизил ранги фонарлар билан белгиланиши керак.
<p>9 Тормоз тизими ишламаётгани транспорт воситасини шатакка олиш мумкиним?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Агар шатакка олинган транспорт воситасининг ҳақиқий вазни шатакка олинувчи транспорт вазнидан икки баробар ортик бўлса, каттик улагичда. 2. Факат каттик улагичда. 3. Агар шатакка олинган транспорт воситасида хайдовчи бўлса ҳар қандай усули билан. 4. Факат унга кисман ортиш усули билан. 	<p>10 Кондаларга кўра шатакка олиш вақтида бир-биринга уланган транспорт воситалари таркибининг қандай умумий узунлигига йўл кўйилади?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 20 м. 2. 21 м. 3. 22 м. 4. 23 м. 5. 24 м.

24. ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИ БОШҚАРИШНИ ЎРГАТИШ

24.1. Транспорт воситаларини бошқаришни дастлабки ўргатиш ёпиқ майдончаларда ёки автодромларда ўтказилиши керак.



Транспорт воситаларини бошқараётган ёш, тажсрибасиз ҳайдовчининг рул чамбарагини кескин буриши, илашиши (сцепление) тенкисини тез қўйиб юбориши, тормоз тенкисини кескин босиши ён атрофдаги ҳаракат иштирокчиларига хавф түгдирив, йўл-транспорт ҳодисаларини келтириб чиқарииши мумкин. Шунинг учун бошқаришини ўрганувчи транспорт воситаларини рабон бошқаришининг дастлабки қўнижмаларини ёпиқ майдонларда, бошқа йўл иштирокчиларидан ажратилган жойларда ўрганиши керак.

24.2. Йўлларда бошқаришни ўргатишга фақат ҳайдовчи устоз иштирокида, ўрганувчи дастлабки бошқарув малакасини етарлича эгаллаганидан сўнггина рухсат этилади. Ўрганувчи қоидалар талабарини билиши ва уларга амал қилиши шарт.

Кўпчилик ўрганувчилар биринчи хавфли вазиятда ўзини йўқотиб қўйишади, бу эса транспорт воситаларини бошқарувсиз қолиб, аварияга олиб келади. Ўрганувчида дастлабки қўнижма, мала-ка бўлгани билан, устоз ҳайдовчисиз автомобильни бошқариб бўлмайди.

24.3. Бошқаришни ўргатаётган ҳайдовчи устоз ўргатиш хукукини берувчи хужжатга (A), шу тоифадагитранспорт воситасини бошқариш хукукини берувчи гувоҳномага (B) ва бевосита З ийлилк ҳайдовчилик фаолиятига эга бўлиши керак.




Шахсий автомобильларда бошқаришини ўргатишда ҳам ўргатувчи ҳайдовчилик гувоҳномасидан ташқари, ўргатиш ҳуқуқини берувчи ҳужжатга эга бўлиши керак.

24.4. Ҳайдовчиларни тайёрлаш машғулотлари ўкув якунида автомобиль бошқаришни ўрганувчи 18 ёшга, автобус, трамвай ва троллейбус бошқаришни ўрганувчи эса 21 ёшга, мотоцикл бошқаришни

ўрганувчи эса 16 ёшга тўладиган шахслар билан олиб борилади.

24.5. Бошқариши ўргатиш учун мўлжалланган механик транспорт воситалари «Бошқариши ўргатиш транспорт воситаси» таниклик белгиси (**В**) ва ҳайдовчи устоз учун орқани кўрсатувчи кўзгу билан жиҳозланиши керак (**Г**). Бундан ташқари, бошқариши ўргатиш транспорт воситаларида ҳайдовчи устоз учун кўшимча илашиш (сцепление) ва тўхтатиши тепкилари ҳам бўлиши керак.



Юқоридаги талабларга жавоб берса, бошқариши шахсий транспорт воситаларида ҳам ўргатиш мумкин.

24.6. Бошқариши ўргатиш йўналишлари йўл ҳаракати хавфизлиги органлари билан келишилиши шарт. Бошқа йўлларда бошқариши ўргатиш тақиқланади.

Серқатнов иўлларнинг тигиз пайтларида бошқариши ўргатилиши тирбандликларни вуқсудга келтириб, ҳаракатланишига тўсқинлик қиласлиги учун бошқариши ўргатиш иўллари тасвири (схемаси) ЙХХДХ органлари билан келишилади.

24-мавзуга тестлар:

1 Ким ўкув иортларida ҳайдашни ўргатиш хукукига эга?

1. Ҳайдашни ўргатиш хукукини берувчи хужжатлари бўлган ҳайдашни ўргатувчи йўрикчи.
2. Тажрибали ҳайдовчи.
3. 3 йиллик ишлаган даври бўлган ҳайдовчи.
4. 5 йил хайдовчилик ишлаган даврига эга бўлган 1- ва 2-тоифа хайдовчilar.

2 Мазкур белги билан белгиланган ҳудудда кандай чекланишлар киритилган?

1. Ҳаракат тезлигини 5 км/с дан ошмаслиги кераклигини билдиради.
2. Транспорт воситаларини бошқариши ўргатиш.
3. Кирраб, чиниб кетиш ҳаракати тақиқланади.
4. Енгил автомобилларнинг тунда тўхтаб туришини тақиқлайди.



3 Бошқариши ўргатишдаги транспорт воситаси кандай жиҳозланган бўлини керак?

1. Ушбу Қоидаларнинг талабларига мувофик таниклик белгилари билан.
2. Уловчи ва тормознинг кўшимча тепкилари билан.
3. Ўргатувчи учун орқани кўрсатувчи кўзгу билан.
4. Санаб ўтилган барча жиҳозлар ва белгилар билан.

4 Қонда бўйича неча ёшдан бошлаб енгил автомобилни бошқаринга рухсат берилади?

1. 14 ёшдан.
2. 16 ёшдан.
3. 18 ёшдан.

5 Рулда ўрганувчи бўлса, кайси томонга ҳаракатланишига рухсат берилади?

- Хамма томонга.
- Факат ўнга.
- Ўнга, чапга ва кайрилиш.



7 Агар транспорт воситасининг тузилишида кўзда тутилган оркани кўрсанадиган кўзгулар бўлмаса, автомобилдан фойдаланишига рухсат этиладими?

- Агар орка ойна пардалар билан беркитилмаган бўлса рухсат этилади.
- Тақиқланади.
- Лоакал битта кўзгу бўлса рухсат этилади.

6 Автомагистралда бошқаришини ўрганиши:

- 10 км/с.дан ортмаган тезлик билан рухсат берилган.
- Хайдашни ўргатувчи йўрүкчи билан ўрганувчида етарли бошқариши малақаси бўлсагина 60 км/соатдан ортиқ бўлмаган тезликка рухсат этилган.
3. Тақиқланган.
4. Агар ўрганилаётган механик транспорт воситасида таниклик белгилари кайд этилган бўлса, рухсат этиланади.

8 Хайдашни ўргатувчига хавфсизлик камарини тақмасликка рухсат этиладими?

1. Агар транспорт воситасини ўрганувчи хайдеётган бўлса рухсат этилади.
2. Ҳар қандай ҳолатда ҳам рухсат этилади.
3. Тақиқланади.

25. ОДАМ ТАШИШ

Одам ташиши учун автобус, микроавтобус, трамвай, троллейбус, енгил автомобиль кабилар ишилаб чиқарувчи корхоналар тарафидан мўлжасиланган бўлиб, ҳаракатланишидаги хавфсизликлари тўлиқ инобатга олинган. Баъзи ҳолатларда юк ташиши учун мослаштирилмаган автомобилларда одам ташишини вазият тақозо қиласди. Бу жуда ҳам масъулиятли бўлиб, ҳаракатланиши хавфсизлиги талабларига жавоб берга олиши керак.

25.1. Юк автомобилининг юкхонасида одам ташиш «С» тоифасидаги транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлган, одамлар сони кабинадагиларни ҳам кўшиб ҳисоблаганда 8 нафардан ортиқ бўлганда эса «С» ва «Д» тоифасидаги транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқига эга бўлган ва шу тоифадаги транспорт воситаларидан бирини З йилдан ортиқ бошқарган ҳайдовчилар томонидан амалга оширилиши керак.

Эслатма: Ҳарбий ҳайдовчиларнинг юк автомобилларида одам ташишига йўл кўйиш Мудофаа вазирлиги томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади.

25.2 Одам ташиш учун мўлжалланган юк автомобили юкхонаси боргининг баландлигидан 30 сантиметр пастда жойлашган ўриндиклар билан жиҳозланиши, икки ён ва орка ўриндиклар бортга мустаҳкамланган бўлиши керак.

Суянчиқлар йўловчиларга қулайлик яратишдан ташқари, уларнинг хавфсизлигини ҳам таъминлайди.

Автомобиль бошқариш тажрибаси 3 йилдан ошик

Хайдовчилик
гувохномаси



8 нафар йўловчигача



Хайдовчилик
гувохномаси



8 нафар йўловчиidan ортиқ



25.3. Ташиладиган одамлар сони жиҳозланган ўриндиқлар сонидан ошмаслиги керак.


Кескин тўхташ ваманёврлар бажаршида йўловчи тан жароҳати олмаслиги ва ҳаракатланиши давомида нокулайтиклар сезмаслиги учун сайдёх автобуси, шаҳарлараро қатнайдиган автобус ва одам ташиётган юк автомобилларида йўловчилар сони жиҳозланган ўриндиқлар сонидан ошмаслиги керак.

25.4. Ҳаракатни бошлишдан олдин хайдовчи йўловчиларга автомобилга чиқиш, ундан тушиш ва унга жойлашиш тартиби ҳақида тушунтириши бериши керак.

Йўловчиларнинг хавфсизлиги ҳайдовчи ташишини қандай ташкил этганлигига ҳам боғлиқ. Одам ташиши учун мўлжалланган юк автомобилларига йўловчиларни чиқарши ва тушириши, йўл ҳаракати хавфсизлигига асосан, транспорт воситасининг орқа ва тротуарга қараган ён (бортлари) томонидан ташкил этилади.


Хайдовчи ҳаракатни бошлишдан олдин йўловчиларни хавфсиз ташиш шароити таъминланганлигига ишонч ҳосил қилиши керак.

25.5. Одам ташишга мослаштирилмаган юк автомобилларининг юкхонасида фақат юкни олиш




учун бораётган ёки уни кузатиб бораётган шахсларнинг (А) бўлишига йўл кўйилади, бунда улар бортлардан пастда жойлашган ўриндиқлар билан таъминланишлари керак.

Юкни кузатиб бораётган экспедитор, кузатувчи, ҳаракат хавфсизлиги талабларига асосан, ўз ўриндиқларини юк ортигандан кейин юк хонанинг орқа томонига жойлаштиришилари керак. Акс ҳолда, кескин тўхташ натижасида олдинга сурладиган юк кузатувчини кабинага сиқиб кўйиши мумкин.




25.6. Автобусларда ёки фургон юкхонали автомобилларда болаларни ташишда катта ёшли кузатувчи шахс (Б), бортли юк автомобилининг кузовида ташишда эса камидан икки нафар катта ёшли кузатиб борувчи шахс бўлиши шарт. Бундай транспорт воситаларининг олди ва орқа томонига «Болалар гурухини ташиш» таниқлик белгиси ўрнатилиши керак (В).

Ушбу талабларга кўшимча равишда, болаларни ташиш учун мўлжалланган юк автомобиллари бортининг баландлиги бир метрдан кам бўлмаслиги керак.





Ёш болалар транспорт воситалари ҳаракатланишидаги хавфсизликни тўлиқ англай олмайдилар. Шу сабабли бу масъулият кузатиб борувчиларга юклатилади.



25.7. Ҳайдовчи транспорт воситаси тўлиқ тўхтагандан кейин одамларни тушириши ва чиқариши, эшиклар ёпилгандан сўнггина ҳаракатланишни бошлаши ва тўлиқ тўхтамагунча уларни очмаслиги шарт.

25.8. Одамларни ташиш қуйидаги ҳолларда тақиқланади:

- автомобилнинг кабинасидан ташқарида (бортли юк ёки фургон юкхонали автомобилларда одам ташишдан ташқари);
- тракторлар ва бошқа ўзи юрар машиналар, юк ташиладиган тиркамалар (Г), тиркама-ўйча (Д), юк мотоцикллари юкхонасида (Е);
- мотоциклларнинг конструкциясида кўзда тутилган жойларидан



ташқаридан;

– 12 ёшга түлмаган болаларни мотоциклнинг орқа ўриндиғида, шунингдек, енгил автомобильга болаларни ушлаб турувчи маҳсус курилма ўрнатылмаган бўлса, унинг олдинги ўриндиғида;



– 12 ёшга түлмаган болаларни ҳисобга олмаганда транспорт воситасининг ҳақиқий вазни уни ишлаб чиқарган корхона белгилаган рухсат этилган тўла вазндан ортмаслиги керак.

Бунда транспорт воситасининг ҳақиқий вазни уни ишлаб чиқарган корхона белгилаган рухсат этилган тўла вазндан ортмаслиги керак.

Хавфсизлик камари

12 Ёшгача



12 Ёшдан кейин



12 Ёшгача

12 Ёшдан кейин

25-мавзуга тестлар:

1 Одамларни ташишга мослаштирилмаган юк автомобили юкхонасида одам ташишга рухсат этиладими?

1. Такикланади.
2. Автомагистралларга ўтмаган йўлларда рухсат этилади.
3. Факат юкни кузатиб борувчи шахсларга шу шарт биланки, улар бортларидан пастда жойлашсан ўтирадиган жой билан таъминланган бўлсалар, рухсат этилади.

2 12 ёшга етмаган болаларни юк автомобили юкхонасида ташишга рухсат этиладими?

1. Рухсат этилади.
2. Факат катта ёшдаги йўловчи ҳамрохлигига рухсат этилади.
3. Такикланади.

3 Юк автомобили юкхонасида болаларни ташишга қандай талаблар кўйилади?

1. Камида икки нафар катта ёшли кузатиб борувчи бўлиши керак.
2. Бундай транспорт воситаларининг олди ва оркасида болалар тасвири бўлган сарик рангли квадрат таникли белги ўрнатилиши керак.
3. Юкхона девори пол сатҳидан камида 1 м кўтарилиган бўлиши керак.
4. Барча санаб ўтилган талаблар.

4 Юк автомобилининг юкхонасида 8 нафардан кўп одамларни ташиш кайси хайдовчиларга рухсат берилади?

1. "С" тоифадаги транспорт воситасинин бошқариш хукуқи гувоҳномаси бўлиб, шу автомобилда 3 йиллик или даврига эга бўлган хайдовчиларга.
2. "Д" ва "С" тоифадаги транспорт воситаларинин бошқариш хукуқига эга бўлган ва шу тоифадаги транспорт воситаларидан бирини 3 йилдан ортик бошқарган хайдовчилар томонидан амалга олиниши керак.

- 5** Енгил автомобилларнинг олдинги ўринидиги болаларни ташишга рухсат этиладими?
1. Ёшдан кичик бўлмаган болаларни ташишга рухсат этилади.
 2. 12 ён ва ундан катта бўлмаган болаларни ташишга рухсат этилади.
 3. Катта ёшли йўловчи бўлгандага ёшидан қатъий назар рухсат этилади.

- 6** Автомобилни қисман шатакка олишда йўловчилар қаерга жойлашишлари керак?
1. Иккала автомобильнинг кабиналарида.
 2. Шатакка олаётган автомобиль кабинасида.
 3. Шатакка олинаётган автомобиль кабинасида.
 4. Шатакка олаётган автомобиль кузовида.

26. ЮК ТАШИШ

Транспорт воситаларида ташиладиган юкни шундай жойлаштириши керакки, йўлнинг нотекис жойларида қўзгалиб, бурилиши ва қайрилишларда мувозанат йўқолиб, юк тушиб кетмаслиги керак.

26.1 Ташилаётган юкнинг вазни ва ўқларга тушадиган оғирлик микдорининг тақсимланиши транспорт воситасини ишлаб чиқарган корхона томонидан белгиланган микдордан ошмаслиги керак.

Акс ҳолда бу транспорт воситасининг ҳаракатланиши хавфсизлигига таҳдид солади.

26.2. Ҳайдовчи ҳаракатни бошлашдан олдин юкнинг тўғри жойлашганлигига ва маҳкамланганлигига ишонч ҳосил қилиши, ҳаракатланиш вақтида эса юкнинг тушиб кетмаслигини ва ҳаракатланишга халақит бермаслигини таъминлаш мақсадида, унинг ҳолатини кузатиб бориши керак.



Булардан ташқари, ташиладиган юк ёниб кетмаслиги, чангтўзон кўттармаслиги, тўқилиб йўлни ифлос қўймаслигини ҳайдовчи доимо назорат қилиб бориши керак.

26.3. Куйидаги шартларга амал қилганда юк ташишга йўл қўйилади:

- ҳайдовчига теварак-атроф кўринишини чекламаса;
- транспорт воситасини бошқаришни қийинлаштирумаса ва мувозанатни бузмаса;
- ташқи ёритиш асбоблари ва ёруғлик қайтаргичларни, давлат рақами ва таниқлик белгиларини, шунингдек, ишораларни ва қўл билан бериладиган ишораларнинг кўринишини тўйсмаса;
- шовқин солмаса, чанг кўттармаса, йўлни ва атроф-муҳитни ифлос қўймаса.

Агар юкнинг жойлашуви ва ҳолати қайд этилган талабларга жа-

воб бермаса, ҳайдовчи юқорида санаб ўтилган қоидалар бузилишини бартараф этиш чораларини кўриши, унинг иложи бўлмаса, бундан кейинги ҳаракатланиши тўхтатиши шарт.

26.4. Транспорт воситасининг габаритларидан олд ёки орқа томонга 1 метрдан, габарит чироқларининг четки қисмидан 0,4 метрдан ортиқ чиқиб турган юк ушбу қоидаларнинг 28.3 бандига мувофиқ, «Катта ўлчамли юк» белгиси билан белгиланиши, қоронги вақтда ва етарлича кўринмайдиган шароитда эса бунга қўшимча қилиб олди оқ чироқ ёки ёргуғлик қайтаргич, орқаси эса қизил чироқ ёки ёргуғлик қайтаргич билан белгиланиши керак.

26.5. Ўта оғир, катта ўлчамли ва хавфли юкларни ташиш, габарит ўлчамлари юкли ёки юксиз ҳолда эни 2,5 метрдан ва баландлиги йўл сатҳидан 4 метрдан, узунлиги битта тиркама билан 20 метрдан ортиқ бўлган ёхуд юки транспорт воситасининг орқа нуқтасидан 2 метрдан ортиқ чиқиб турган транспорт воситаларининг, икки ёки ундан ортиқ тиркамали автопоездларнинг ҳаракатланиши учун ЙХХ органларининг рухсатномаси бўлиши шарт.

Рухсатномада ҳаракатланиший ўналиши ва вақти кўрсатилади. Ташилаётган юкнинг ҳајоси, ўлчамлари ва хавфлилик даражасига кўра ЙПХ нинг патруль автомобили кузатишга жалб этилиши мумкин.



26-мавзуга тестлар:

1 Юк транспорт воситасига шундай жойлаштирилиши керакки, у:

- 1.Юкхона деворларидан баланд чиқмаслиги керак.
- 2.Шовкин ҳосил қўймаслиги, чанг қўтгармаслиги ва атроф-муҳитни ифлос қўймаслиги керак.
- 3.Транспорт воситасининг орқа ўлчамидан 0,8 м.дан ортиқ чиқиб турмаслиги керак.

2 Юк ташини таксиланади, агар:

- 1.Юк энининг чекка нуқтаси олдинги ёки орқа габарит чироқнинг ташки чеккасидан 0,4 м.дан ортиқ чиқиб турса.
- 2.Юк транспорт воситасининг габаритларидан 1 м.дан ортиқ чиқиб турса.
- 3.Ташилаётган юк вазни шу транспорт воситаси учун ишлаб чиқарган корхона белгилаган каттапикдан ортиқ бўлса.
- 4.Барча айтилган ҳолларда.



3 Йок транспорт воситасининг ўлчамларидан чишиб турса, куннинг коронги вактida ва етари кўринмайдиган шаронтда қандай белгиланади?

- 1.Ишора тахтачалари ёки байроқчалар (диагонал бўйича навбатма навбат тортилган кизил ва оқ йўли) билан.
2. Олдига оқ, оркасига кизил, ён томони заргалдок ранг бўргулар кайтаргич мосламалар ёки фонарлар билан.
- 3.Оркасига кизил, олдига оқ байроқчалар билан.

5 Кундузги вактда транспортнинг олд ёки орка томонига 1 метрдан ортик чишиб турган юк қандай белгиланади?

1. Диагонал бўйича кизил ва оқ алмашувчи чизиклар бўлган тахталар ёки байроқчалар билан.
2. Кизил байроқчалар билан.
3. Ок байроқчалар билан.

7 Давлат ЙХХ хизматининг руҳсатисиз транспорт воситасининг юк билан ёки юксиз қандай юкори ўлчам билан характеристланишига йўл кўйилади?

1. 5,0м.
2. 4,5м.
3. 4,0м.
4. 2,5м.
5. 3,8м.

4 “Руҳсат этилган тўла вазн” нима?

1. Транспорт воситасининг юк кўтиариши.
2. Транспорт воситасининг ҳақиқий вазни.
3. Ишлаб чиқарувчи корхона томонидан белгиланган, аслахаланган транспорт воситасининг ҳайдовчи, йўловчи, юк билан бирга руҳсат этилган эн юкори вазни (миқдори).
4. Транспорт воситасида ташиладиган юкнинг ишлаб чиқарган корхона йўл кўйган техник тавсифномаси сифатидан белгиланадиган вазни.

6 Ташилаёттан юк ДИХХ хизматининг руҳсатисиз транспорт воситаси ўлчамларининг орка нутқасидан энг катта миқдорда қандай чишиб туриши мумкин?

1. 1,0 м.
2. 1,5м.
3. 2,0м.
4. 2,5м.
5. 4,0м

8 Сутканинг ёруғ пайтида орка ёки олд габаритлари 1,0м га туртиб чиқсан транспорт воситаларида юк ортилганлиги қандай билдириллади?

1. Диагонал бўйича ўрнатилган калқонча ва байроқчалар билан.
- 2.Кизил байроқчалар билан.
- 3.Ок байроқчалар билан.

27. ВЕЛОСИПЕД ВА АРАВАЛАР ҲАРАКАТЛАНИШИГА, ШУНИНГДЕК, ҲАЙВОНЛАРНИ ҲАЙДАБ ЎТИШГА ДОИР ҚЎШИМЧА ТАЛАБЛАР

27.1. Йўлда велосипед, аравани бошқариш, ҳайвонларни ҳайдаб ўтиш ёки уларни миниб ўтиш 14 ёшга тўлган, мопедни бошқариш эса 16 ёшга тўлган шахсларга руҳсат этилади.


27.2. Велосипедлар, мопедлар, араваларни бошқариш, ҳайвонларни миниб бориш ёки ҳайдаб кетиш пайтида йўлнинг четки ўнг бўлагида, имкон борича ўнг томондан, бир қатор бўлиб ҳаракатланишига йўл кўйилади. Агар пиёдаларга халақит бермаса, йўл ёқасидан



ҳам ҳаракатланишга рухсат этилади.

Йўлнинг қатнов қисмida ҳаракатланишда велосипедчилар, аравалар жамланмаси, миниб олинган ҳайвонлар гурухлари ва ҳайдаб кетилаётган ҳайвонлар подаси йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлайдиган ҳамда уларни кувиб ўтишни осонлаштирадиган гурухларга бўлиниши керак.

27.3. Велосипед товуш бергич мослами билан жиҳозланган ва унинг тормози соз бўлиши зарур. Қоронги вактда ва етарлича кўринмаслик шароитида велосипеднинг олд томонига оқ рангли, орқа томонига қизил рангли чирокча ёки қизил рангли нур қайтаргич, ён томонларига эса заргалдоқ ёки қизил рангли нур қайтаргич ўрнатилиши керак.




27.4. Велосипед ва мопед ҳайдовчиларига қуйидагилар тақиқланади:

– рулни бир кўлда ушлаб ҳаракатланиш (манёврдан олдин ишоралар бериш бундан мустасно);



– йўловчи ташиш (ишончли оёқ қўйгич билан жиҳозланган қўшимча ўринидикда 7 ёшгача бўлган йўловчини ташиш бундан мустасно);



– габаритдан бўйига ва энiga 0,5 метрдан ортиқ чиқиб турган ёки бошқаришга халақит берадиган юкларни ташиш;



– трамвайлар ҳаракатланадиган йўлларда ва тегишли йўналишда бўлаги биттадан кўп бўлган йўлларда чапга бурилиш ёки қайрилиб олиш;

– велосипедларни ва мопедларни шатакка олиш, шунингдек, улардан шатакка олишда фойдаланиш (велосипед ва мопедларга мўлжалланган тиркамалар бундан мустасно).



27.5. Чорраҳадан ташқаридағи ҳаракат тартибга солинмайдиган жойларда велосипед йўлкасида бораётган велосипед ва мопед ҳайдовчилари бу йўлка билан кесишган йўлларда ҳаракатланаётган транспорт воситаларига йўл беришлари керак.

27.6. От-араваларда орқага тисарилиб кетишига йўл кўймайдиган тиргаклар ва уни тўхтатиб турадиган мослама бўлиши керак.

Қоронги вақтда ва етарлича кўринмаслик шароитида йўлда харакатланадиган от-араванинг олд томонига оқ рангли чироқча ёки иккита нур қайтаргич, орқа томонига эса қизил рангли чироқча ёки иккита нур қайтаргич ўрнатилиши керак.

Ёндош худуддан ёки иккинчи даражали йўлдан кўриниш чекланган жойларда йўлга чиқаётган арава ҳайдовчиси ҳайвонларнинг жиловини кўйиб юбормаслиги керак.

27.7. Ҳайвонлар йўлларда асосан куннинг ёруғ вақтида ҳайдаб борилади. Подачилар ҳайвонларни мумкин қадар йўлнинг ўнг четида олиб юришлари керак.

27.8. Темир йўл кесишмалари орқали ўтишда подачилар сонини ҳисобга олган ҳолда ҳайвонлар подаси ҳавф-хатарсиз ҳайдаб ўтилиши таъминланадиган тўдаларга бўлиниши лозим.

27.9. Аравани бошқараётган, ҳайвонларни миниб ёки ҳайдаб кетаётган шахсларга куйидагилар тақиқланади:

- йўлларда ҳайвонларни назоратсиз қолдириш;
- подани темир йўлдан ва йўлда маҳсус ажратилмаган жойлардан, шунингдек, рухсат этилган жойларда эса қоронги вақтда ва етарлича кўринмаслик шароитида ҳайдаб ўтиш;
- ҳайвонларни мукаммал қопламали йўллардан ҳайдаб бориш;
- кўкаламзорлаштирилган жойларда (йўл, йўл ёқаси, ажратувчи бўлак ва х. к.) ҳавонларни боқиши ва боғлаб кўйиш.

27-мавзуга тестлар:

1 Кайси ҳолларда велосипедларда катион кисмининг ўнг чеккасидан чиқишига йўл кўйилади?

- 1.Юк ортиб кетаётганда.
- 2.Рухсат этилган ҳолларда чапга бурилиш ёки орқага кайтиш учун.
- 3.Иккала санааб ўтилган ҳолларда.

2 Велосипедларда тротуарда харакатланнишга рухсат этиладими?

- 1.Рухсат этилади.
- 2.Пиёдалар бўлмагандан рухсат этилади.
- 3.Тақиқланади.

3 Велосипед йўлкаси йўл билан кесишган жойларда велосипед ва мопед ҳайдовчилари кандай ҳолларда транспорт воситаларига йўл беришлари керак?

- 1.Чорраҳадан ташкарида тартибига солинмаган кесишмада барча ҳолларда.
- 2.Транспорт воситаси ўнгдан якинлашиб келгандан.
- 3.Кўрсатилган жойда велосипед ва мопед ҳайдовчилари имтиёзга эгадирлар.

4 Кайси белги “Велосипед йўлкаси билан кесишув”ни билдиради?



5 Бу ётиқ чизик нимани билдиради?

- Пиёдалар утиш жойини.
- Велосипед йўлкаси қатнов кисмими кесиб ўтадиган жойни.
- Мол ҳайдаладиган жойни.



6 Тротуар ёки пиёдалар йўлкаси бўлмагандা, пиёдалар велосипед йўлкаси бўйлаб харакат кила оладиларми?

- Кила оладилар.
- Агар велосипедларнинг харакатланишини кийинлаштирилмаса, кила оладилар.
- Кила олмайдилар.

28. МАНСАБДОР ШАХСЛАР ВА ФУҚАРОЛАРНИНГ ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ, ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИ ЙЎЛГА ЧИҚАРИШ, УЛАРГА РАҶАМ ВА ТАНИҚЛИК БЕЛГИЛАРИНИ ЎРНАТИШ БЎЙИЧА ВАЗИФАЛАРИ

28.1. Механик транспорт воситалари ва тиркамалари, техник ҳолатидан қатъий назар, харид қилинган ва божхонада расмийлаштирилган вактдан бошлаб 10 кун мобайнида ЙҲҲБдан рўйхатдан ўтказилиши керак.


28.2. Механик транспорт воситалари (трамвай, троллейбуслардан ташқари) ва тиркамаларнинг кўзда тутилган жойларида тегишли намунадаги рақам белгилари ўрнатилган бўлиши шарт. Автомобилда эса олд пешойнанинг ўнг томонидаги юқори бурчагига давлат техник кўригидан ўтганлиги ҳақидаги талон ҳам ўрнатилиши керак.

Юқ автомобиллари, тиркамалар (енгил автомобиллар ва мотоцикллар тиркамаларидан ташқари) ва автобуслар (микроавтобуслардан ташқари) кузовининг орқа деворига унинг рақам белгиси ва ҳарфи ёзилиши керак. Рақамнинг баландлиги 300 мм, рақамлар кенглиги 120 мм, чизикнинг йўғонлиги 30 мм, ҳарфлар баландлиги эса рақам ўлчамларининг 2/3 қисмига teng бўлиши лозим.

Трамвай ва троллейбусларга тегишли ташкилот томонидан рўйхатга олинган рақамлар ёзилади.

28.3. Транспорт воситаларига тегишлилигига қараб қўйидаги кўринишда бўлган таниқлик белгилари ўрнатилиши керак:

«Автопоезд» – юқ автомобиллари ва ғилдиракли трактор (1,4 тонна ва ундан юқори)ларда тиркама бўлганда, шунингдек, туташтирилган автобус ва троллейбус кабиналари томининг олд қисми



Автопоезд

ўртасига бир қатор қилиб 150 дан 300 миллиметргача оралиқда күндаланг жойлашган учта зарғалдоқ рангли чироқ ёки ичидан ёритиладиган, томонларнинг ҳар бири 250 миллиметр бўлган сарик рангли учбурчак шаклидаги белги.

«Турумланган» (тишли, шипли) – турумланган шинали механик транспорт воситасининг орқасига томонлари тенг, ичига қора рангда «Т» ҳарфи туширилган, қизил ҳошияли оқ рангли учбурчак шаклидаги белги. Учбурчакнинг томонлари транспорт воситасининг турига қараб 200–300 миллиметргача, ҳошиянинг кенглиги учбурчак томонининг 1/10 қисмига тенг бўлиши керак.

«Болалар гурухини ташиши» – автобус ёки маҳсус жиҳозланган юқ автомобилларида болалар ташилганда транспорт воситасининг олд ва орқа томонларига қизил ҳошияли, ичига 1.21 йўл белгисидаги болалар тимсолининг тасвири туширилган, сарик рангдаги тўртбурчак кўринишидаги белги. Тўртбурчакнинг томонлари 250–300 миллиметргача, ҳошиянинг кенглиги тўртбурчак томонининг 1/10 қисмига тенг бўлиши керак.

«Кар ҳайдовчи» – кар-соқов ёки кар ҳайдовчи бошқараётган транспорт воситасининг олд ва орқа томонларига ичига диаметри 40 миллиметр бўлган учта қора доира туширилган, диаметри 160 миллиметрни ташкил этган сарик рангли доира шаклидаги белги.

«Бошқаришни ўргатиш транспорт воситаси» – бошқаришни ўргатишда фойдаланадиган транспорт воситаларининг олд ва орқа томонига ичига қора рангда «О» ҳарфи туширилган, транспорт воситасининг турига қараб томонлари 200 миллиметрдан 300 миллиметргача бўлган, қизил ҳошияли оқ рангли учбурчак шаклидаги белги.

«Тезлик чекланган» – жуда оғир, хавфли ва катта ўлчамли юкларни ташиётган, шунингдек, транспорт воситасининг техник тавсифномасида кўрсатилган энг юқори тезлиги қоидаларнинг 12.2, 12.3 ва 12.4 бандларида белгиланган тезлиқдан паст бўлган ҳолларда транспорт воситаси кузови орқа деворининг чап томонига 3.24 – «Юқори тезлик чекланган» йўл белгисининг кич-



Турумланган шина
ўрннатилган транспорт
воситаси



Болалар гурухи
ташилаётган
транспорт воситаси



Кар-соқов ёки
кар ҳайдовчи
бошқараётган
автомобиль



Бошқаришни ўргатиш
транспорт воситаси



Тезлиги
чекланган

райтирилган рангли тасвири туширилган шаклидаги белги. Белгининг диаметри 160 миллиметрдан кам бўлмаслиги, ҳошиясининг кенглиги белги диаметрининг 1/10 қисмига тенг бўлиши керак.

«Хавфли юк» – хавфли юк ташиётган транспорт во-ситасининг олд ва орқа томонига ўрнатилган, ўлчами 690x300 миллиметр, зарғалдок рангли, ўнг қисми 400x300 мм бўлган, чап қисми эса юкнинг хавфли хусусиятини билдириб турган белгилар туширилган қора ҳошияли (кенглиги 15 миллиметр) оқ рангли тўртбурчак шаклидаги белги.



Хавфли юк
ташиётган
автомобиль

«Катта ўлчамли юк» – ичига кенглиги 50 миллиметрли, диагонал бўйича галма-гал жойлашган қизил ва оқ рангли чизиқлар туширилган, нур қайтарадиган юзали, ўлчами 400x400 миллиметрли тўртбурчак шаклидаги белги.



Катта ўлчамли юк

«Узун ўлчамли транспорт воситаси» – юкли ёки юксиз узунлиги 20 метрдан ошадиган транспорт воситасининг, икки ёки ундан кўпроқ тиркамали автопоездларнинг орқасига кенглиги 40 миллиметр бўлган қизил ҳошияли, ўлчами 1200x200 миллиметр бўлган, таркибнинг тасвири туширилган сариқ рангли тўртбурчак шаклидаги белги. Кўрсатилган ўлчамли белгини жойлаштиришнинг имкони бўлмаса, бир хил иккита 600x200 миллиметрли ўлчамдаги белгини транспорт воситасининг ўқига симметрик равишда ўрнатишга йўл кўйилади.



Узун ўлчамли транспорт воситаси

«Фалокат сабабли тўхташ» – милтилловчи қизил чироқ ва давлат стандарти талаблари асосидаги учбурач шаклидаги белги.



Фалокат түхайли
тўхташ

Ҳайдовчиларнинг ҳоҳишига кўра, куйидаги таниқлик белгилари ўрнатилиши мумкин.

«Шифокор» – шифокор-ҳайдовчи бошқараётган транспорт воситасининг олд ва орқа томонига ўрнатиладиган, томонлари 140 миллиметрдан бўлган кўк рангли тўртбурчак ичидаги диаметри 90 миллиметрли оқ доирага қалинлиги 25 миллиметрли қизил хоч тасвири туширилган белги.



Шифокор ҳайдовчи
бошқараётган
автомобиль


«Ногирон» – биринчи ёки иккинчи гурух ногирони бошқараётган транспорт воситасининг олд ва орқа то-



Ногирон ҳайдовчи
бошқараётган
автомобиль

монига ўрнатиладиган барча томонлари 150 миллиметрдан бўлган ва қора рангдаги 7.17 йўл белгисининг тасвири туширилган сарик рангли тўртбурчак шаклидаги белги;

28.4. Механик транспорт воситалари-ни шатакка олишда эгилувчан улагични кўрсатадиган огоҳлантирувчи қурилма ўлчами 200x200 миллиметр бўлган, диагонали бўйича кетма-кет жойлашган



50 миллиметр қалинликдаги қизил ва оқ рангли чизиқлар туширилган, ёруғлик қайтарадиган юзали байроқчалар ёки тахтачалар кўринишида тайёрланиши керак. Эгилувчан улагичнинг ҳар бир метрига биттадан огоҳлантирувчи қурилма ўрнатилади.

28.6. Куйидаги ҳолларда транспорт воситаларидан фойдаланиш тақиқланади:

- агар автомобиллар, автобуслар, автопоездлар, тиркамалар, мотоцикллар, мопедлар, тракторлар ва бошқа ўзиюрар машиналарнинг техник ҳолати ва жиҳозланиши З-иловадаги транспорт воситаларидан фойдаланишини тақиқлайдиган шартлар рўйхатининг бирон-бир талабига жавоб берса;

- троллейбус ва трамвайларда тегишли техник фойдаланиш қоидаларида кўзда тутилган носозликлардан бирортаси мавжуд бўлса;

- транспорт воситалари давлат техник кўригидан ўтмаган, шунингдек, тегишли рухсатсиз қайта жиҳозланган бўлса;

- транспорт воситалари йўл ҳаракати хавфсизлиги органларининг рухсатисиз милтилловчи чироқ-маёқча ва маҳсус товушли ишора билан жиҳозланган, кузовнинг ён томонига ЙҲҲБ билан келишмасдан қия оқ чизик тортилган, кўзда тутилмаган жойларга тегишли рақам белгилари ўрнатилган, агрегат ва қисмларнинг рақамлари ёки рақам белгилари кўринмайдиган, қалбакилаштирилган, ўзгартирилган бўлса.

28.7. Транспорт воситаларининг техник ҳолатига ва улардан фойдаланишга жавобгар бўлган мансабдор ва бошқа шахсларга куйидагилар тақиқланади:

- техник носозлиги туфайли фойдаланиш тақиқланган, тегишли рухсатсиз қайта жиҳозланган, белгилangan тартибда рўйхатдан ўтиказилмаган ёки давлат техник кўригидан ўтиказилмаган транспорт воситаларини йўлга чиқариш;

- йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид соладиган ҳар қандай маслих (алкоголь, наркотик ва бошқалар) ҳолатида ёки сезирлик ва

эътиборни сусайтирадиган дори-дармонлар таъсирида, чарчоқлик ёки бетоблик ҳолатида, шунингдек, тегишли тоифадаги транспорт воситаларини бошқариш хукуқи бўлмаган, белгиланган муддатда тиббий кўриқдан ўтмаган, наркотик моддалар ёки спиртли ичимликларни сурункали истеъмол килувчи шахс сифатида ҳисобда турган шахсларни транспорт воситасини бошқаришга кўйиш;

– асфальт ёки цемент-бетон қопламали йўлларга занжирли трактор ва бошқа ўзиорар механизмларни чиқариш.

28.8. Йўллар, темир йўл кесишмалари ва бошқа йўл иншоотларининг ҳолатига жавобгар бўлган мансабдор ва бошқа шахслар:

– йўллар, темир йўл кесишмалари ва бошқа йўл иншоотларини йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлайдиган ҳолатда саклашга;

– йўл ҳаракатига халақит берадиган ҳар қандай тўсқинлик вужудга келса, уларни ўз вақтида бартараф этиш, йўл ҳаракати хавфсизлигига таҳдид соладиган ҳолларда ҳаракатни чеклаш ёки тақиқлаш чораларини кўришга мажбурдирлар.

28.9. Йўлларда таъмирлаш ишларини бажаришга жавобгар мансабдор ва бошқа шахслар иш олиб борилаётган жойда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга мажбурдирлар. Бундай жойлар, шунингдек, йўлдан ташқарига олиб чиқиш имконияти бўлмаган иш бажармаётган йўл машиналари, курилиш материаллари, курилма ва шунга ўхшашлар тегишли йўл белгилари, йўналитирувчи ва тўсувлар мосламалар билан, куннинг қоронғи вақтида ва етарлича кўринмаслик шароитида эса қўшимча қизил ёки сариқ чироклар билан жиҳозланиши керак.

Таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг йўлларда транспорт воситалари ва пиёдаларнинг хавфсиз ҳаракатланиши таъминланган бўлиши керак.

28.10. Амалдаги қонун хужжатларида кўзда тутилган ҳолларда тегишли мансабдор ва бошқа шахслар томонидан ЙХХ органлари билан белгиланган тартибда куйидагилар келишилади:

– шаҳарларда ва автомобиль йўлларида ҳаракатни ташкил этишини лойиҳалаш, йўлларни ҳаракатни ташкил этувчи техник воситалар билан жиҳозлаш;

– йўллар, йўл иншоотларини қуриш, қайта реконструкция килиш ва таъмирлаш ишларини лойиҳалаш;

– йўлларга бевосита кўринишни чекловчи ёки пиёдалар ҳаракатини қийинлаштирувчи киоскалар, транспарантлар, плакатлар, реклама тахталари ва шунга ўхшашларни ўрнатиш;

– йўналишни транспорт воситалари йўналишлари ва бекатлар-

нинг жойлашиши;

- йўлларда оммавий, спорт ва бошқа тадбирларни ўтказиш;
- транспорт воситаларини қайта жиҳозлаш, уларга маҳсус ёргулик ва товуш мосламаларини ўрнатиш, транспорт воситалари кузовининг ён томонига қия оқ чизиклар тортиш;
- мазкур қоидаларнинг 26.5 бандида келтирилган транспорт воситаларининг ҳаракатланиши;
- бошқаришни ўргатиш рухсат этилган йўллар рўйхати ва чизмаси;
- йўлларда транспорт воситалари ва пиёдаларнинг ҳаракатига хавф тугдирувчи ҳар қандай ишларни олиб бориш.

28-мавзуга тестлар:

1 Бу белгиларнинг таъсир оралигида
кайси автомобиль учун тўхташга рұксат
берилади?

1. Кизилга
2. Иккала автомобилга
3. Хеч кайсисига
4. “Ногирон” таникли
белгиси бўлган сарик
автомобилга.



3 Юк автомобили юхонасида болаларни
ташишга қандай талаблар қўйилади?

1. Камида иккя нафар катта ёшли кузатиб
борувчи бўлиши керак.
2. Бундай транспорт воситаларининг олди ва
оркасида болалар тасвири бўлган сарик рангли
квадрат таникли белги ўрнатилиши керак.
3. Юхона девори пол сатҳидан камида 1 м
кўтарилиган бўлиши керак.
4. Барча санаб ўтилган талаблар.

5 Транспорт воситалари шундай
таниклилик белгилари билан белгилана-
ниди:

1. Кар-соков ёки кар
хайдовчилар бошқараётган.
2. Ногирон бошқараётган.
3. Хавфли юклар ташиётган.



2 Бундай таниклик белгиси билан белгилана-
нидиган транспорт воситаси:

1. Оғир вазили ва йирик ўлчамли юкларни
ташуви.
2. Узунлиги юк билан ёки юксиз 20 метрдан
ортиқ бўлган транспорт воситаси.
3. Фургон юхонасида одамларни ташувчи.



4 Автомобиллар шундай таниклик белгилана-
ри билан белгиланади:

1. Хавфли юклар ташиёттан.
2. Ногиронлар бошқараёттан.
3. Кар-соков ёки кар
хайдовчилар бошқараёттан.
4. Иккя йилгача хайдовчилик
иши даврига эга бўлган
хайдовчилар бошқараёттан.



6 Транспорт воситаси шундай таниклик
белгиси билан белгиланади:

1. Ногирон бошқараёттан.
2. Оғир вазили ва йирик ўлчамда юк ташиёттан.
3. Хавфли юклар ташиёттан.
4. Кар-соков ёки кар хайдовчилар бошқараёттан.



- 7** Кўрсатилган белгилардан қай бири авто-поездни билдириш учун ўрнатилади?
- Чап белги.
 - Ўнг белги.
 - Хар икки белги.



- 9** Мазкур таниклик белгиси нимани билдиради?
- Одинда катнов кисми нотекис бўлган йўл кисмини.
 - Олдинда шу йўналицида харакатланиш учун уч бўлакли йўл кисмини.
 - Турумланган шина ўрнатилган транспорт воситаси.



- 8** Бундай вазиятда хайдовчи нима қилиши керак?

1.Олдиндан якян фара чироқларни ёқиб ва узлукси тошув испорасини бериб, энг кам тезлик билан турган транспорт воситасини айланаб ўтиши.
2.Катнов кисмидан ўтёттан болаларга йўл берини.
3.Бу йўл кисмидан ўтшини керак чунки болалар катнов кисмини пешадар ўтиши жойидан кесиб ўтмаганини.



- 10** Автомобилга ўрнатилган бу таниклик белгиси нимани билдиради?

- Автомобиль шифокар-хайдовчига тенишли эканини.
- Автомобилнинг хайдовчи ногиронга тегишил эканини.
- Автомобилнинг уйда тибий ёрдам кўрсатиш учун мўлжалланганини.



Йўл харакати қоидаларига

1-Илова

ЙЎЛ БЕЛГИЛАРИ

1. ОГОХЛАНТИРУВЧИ БЕЛГИЛАР

Огоҳлантирувчи белгилар ҳайдовчига йўлнинг хавфли қисмига яқинлашаётганлигини, хавфнинг тури ва шакли ҳақида ахборот беради. Хавф-хатар ушбу белгига рамзий шаклда ифодаланилади.

Огоҳлантирувчи белгиларнинг асоси оқ, ҳошияси қизил рангда бўлган тенг томонли учбурчак шаклидан иборат.

Бу йўл белгилари ҳайдовчи чора кўриши талаб қилинадиган хавфли қисмларга аҳоли яшайдиган жойларда 50–100 метр (**Б**), аҳоли яшамайдиган жойларда 150–300 метр (**А**) масофа қолганда ўрнатилади.

Аҳоли яшамайдиган жойларда бу гуруҳдаги белгиларнинг олисрек масофада ўрнатилиши транспорт воситаларининг тезлиги билан изоҳланади (шаҳардан ташқаридаги тезлик шаҳардагидан бирмунча юқори бўлади). Ҳайдовчи йўл белгиси ўрнатилган жойдан хавфли қисм бошланадиган жойгача тезликни пасайтириб улгуриши лозим. Йўл шароити қанчалик мураккаб ва жиддий бўлса, шунчалик кўп огоҳлантирувчи белгилар ўрнатилади.


1.1. «Шлагбаумли темир йўл кесишимаси»

1.2. «Шлагбаумсиз темир йўл кесишимаси»

Бу белгилар темир йўл кесишмалари олдида



ўрнатилиб, биринчи белги ўрнатилган кесиши шлагбаум, темир йўл симофори билан жиҳозланган бўлиб, харакатланишини темир йўл назоратчиси назорат қиласи. Иккинчи белги ўрнатилган кесиши назоратчисиз бўлиб, темир йўлни хавфсизликни таъминлаган ҳолда кесиб ўтиши ҳайдовчининг ўзига ҳавола этилади.



1.3.1. «Бир изли темир йўл»

1.3.2. «Кўп изли темир йўл»


Бу белгилар бевосита шлагбаумсиз темир йўл кесиши маси олдида ўрнатилади. «1.3.2» белгиси биринчи издан ташқари иккичи ва ундан кейинги излардан ҳам поезд йўқлигига ишонч ҳосил қилган ҳолда кесишмадан ўтиши мумкин.



1.3.1



1.3.2



1.4.1–1.4.6. «Темир йўл кесиши масига яқинлашув»

Бу белгилар аҳоли яшамайдиган жойларда ўрнатилиб ҳайдовчининг темир йўл кесиши масига яқинлашаётганлиги ҳақида кўшимча равища огоҳлантиради. «1.4.1» – «1.4.3» белгилари йўлнинг ўнг томонига, «1.4.4 – 1.4.6» белгилари йўлнинг чап томонига ўрнатилади.



1.4.1



1.4.2



1.4.3




1.4.4



1.4.5



1.4.6



1.5. «Трамвай йўли билан кесишиув»

Йўлнинг бурилиши ёки ундаги дўнглик туфайли йўлни кесиб ўтадиган трамвай изи кўринмаса (чорраҳадан ташқари), ундай жойларга ушбу йўл белгиси ўрнатилади. Кесишиуда трамвай имтиёзга эга бўлади.



1.5



1.6



1.6. «Тенг аҳамиятли йўллар кесишиув»

Бу белги, усти қандай қоплама (асфальт, бетон, тош) бўлишидан қатъий назар, тенг аҳамиятли йўллар кесишиган жойлар олдида ўрнатилиб, имтиёз ўнг томондан келаётган транспорт воситасига берилади.

1.7. «Айланма ҳаракатланиш билан кесишув»

Айланма ҳаракатланиш жорий этилган майдон йўл шароити (бурилиш, дўнглик) туфайли ҳаракатланиш хавфсизлигинитагин минловчи масофадан кўринмаса, у ҳолда ўша хавфсизликни таъминловчи масофада «1.7» йўл белгиси ўрнатилади. Кўриш масофаси етарли бўлса, «1.7» йўл белгисини ўрнатиш шарт эмас, чунки айланма ҳаракатланиш жорий этилган майдон олдида буюрувчи «4.3» йўл белгиси ўрнатилади.




1.8. «Светофор тартибга солади»

Ҳаракатланиши светофор тартибга соладиган чорраҳа ва пиёдалар ўтиш жойи йўл шароити туфайли ҳаракатланиш хавфсизлигини таъминловчи масофадан кўринмаса, у ҳолда ўша хавфсизликни таъминловчи масофада «1.8» йўл белгиси ўрнатилади. Светофор хавфсизликни таъминловчи масофадан кўринса, «1.8» йўл белгиси ўрнатилмайди.



1.9. «Кўтарма кўприк»

Бу белги кўтарма кўприк ёки солда кесиб ўтиш жойлари олдида ўрнатилиб, йўлнинг кўприк ёки сол олдида узилиб қолиши мумкинлиги хақида огохлантиради.



1.10. «Соҳилга чиқиши»

Бу белги дарё ёки сув ҳавзаси кирғоқларига чиқишида ўрнатилиб, ҳайдовчидан тезликни камайтириш ва эътиборни оширишни талаб қиласи. Ҳайдовчининг эҳтиётсизлиги ушбу йўл белгисида кўрсатилган ҳолга олиб келиши мумкин.



1.11.1, 1.11.2. «Хавфли бурилиш»

Бу белгилар кичик радиусли бурилиш ёки кўриниши чегараланган бурилишлар олдида ўрнатилиб, хавфли бурилиш ўнг ёки чап томонда эканлиги хақида



огоҳлантиради. Транспорт воситаларини бундай бурилишларда юқори тезликда ҳайдаш рўпарадаги бўлакларга чиқиб кетишига ёки ағанаб кетишига олиб келиши мумкин.

1.12.1, 1.12.2. «Хавфли бурилишлар»

Бу белги йўлнинг икки қисмли кичик радиусли ёки кўриниши чекланган бурилиш жойи яқинида ўрнатилади. Кичик радиусли ёки чекланган бурилиш икки қисмдан кўп бўлса, «1.12.1», «1.12.2» йўл белгилари қўшимча «7.2.1» – «Таъсир оралиғи» ахборот белгиси билан қўлланилади. Ҳайдовчи йўлнинг бундай қисмларидан тезликни камайтириб, эҳтиёт чораларини кўриб ўтиши керак.

1.13. «Тик нишаблик»

Бу белги пастлик, нишаблик олдида ўрнатилиб, ичидаги рақам нишабликнинг 100 м. узунликка тўғри келадиган пасайишини фоиз ҳисобида кўрсатади. Пастлик чўзилиб кетган бўлса, у ҳолда ушбу белги «7.2.1» – «Таъсир оралиғи» қўшимча ахборот белгиси билан қўлланилади. Нишаблик томон ҳаракатланаётган ҳайдовчи йўлнинг тор қисмларида рўпарадан тепалик томон ҳаракатланаётган ҳайдовчига йўл берishi лозим.

1.14. «Тик баландлик»

Бу белги тик баландликлар олдида ўрнатилади ва ҳайдовчини транспорт воситасининг динамик хусусиятлари, юкли ёки юксизлигига қараб, керакли узатмага улаш, баландликка тўхтамасдан чиқиш кераклигидан огоҳлантиради. Акс ҳолда автомобиль тўхтатиб қолиб, ўз оғирлиги билан орқага кетиши мумкин. Нишаблик ва баландлик кетма-кет келадиган бўлса, юқоридаги белгилар 50–100 м. масофада эмас, балки бевосита нишаблик ва баландлик олдида ўрнатилади.

1.15. «Сирпанчиқ йўл»

Йўлнинг устки ўтиш қисми маълум сабабларга кўра (лой,



1.12.1



1.12.2



1.13



1.14



1.15



қаватма-қават хўл барглар, гудрон музлик оқибатида) сирпанчик бўлиб қолса, бундай қисм олдида «1.15» йўл белгиси ўрнатилади. Хайдовчи йўлнинг бундай қисмларида тезликни камайтириши, кескин тўхтамаслиги, кескин бурилмаслиги лозим, акс ҳолда транспорт воситаси сирпаниб кетади ва уни бошқариш қийин кечиб, бошқарувдан чиқиб кетади.

1.16. «Нотекис йўл»

Йўлнинг, тўлқинсимон бўртма жойлари, кўприк уламаларининг нотекис қисмлари олдида ушбу йўл белгиси ўрнатилади ва транспорт воситасининг тезлиги кескин оширилса ёки у кескин тўхтатилса турғунликни йўқотиб, ағаниб кетиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради.



1.17. «Тош отилиши хавфи»

Мукаммал қопламали йўл қисмida транспорт воситаси гидрираги остидан шағал, тош ва шунга ўхшашларнинг отилиб чиқиш эҳтимоли.



Бу белги йўлнинг таъмирлаш ишлари олиб борилаётган жойларида гидрирак билан босилган тош, шағал ва шунга ўхшаш нарсаларнинг отилиб чиқиш эҳтимоли борлигидан огоҳлантиради. Йўлнинг бундай қисмларида хайдовчи тезликни камайтириб, оралиқ масофани тош отилиш хавфсизлиги мавжуд масофагача узайтириши лозим.

1.18.1, 1.18.2, 1.18.3. «Йўлнинг торайиши»

Йўлнинг торайиш қисмлари олдида (тораидиган то-
мондан):



1.18.1 – икки томонлама то-
райиш;



1.18.2 – ўнгга
тора-йиш.



1.18.3 – чап-
га торайиш
йўл белгилари
ўрнатилади.



1.19. «Икки томонлама ҳаракатланиш»

Бу белги йўлнинг бир томонлама ҳаракатланиш қисми тугаб, қарама-қарши ҳаракатланиш қисми бошланиши олдида ўрнатилади.



1.19



1.20. «Пиёдалар ўтиш жойи»

Бу белги ҳайдовчини светофор билан бошқарилмайдиган пиёдалар ўтиш жойига яқинлашаётганлиги ҳақида огоҳлантиради.



1.20



1.20

1.21. «Болалар»

Бу белги ҳайдовчини болалар муассасасига (богча, мактаб, интернат ва шу каби жойларга) яқинлашаётганлигини ва йўлнинг бу қисмидан ҳар дақиқада болалар чиқиб қолиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради. Белги аҳоли яшамайдиган жойларда такрорланади.



1.21



1.21

1.22. «Велосипед йўлкаси билан кесишув»

Бу белги велосипед йўлкаси билан кесишув (чорраҳа эмас) жойлари яқинида ўрнатилади. Бундай кесишувларда имтиёз ҳайдовчи тарафида бўлса ҳам, тезликни камайтириб эътиборни ошириш лозим.



1.22



1.22

1.23. «Таъмирлаш ишлари»

Бу белги йўлнинг таъмирлаш ишлари олиб борилаётган қисмлари яқинида ўрнатилиб, ҳайдовчини эҳтиёт бўлиб ўтиши кераклиги тўғрисида огоҳлантиради. Йўлнинг бундай қисмлари коронғи пайтларда хавфли ҳисобланади.



1.23



1.23

1.24. «Мол ҳайдаб ўтиш»

Бу белги мол бокиладиган яйлов ёқалаб ўтадиган йўлларда, фермалар яқинида, мол ҳайдаб



1.24



1.24

үтиладиган жойларда ўрнатилиб, йўлга моллар подаси чиқиб қолиши мумкинлигидан огоҳлантиради.

1.25. «Ёввойи ҳайвонлар»

Бу белги йўлнинг ўрмон хўжалиги, кўриқхона ва шунга ўхшаш жойлардан ўтадиган қисмларида ўрнатилиб, йўлга ёввойи ҳайвонлар чиқиб қолиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради.



1.25

1.26. «Тошлар тушиши»

Муз, кор ёки сел келиб тоғ кўчиши мумкин бўлган тоғли йўл қисмларига «Тошлар тушиши» белгиси ўрнатилиб, хавфхатар факат қатнов қисмларидагина эмас, балки тепа тоғ тарафдан ҳам бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиради.



1.26

1.27. «Ёнлама шамол»

«Ёнлама шамол» йўл белгиси кучли шамол автомобиль, мотоциклни бошқаришга салбий таъсир этиб, йўл фожиасини келтириб чиқариши мумкин бўлган (тоғ даралари, жарлик, сув ҳавзалари) жойларга ўрнатилади. Айниқса, йўлнинг устки қисми музлаб, сирпанчиқ бўлган пайтлари ёнлама шамол автомототранспортни бошқаришга салбий таъсир этиши мумкин.



1.27

1.28. «Пастлаб учувчи самолётлар»

Аэропорт яқинидан ўтuvчи йўлларнинг самолётлар пастлаб учувчи қисмларига «Пастлаб учувчи самолётлар» йўл белгиси ўрнатилиб, қисқа муддатли қаттиқ шовқинлар бўлиб туриши ҳақида огоҳлантиради.



1.28

1.29. «Тоннель»

Қайрилиш, бурилиш ёки бошқа тўсиқлар орқали тоннелга кираверишда унинг пештоқи кўриниши чекланган ёки сунъий равишда ёритилмаган бўлса, олдида «Тоннел» йўл белгиси ўрнатилади.



1.29

1.30. «Бошқа хавф-хатарлар»

Йўлнинг огоҳлантирувчи белгиларида кўзда тутилмаган хавф-хатарлар бўлган йўл қисми (тез-тез туман бўлиб турадиган жойлар, жарликлар, тутун бўлиб йўлнинг кўриниши чекланган қисмлари) олдида «Бошқа хавф-хатарлар» йўл белгиси ўрнатилади.



1.30



1.31.1, 1.31.2. «Бурилишнинг йўналиши»


Йўлнинг хавфли бурилиш қисмларига «Бурилишнинг йўналиши» белгиси ўрнатилади. Бу белгилар уч хил бўлиб, бурилишнинг ўнгга, чапга ва бир вақтнинг ўзида ўнг ва чапга йўналтирилганлигини кўрсатади.



1.31.1



1.31.2



1.31.3. «Бурилиш йўналишлари»

«Т» симон чорраҳада ёки йўл айрилишларида ҳаракатланиш йўналиши, йўлнинг таъмирланаётган қисмини айланиб ўтиш йўналиши.



1.31.3



1.1, 1.2, 1.5 – 1.30 огоҳлантирувчи белгилар аҳоли яшайдиган жойларда хавфли жойдан 50-100 метр, аҳоли яшайдиган жойлардан ташқарида эса 150-300 метр олдин ўрнатилади. Зарурат бўлганда бу белгилар 7.1.1 қўшимча белгига кўрсатилган бошқа масофада ҳам ўрнатилиши мумкин.

Аҳоли яшайдиган жойлардан ташқарида 1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1.21 ва 1.23 белгилари такрорланади. Иккинчи белги йўлнинг хавфли қисми бошланишига камидан 50 метр қолганда ўрнатилади.

Агар қатнов қисмida қисқа муддатли йўл ишлари олиб борилаётган бўлса, 1.23 белгиси иш бажарилётган жойга 10–15 метр етмасдан (7.1.1 қўшимча белгисиз) ўрнатилиши мумкин.

1.3.1 ва 1.3.2 белгилари бевосита темир йўл кесишмасининг олдида ўрнатилади.

1 Илова. 1-мавзуга тестлар:

1 Бу йўл белгиси билдиради:

1. Йўлнинг тротуар ёки пиёдалар йўлкаси бўлган кисмини.

2. Йўлнинг пиёдалар ўтиш жойи бўлган кисмини.



3 Бул белгилар ахоли яшайиган жойларда хавфли йўл кисми бошланшидан канча масофа олдин ўрнатилиади?

1. 15-25 м.

2. 25-50 м.

3. 50-100 м.

4. 100-130 м.

5. 150-300 м.



5 Қайси белги тенг аҳамиятли йўллар чорраҳасига яқинлашиб келаётганилик ҳакида огохлантиради?



7 Кизил автомобиль:

1. Кўк автомобилга нисбатан устунликка эга, чунки асосий йўлдан кетаяпти.

2. Кўк автомобилга нисбатан устунликка эга, чунки алланма харакати йўлдан кетаяпти.

3. Чорраҳа ўй томондан яқинлашиб келган кўк автомобилга йўл берини керак.



9 Куйидаги қайси белгилар огохлантирувчидир?

1. Иккимиздан бошқа барчаси.

2. Учиничидан бошқа барчаси.

3. Ҳаммаси.



2 Бу йўл белгиси огохлантиради:

1. Бир изли темир йўл кесишмасининг яқинлиги ҳакида.

2. Шлагбаум билан жиҳозланмаган бир изли темир йўл кесишмаси борлигидан.

3. Шлагбаум билан жиҳозланмаган икки изли темир йўл кесишмаси борлигидан.



4 Қайси белги Т-симон чорраҳада харакатланиш ўйналишинин кўрсатади?



6 Бу ерда кувиб ўтишга рухсат бериладими?

1. Рухсат берилади.

2. Такикланади.



8 Кўрсатилган ҳолатда кувиб ўтишга рухсат бериладими?


1. Рухсат берилади.

2. Такикланади.

3. Агар кувиб ўтилаёттган транспорт воситасининг тезлита 40 км/дан кам бўлса, рухсат берилади.



10 Ахоли яшайдиган жойлардан ташкарида қайси белгилар тақорлланади?



2. ИМТИЁЗ БЕЛГИЛАРИ

Имтиёз белгилари чорраҳаларда, йўлнинг қатнов қисмлари кесишиган жойларда, шунингдек, йўлнинг тор қисмида йўл ҳаракати қатнашчиларининг ҳаракатланиш навбатини белгилаш учун кўлланилади.

2.1. «Асосий йўл»

Ҳаракатланиш тартибига солинмаган чорраҳаларда иккинчи даражали йўлда ҳаракатланаётган транспорт воситасидан олдин ўтиш хукукини беради. Белги йўлнинг бошланishiда ўрнатилиб, ҳар бир чорраҳа олдида тақрорланиши мумкин. Асосий йўл билан кесишадиган кўндаланг йўлларда, чорраҳа олдида «Йўл беринг» ёки «Тўхтамасдан ҳаракатланиш тақиқланган» белгилари ўрнатилади. Агар чорраҳада асосий йўл ўз йўналишини ўзгартирса, у ҳолда ушбу белги остига кўшимча 7.13 «Асосий йўлнинг йўналиши» белгиси ўрнатилади.



2.2. «Асосий йўлнинг охири»

Асосий йўл имтиёзли белгиси «Йўл беринг» белгиси ўрнатилган жойда тугайди.



2.3.1. «Иккинчи даражали йўл билан кесишув»

Бу белги асосий йўлда ўрнатилиб, ҳайдовчига ҳаракатланиш тартибига солинмаган чорраҳада имтиёз беради. Аҳоли яшайдиган жойларда чорраҳадан 50-100 м. ва аҳоли яшамайдиган жойларда 150-300 м. олдин ўрнатилади.



2.3.2, 2.3.3. «Иккинчи даражали йўлнинг туташуви»

2.3.2 – Туташув чапдан, 2.3.3 – Туташув ўнгдан.



Бу белги асосий йўлда ўрнатилади ва аввалги белгига ўхшаб тартибига солинмаган чорраҳаларда ҳайдовчига имтиёз беради.

2.4. «Йўл беринг»

Бу белги ҳайдовчи кесиб ўтаётган йўлидаги транспорт воситасига йўл бериши кераклигини билдиради. Аҳоли яшамайдиган жойларда белги қайтарилиши мумкин. Асосий йўлда транспорт воситалари бўлмаса, иккинчи даражали йўлдан келаётган ҳайдовчи чорраҳадан тўхтамасдан ўтиб кетиши мумкин.



2.3.4



2.5. «Тўхтамасдан ҳаракатланиш тақиқланган»

Асосий йўлнинг йўналишидан қатъий назар, белги ҳайдовчига тартибга солинмаган чорраҳага тўхтамасдан кириб келишини тақиқлади. Ҳайдовчи тўхташ чизиги олдида, агар у бўлмаса, кесиб ўтиладиган қатнов қисмининг четида тўхтаб ўтади.



2.5

Белги темир йўл кесишмаси ёки карантин масканидан олдин ўрнатилган бўлса, ҳайдовчи тўхташ чизиги олдида, у бўлмаса, белги олдида тўхташи керак. Бу белги саккиз киррали бўлиб, уни шакл орқали ажратиш ҳам мумкин.

2.6. «Рўпарада ҳаракатланишнинг устунлиги»

Йўлнинг тор қисмларида (кўприк, тоннель ва бошқа жойлар) қарама-қарши келувчи транспорт воситалари бир вақтда ўта олмайдиган ҳолатларда, рўпарадан келаётган транспорт воситасига йўл бериш керак. Қарама-қарши ҳаракатланишни қийинлаштирадиган ҳолларда йўлнинг тор қисмига кириш тақиқланади.



2.6



2.7. «Рўпарадаги ҳаракатланишга нисбатан имтиёз»

Бу белги қарама-қарши келувчи транспорт воситалари бир вақтнинг ўзида ўта олмайдиган йўл қисмларида рўпарадан келаётган транспорт воситасидан олдин ўтиш хукукини беради.



2.7



2-мавзуга тестлар:

1 Қайси белги рўпарада

харакатланишинг устунлигини билдиради?



3 Қайси транспорт воситасининг хайдовчиси олдин харакатланиши хукукига эга?

1.Юк автомобили
хайдовчиси.

2.Автобус
хайдовчиси.



5 Транспорт воситалари чорраҳадан кўйидаги тартибда ўтадилар:

1.Кизил автомобиль; трамвай; яшил; кўк автомобиль.

2.Трамвай; кизил; кўк;
яшил автомобиль.

3.Трамвай; кизил;
яшил; кўк автомобиль.



7 Бу белги нимани билдиради?

1.Рўпарадан келаётган транспорт воситалари
рига ишсабатн биринчи ўтиш хукукни беради.

2.Хайдовчи рўпарадан харакатланётган транспорт
воситасига йўл берини
керак.

3.Бир томонлама харакатли йўл
қисмининг тамом бўлганини
билдиради.



9 Қайси белги кесиб ўтилаётган
йўлдан харакатланётган транспорт
воситаларига йўл беринши юклайди?



2 Кўк автомобиль чорраҳадан нечанчи бўлиб ўтади?

1.Биринчи.

2.Иккичи.



4 Транспорт воситалари чорраҳадан
куйидаги тартибда ўтадилар:

1.Мотоцикл, трамвай ва автомобиль.

2.Трамвай, мотоцикли,

3.Трамвай ва автомобиль, мотоцикл.



6 Чорраҳадан иккичи бўлиб ўтади:

1.Кизил автомобиль.

2.Кизил автомобиль.

3.Кўк автомобиль.



8 Чорраҳадан учинчи бўлиб ўтади:

1.Яшил автомобиль.

2.Кизил автомобиль.

3.Кўк автомобиль.

4.Сарик автомобиль.



10 Автомобиллар чорраҳадан кўйидаги тартибда ўтадилар:

1.Кўк, яшил, кизил.

2.Кўк, яшил билан бир вактда, кизил.

3.Яшил, кизил, кўк билан бир вактда.



3. ТАҚИҚЛОВЧИ БЕЛГИЛАР

Тақиқловчи белгиларнинг асосий фони оқ (3.27, 3.28, 3.29, 3.30 лардан ташқари) ҳошияси қизил (3.21, 3.23, 3.25, 3.31 лардан ташқари) доирадан иборат бўлиб, ҳаракатланишни маълум дараҷада чеклайди ёки умуман тақиқлайди.

Уларнинг таъсир кучи ўрнатилган жойдан бошлаб биринчи чорраҳагача, чорраҳа бўлмагандан аҳоли яшаш жойининг охиригача давом этади. Баъзи белгилар ўша жойининг ўзигагина тааллукли бўлади.

Тақиқловчи белгилар йўл ҳаракатига маълум чекланишлар киритиш ёки уларни бекор қилиш учун қўлланилади.

3.1. «Кириш тақиқланган»

Транспорт воситаларининг бир томонлама ҳаракатланишини жорий этишда йўлнинг бир тарафига ушбу белги ўрнатилади. Барча транспорт воситаларининг (белгиланган йўналишли транспорт воситалари бундан мустасно) кириши тақиқланади.

3.2. «Ҳаракатланиш тақиқланган»

Дам олиш уйлари, санатория, қасалхона ва умум фойдаланадиган ҳовлиларга кираверишда транспорт воситалари ҳаракатини чеклаш мақсадида ушбу йўл белгиси ўрнатилади. Бу белгининг белгиланган йўналишли транспорт воситалари, ногиронлар ҳайдайдиган мотокольяска, автомобиль, белги таъсир оралиғида яшовчи ёки ишловчи ёхуд уларга ва корхоналарга хизмат қилувчи транспорт воситаларига дахли йўқ. Бундай ҳолларда транспорт воситалари белгиланган жойга яқин чорраҳадан кириб ёки чиқиб кетишлари керак. Бу ерда иккита тақиқловчи белгидан бирининг (3.1) талаби устун бўлади.

3.3. «Механик транспорт воситаларининг ҳаракатланиши тақиқланган»

Бу белги барча турдаги механик транспорт воситаларининг ҳаракатланишини тақиқлаб, от-арава, велосипедчилар ҳаракатига



3.1



3.2



3.3



дахл қилмайды. Бу белги ҳам аввалги (3.2) белгига ўхшаб таъсир оралиғида яшовчи ва ишловчиларга, шунингдек, белгиланган йұналишлы транспорт воситаларига таъсир этмайды.

3.4. «Ок автомобилларининг ҳаракатланиши тақиқланган»

Белгиде чекланган вазн күрсатылмаган бўлса, бу белги тўла вазн 3,5 тоннадан юқори бўлган барча юк автомобилларининг, барча тракторларнинг, ўзи юрар машина ва механизмларнинг ҳаракатланишини тақиқлайды. Бу белги «3.2» белгисига ўхшаб таъсир оралиғида яшовчи ва ишловчиларга дахлдор эмас, шунингдек, бортларига кия оқ чизик тортилган ёки одамларни ташиётган юк автомобилларининг ҳаракатланишини тақиқламайды.



3.4



3.5. «Мотоцикллар ҳаракатланиши тақиқланган»

Бу белгининг автомобиль, автобус, велосипед, мопед, от-арава ҳаракатига, «3.2» белгисига ўхшаб таъсир оралиғида яшовчи ва ишловчиларга дахлий йўқ.



3.5



3.6. «Тракторлар ҳаракатланиши тақиқланган»

Йўллардаги транспорт воситаларининг тезлигини ошириш мақсадида барча турдаги тракторлар, ўзи юрар машина ва механизмларнинг ҳаракатланиши тақиқланади. Бу белги ҳам «3.2» белгисига ўхшаб таъсир оралиғида яшовчи ва ишловчиларга дахлдор эмас.



3.6



3.7. «Тиркама билан ҳаракатланиш тақиқланган»

Бу белги автопоездларнинг ҳаракатланиши ва маневр қилиши қийин бўлган тор кўчалар олдида ўрнатилиб, тиркамали, ярим тиркамали автомобиль ва тракторларнинг ҳамда барча турдаги транспорт воситаларининг шатакка олиб ҳаракатланишини тақиқлайди. Белгининг тиркамали енгил автомобильга ҳамда таъсир оралиғида яшовчилар ва ишловчиларга дахлий йўқ.



3.7



3.8. «От-арава ҳаракатланиши тақиқланган»

Механик транспорт воситаларининг ҳаракатиниенгиллаштиришмаксадида байзи йўлларда от-арава, от-чана, буғу-чана ҳаракати тақиқланади. Бу белги ҳам «3.2» белгисига ўхшаб таъсир оралигидан яшовчи ва ишловчиларга дахлдор эмас.

От-арава (чана), отликлар, юк тортилган ҳайвонларнинг ҳаракатланиши, шунингдек, мол (пода) ҳайдаб ўтиш тақиқланади.



3.8




3.9. «Велосипедда ҳаракатланиш тақиқланган»

Серқатнов йўлларда умумфойдаланадиган транспорт воситаларининг (автобус, троллейбус) бекатда тўхташига, бекатдан қўзғалишига велосипедчилар халал бермаслиги учун кўрсатилган белги асосан, велосипедчилар ва мопедчилар ҳаракати тақиқланади.



3.9



Велосипед ва мопедларнинг ҳаракатланиши тақиқланади.

3.10. «Пиёдаларнинг ҳаракатланиши тақиқланган»

Йўл хизматчилари ва таъмирловчи ишчиларга белгининг дахли йўқ. Бу белги метро станцияларида (эскалатордан тушиб чиқиши, бир станциядан иккинчисига ўтиш жойларида) бир томонлама ҳаракатни жорий этиш учун ҳам ишлатилиди.



3.10



3.11. «Вази чекланган»

Кўтариш қобилияти чекланган кўприк ва эстакадаларда ҳақиқий вазнлар йиғиндиси кўприк олдида ўрнатилган белгида кўрсатилганидан юқори бўлган юк автомобилларининг, яrim тиркамали юк автомобилларининг ҳаракатланишини тақиқлади.



3.11



3.12. «Ўққа тушадиган оғирлик чекланган»

Қопламаси юпқа бўлган автомобиль йўлларига, оғир юк машиналари зарар етказмаслиги учун, битта ўққа тушадиган оғирлик йўл белгисида кўрсатилганидан юқори бўлса, бундай авто-



3.12



мобилларнинг ҳаракатланиши тақиқланади. Шуни эслатиб ўтиш керакки, қоидага кўра енгил автомобилларда оғирлик икки ўқка тенг равишда тақсимланади. Икки ўқли юк автомобилларда оддинги ўққа $\frac{1}{3}$, орқа ўққа $\frac{2}{3}$ оғирлик тушади. Уч ўқли автомобилларда оғирлик уччала ўққа тенг тарқалади.

3.13. «Чекланган баландлик»

Баландлиги чегараланган темир йўл кесишишмалари, тоннеллар, кўпприк ва эстакадалар остидан ўтувчи йўлларда баланд ёки юки баланд бўлган юк автомобиллари кўрсатилган иншоотларга зарар етказмасликлари учун, ушбу белги билан уларнинг ҳаракатланиши тақиқланади. Белги бўлмаган тақдирда, йўл ҳаракати қоидасига кўра, баландлик 4 м. билан чекланади.



3.13

Габарит баландлиги (юк билан ёки юксиз) белгига кўрсатилгандан ортиқ бўлган транспорт воситаларининг ҳаракатланиши тақиқланади.

3.14. «Чекланган кенглик»

Энiga тор бўлган тоннель, кўпприк ва эстакадалар олдида ушбу белги ўрнатилиб, белгига кўрсатилганидан энли юк автомобилининг (ёки узун автомобилнинг) иншоотларга зарар етказмаслиги учун, уларнинг ҳаракатини тақиқлади.



3.14

3.15. «Чекланган узунлик»

Кўп бурилишли узун тор кўчаларда узун юк автомобиллари тикилиб қолмаслиги, ҳаракат иштирокчиларига халақит бермаслиги учун, кўчанинг бундай кисми олдида ушбу белги ўрнатилади, у узун юк автомобиллари ҳаракатланишини тақиқлади.



3.15

3.16. «Энг кам оралиқ»

Ушбу белги музликлар, сирпанчик йўллар, тоғли йўллар, кўтариш қобилияти чекланган узун кўприклар олдида ўрнатилиб, энг кам оралиқ масофани чегаралайди.



3.16

3.17.1. «Божхона»

Ушбу белги давлат тили ва ин-



3.17.1

глиз тилида ёзилиб, божхонада керакли хужжатларни расмийлаштириш учун тұхтаб ўтишни талаб қилади.

3.17.2. «Хавф-хатар»

Күп талофатлы йўл фожиаси ёки фалокат юз берганда (кор кўчиши, йўлни сув босиши, кўприкни сув олиб кетиши каби) шу йўл кисмларида ўрнатилиб, фалокатни бартараф этувчи хизматчиларнинг автомобилларидан ташқари, барча автомобиллар ҳаракатини тақиқлади.



3.17.2



3.18.1. «Ўнга бурилиш тақиқланади»

Бу белги йўл кесиши маси олдида ўрнатилиб, айнан шу кесиши мага таъсир этади. Белгиланган йўналишни транспорт воситаларига бунинг дахли йўқ.



3.18.1



3.18.2. «Чапга бурилиш тақиқланади»

«Чапга бурилиш тақиқланади» белгиси ўрнатилган жойдан орқага қайрилиш тақиқланмаган.



3.18.2



3.19. «Қайрилиш тақиқланади»

Бу белги жамоат транспортидан ташқари барча транспорт воситаларининг орқага қайрилишини тақиқлади. Белги ўрнатилган жойдан чапга бурилиш тақиқланмаган.



3.19



3.20. «Кувиб ўтиш тақиқланади»

Бурилиш ёки дўнглик туфайли кўриниши чекланган серқатнов йўлларда, тор кўчаларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлашда ушбу белги ўрнатилиб, барча турдаги транспорт воситаларига кувиб ўтишни тақиқлади. Бу белги соатига 40 км.дан кам тезликда, якка тартибда келаётган транспорт воситаларини кувиб ўтишга рухсат этади. «3.20» белгиси яқинлашаётган биринчи кесишмага (чорраҳага) ёки «кувиб ўтиш тақиқланган худуднинг охири» белгиси ўрнатилган



3.20



жойгача таъсир этади.

3.21. «Кувиб ўтиш тақиқланган худуднинг охири»



3.21



3.22. «Юк автомобилларида кувиб ўтиш тақиқланган»



3.22



Бу белги тўла вазни 3.5 тоннадан юқори бўлган юк автомобиллари ва соатига 40 км.дан кам тезликда, якка тартибда келаётган транспорт воситаларидан бошқа транспорт во-ситаларини кувиб ўтишни тақиқлади. Бу белги яқинлашаётган биринчи кесишмагача ёки «Юк автомобилларида кувиб ўтиш тақиқланган худуднинг охири» белгиси ўрнатилган жойгача таъсир этади.

3.23. «Юк автомобилларида кувиб ўтиш тақиқланган худуднинг охири»



3.23



3.24. «Юқори тезлик чекланган»

Йўлларнинг хавфли кисмларида харакат хавфсизлигини таъминлаш учун ушбу белги ўрнатилиб, барча турдаги транспорт воситаларининг юқори тезлигини чеклайди.

Бу белги яқинлашаётган биринчи кесишмагача ёки «Юқори тезлик чекланган худуднинг охири» белгиси ўрнатилган жойгача таъсир этади.

3.25. «Юқори тезлик чекланган худуднинг охири»



3.24



3.26. «Товуш мосламаларидан фойдаланиш тақиқланган»



3.25



Дам олиш уйлари, касалхоналар, санаторийлар, болалар дам олиш оромгоҳлари олдида ортиқча шовқин солинмаслиги учун ўрнатилади, барча турдаги транспорт воситаларининг товуш мосламаларидан фойдаланишларини тақиқлади.

Йўл-транспорт ҳодисасининг олдини олиш мақсадида истисно тариқасида товуш мосламасидан фойдаланиш (товуш ишораси бериш) мумкин.



3.26




3.27. «Тўхташ тақиқланган»

Серқатнов йўлнинг тор кисмларида транспорт воситаларининг

узлуксиз ҳаракатини юқори дара-
жада таъминлаш учун ушбу белги
ўрнатилиб, белгиланган йўналиши
транспорт воситаларидан бошқа бар-
ча транспорт воситаларининг тўхташини
тақиқлади. Ушбу белги белгиланган
йўналиши транспорт воситаларига таъсир этмайди

3.27



3.28. «Тўхтаб туриш тақиқланган»

Йўлнинг етарли даражада кенг
бўлмаган қисмларига ушбу белги
ўрнатилиб, барча транспорт воси-
таларининг ўн минутдан ортиқ ту-
ришларини тақиқлади (таксометри
ишлаб турган такси автомобили, ногирон
ҳайдовчиларга тегишли автомобиль ва мото-
колојска, юк ортилаётган ёки туширилаётган
автомобиллар бундан мустасно).

3.28



3.29. «Ойнинг тоқ кунларида тўхтаб туриш тақиқланади»

3.30. «Ойнинг жуфт кунларида тўхтаб туриш тақиқланади»

Йўлларнинг ўнг ва чап чеккаларини
навбатма-навбат механизмларда супу-
риб тозалаб олиш ва шу каби ишларни
амалга ошириш мақсадида ушбу бел-
гилардан фойдаланилади. Бу белги-
ларнинг талаби «3.28» белгиси талаби
 билан бир хил.


3.29




3.31. «Барча чекловларнинг охири»

Бу белги барча чекловларнинг охи-
ри деб номланса-да, амалда 3.16,
3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30 белгилар-
нинг таъсир доирасини кесишибдан
аввалроқ тугатиш учун ишлатила-
ди. 3.1–3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 белгиларининг белгиланган
йўналиши транспорт воситаларига, 3.2–3.8 белгилари таъсир
оралиғида яшовчи ёки ишловчи фуқароларга тегишли ёхуд улар-
га ва корхоналарга хизмат қилувчи транспорт воситаларига дахли
йўқ. Бундай ҳолларда транспорт воситалари белгиланган жойга
яқин чорраҳадан кириб ёки чиқиб кетишлари керак.

3.30



3.31



Ушбу Қоидаларнинг 28.3 бандига биноан «Ногирон» таниқлик белгиси билан белгиланган автомобиллар ва кажавали мотоциклларни бошқараётган ногирон ҳайдовчилар 3.2, 3.3 ва 3.28 белгилари талабларидан четга чиқишлари мумкин. 7.18 қўшимча ахборот белгиси бўлганда 3.27 белгисининг таъсир оралиғида тўхташга рухсат этилади.

3.28–3.30 – белгилари таксометри ишлаб турган таксиларга дахли йўқ.

3.18.1 ва 3.18.2 белгилари қатнов қисмларининг қайси кесиши маси олдида ўрнатилса, шу кесишимага татбиқ этилади.

3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30 белгиларининг таъсир белги ўрнатилган жойдан кейинги энг яқин чорраҳагача, чорраҳаси бўлмаган аҳоли яшайдиган жойларда аҳоли яшайдиган худуднинг охиригача, йўлга ёндош худудларда дала ва ўрмонларнинг йўл билан туашган ҳамда иккинчи даражали йўллардан чиқиши жойларда, уларнинг олдида тегишли белгилар ўрнатилмаган бўлса, бу белгиларнинг таъсири йўқолмайди.



Аҳоли яшайдиган жойларга етмай ўрнатилган 3.24 белгисининг таъсири 5.22 белгисигача ўз кучини сақлади.

Белгиларнинг таъсир доираси:

– 3.16 ва 3.26 белгилари 7.2.1 қўшимча белгиси орқали;

– 3.27–3.30 белгиларининг амал қилиш оралиғи охирига 3.27–3.30 белгилари 7.2.3 қўшимча белгиси билан бирга такрор ўрнатилади ёки 7.2.2 билан қўлланади.

3.27 белгиси 1.4 ётиқ чизиги билан биргалиқда, 3.28 белгиси эса 1.10 ётиқ чизиги билан биргалиқда қўлланishi мумкин, бунда белгиларга амал қилиш чизиклар узунлиги билан аниқланади.



3.10, 3.27–3.30 белгилари йўлнинг қайси томонига ўрнатилган бўлса, уларга фақат ўша томонда амал қилинади.



3-мавзуга тестлар:

1 Бу белги ўрнатилган йўлда кажавали мотоцикли шатакка олишга рухсат этиладими?

1. Тиркамаси биттадан ортиқ бўлмаган тоциклига рухсат этилади.
2. Факат каттиқ тиркагичда рухсат этилади.
3. Такикланади.
4. Тойгоқчиликда тақиқланади.



3 Қайси транспорт воситалари-нинг ҳайдовчилари тўхтаб туриш коидасини буздилар?

1. Енгил автомобилнинг ҳайдовчиси.
2. Юк автомобилининг ҳайдовчиси.
3. Ҳар икки ҳайдовчи.



5 Қайси транспорт воситасининг ҳайдовчиси тўхтаб туриш коидасини бузди?

1. Кўк автомобилнинг ҳайдовчиси.
2. Кизил автомобилнинг ҳайдовчиси.
3. Ҳар икки ҳайдовчи бузди.
4. Ҳар икки ҳайдовчи ҳам бузмади.



2 Ўзк автомобилининг қайси йўналишда харакатланишига рухсат этилади?

1. Факат ўнгта.
2. Ўнга, чапга ва орка йўналишига.
3. Факат чапга.




4 Ушбу белги санаб ўтилган юк автомобиларининг қайсларига харакатни давом этишиниң тақиқламайди?

1. Юк кўтариши 3,5т дан ортиқ бўлган автомобилларга.
2. Рухсат этилган тўла вазни 3,5 т дан ортиқ бўлган автомобилларга.
3. Ҳавли юк ташиётган автомобилларга.
4. Юкхонасига кия оқ чизик тортилган юк автомобилларига.




6 Қайси автомобиль тўхташ коидасини бузди?

1. Яшил автомобиль.
2. Ҳар иккиси бузди.
3. Ҳар иккиси ҳам бузмади.



7 Күрсатилган белгилардан қай бири илгари киритилган барча чеклашларни бекор килади?



9 Тұхташ кондасини бузған хамма хайдовчилар қайси жағобда күрсатилған?

- Кизил автомобиль ва мотоциклдинг хайдовчилари.
- Күк автомобильнинг хайдовчиси.
- Мотоциклдинг хайдовчиси.
- Барча транспорт воситаларининг хайдовчилари.



8 Бу белгіде қайси юк автомобили харакатын давом этириши мүмкін?

- 8тоннагача юк орттан автомобиль.
- 8 тонна юк күтәрши көбілілдигінде зәға бұлған бүш автомобиль.
- Рұксат этилған тұла вазин 8 т дан орттан бүлмаган автомобиль.



10 Қайси белгіде тұхташ шарт?



4. БҮЮРУВЧИ БЕЛГИЛАР

Буюрувчи белгилар асосан ҳаво ранг, белгиси оқ, күриниши доира шаклида бўлиб, транспорт воситаларини муайян тартиб бўйича харакатланишини талаб этади.

Буюрувчи белгилар йўлнинг муайян тартиб бўйича харакатланиш лозим бўлған қисмлари олдида ўрнатилади.

Бу белгиларнинг таъсири қатнов қисмларининг қайси кесишмаси олдида ўрнатилса, шу кесишмага татбиқ этилади.

4.1.1. «Харакатланиш тўғрига» Бу белги йўлнинг бошига ўрнатилса, таъсири шу йўл давомидаги биринчи кесишмагача амал килади.

Бу белги йўл бўйлаб ўнг томонда жойлашган ҳовлиларга бурилишни тақиқламайди.



4.1.2. «Харакатланиш ўнгга»

4.1.3. «Харакатланиш чапга»

4.1.4. «Харакатланиш тўғрига ёки ўнгга»

4.1.5. «Харакатланиш тўғрига ёки чапга»

4.1.6. «Харакатланиш ўнгга ёки чапга»

Факат йўналтиргичлар кўрсатган томонга харакатланишга рұксат этилади. Чапга бури-



лишга рухсат этувчи белгидა қайрилишга ҳам рухсат этилади. (Муайян кесишмада талаб этилган ҳаракат йўналишига тегишли йўналтиргичнинг шакли туширилган 4.1.1 – 4.1.6 белгиларини кўллаш мумкин).

4.1.1 – 4.1.6 белгиларининг белгиланган йўналиши транспорт воситаларига дахли йўк.

4.1.1 – 4.1.6 белгиларининг таъсири қатнов қисмининг қайси кесишмаси олдига ўрнатилса, шу кесишмага татбиқ этилади.

4.1.1 белгиси йўл бошланишига ўрнатилса, унга яқин чорраҳагача амал қилинади. Белги ўнг томонда жойлашган ҳовли ва йўлга туташ бошқа худудларга бурилишни тақиқламайди.

4.2.1. «Тўсиқни ўнгдан четлаб ўтиш»



4.2.2. «Тўсиқни чапдан четлаб ўтиш»

4.2.3. «Тўсиқни ўнгдан ёки чапдан четлаб ўтиш»

Йўлдаги хавфсизлик майдончаларининг ажратиш бўлакларини, устунларни, таъмирлаш ишлари бўлаётган қисмларини четлаб ўтишда ушбу белгилар ўрнатилиб, қайси тарафдан четлаб ўтиш лозимлиги кўрсатилади.

4.3. «Айланма ҳаракатланиш»

Бу белги майдонлар олдида ўрнатилиб, майдон ўртаси текис бўлса ҳам, уни тўғри кесиб ўтмасдан, соат стрелка-сига тескари айланниб ўтиш кераклигини кўрсатади.



4.4. «Енгил автомобиллар ҳаракатланади»

Бу белгиде енгил автомобиль ифодаланган бўлса ҳам, белги енгил автомобиллардан ташқари барча турдаги автобуслар, мотоцикллар ва тўла вазни 3,5 тоннадан кам бўлган юк автомобиллари нинг ҳаракатланишига рухсат этиб, тўла вазни 3,5 тоннадан юқори бўлган юк автомобиллари ва тракторлар ҳаракатланишини тақиқлайди (белги таъсири оралиғида яшовчи барча турдаги транспорт воситалари эгалари ва ишловчилар бундан мустасно).

Белгининг таъсири оралиғида яшовчи ва ишловчи фуқароларга тегишли, уларга ва корхоналарга хизмат кўрсатувчи транспорт воситаларига бу белги татбиқ этилмайди.

Бундай ҳолларда транспорт воситалари белгиланган жойга энг яқин чорраҳадан кириб ёки чиқиб кетишлари керак.

4.5. «Велосипед йўлкаси»

Бу белги велосипед ва мопедлар ҳаракатланишидан ташқари тротуар бўлмаган тақдирда бу йўлакдан халақит бермаслик шарти билан пиёдаларнинг юришига ҳам рухсат этади.

4.6. «Пиёдалар йўлкаси»

Бу белги фақат пиёдаларнинг юришига рухсат этади. Баъзан бу белги («3.10»белги билан бирга) метро станциялари оралиғида пиёдаларнинг бир тарафлами ҳаракатини жорий этиш учун ҳам ишлатилади.

4.7. «Энг кам тезлик»

Белги кўрсатилган тенг ёки ундан юқори тезликда ҳаракатланишини талаб этади. Кўп бўлакли йўлларнинг чап бўлагида транспорт тезлигини ошириш мақсадида ушбу белгидан фойдаланиш мумкин, лекин юқори тезлик чегараси йўл ҳаракати қоидаси бўйича қолади.

4.8. «Энг кам тезлик белгиланган йўлнинг охири»

«4.7» белгисининг таъсири қисмини қисқартириш учун ишлатилади.



4.4



4.5



4.6



4.7



4.8

4-мавзуга тестлар:

1 Йўналтиргичларнинг қайсилари бўйлаб харакатланишга руҳсат этилади?

1. Факат А йўналиш бўйлаб.
2. Факат Б йўналиш бўйлаб.
3. Факат В йўналиш бўйлаб.
4. Факат А ва Г йўналишлари бўйлаб.
5. Факат Г йўналиш бўйлаб.



3 Ушбу шаронитда автобуснинг чоррахага киришига руҳсат бериладими?

1. Руҳсат берилади.
2. Такикланади.
3. Агар автобус белгиланган йўналиш бўйича харакатланаётган бўлса, руҳсат этилади.



5 Кизил автомобиль:

1. Кўк автомобильга нисбатан устунликка эга, чунки асосий йўлдан кетапти.
2. Кўк автомобильга нисбатан устунликка эга, чунки алланма харакатли йўлдан кетапти.
3. Чоррахага ўн томондан яқинлашиб келган кўк автомобильга йўл бериши керак.



7 Қайси жавобда руҳсат берилган харакат йўналиши тўғри кўрсатилган?

1. Факат орқага бурилиш.
2. Тўғрига ва орқага бурилиш.
3. Факат тўғрига.



9 Сарқиқ автобуснинг хайдовчисига чорраҳага чиқиш учун руҳсат этиладими?

1. Руҳсат этилади.
2. Такикланади.
3. Агар автобус белгиланган йўналиш бўйича юрса, руҳсат этилади.



2 Қайси йўналишларда харакатланишга руҳсат этилган?

1. Факат Б.
2. Факат А.
3. А ва В.
4. А, Б, В ва Г.
5. Б ва В.



4 Чоррахада алланма харакатланиш ташқил килинган. Сиз яқинлашиб келаётган чоррахагни катнов иккита харакат бўлагига эга. Чоррахага киришда бурилиш учун Сиз қайси бўлакни эгаллашингиз лозум?

1. Ўнг бўлакни.
2. Чап бўлакни.
3. Ўнг ёки чап бўлакни.

6 Қайси йўналишида харакатланиш тақиқланади?

1. Ўнга, биринчи йўлга.
2. Ўнга, иккинчи йўлга.
3. Ўнга, биринчи ва иккинчи йўлларга.



8 Қайси белги "Тўсикни чапдан четлаб ўтиш" деб аталади?



10 Руҳсат этилган харакатланиш йўналишини кўрсатинг:

1. Факат А.
2. Факат Б.
3. Факат В.
4. А ва Б.
5. Б ва В.



5. АХБОРОТ-ИШОРА БЕЛГИЛАРИ


Ахборот-ишора белгилари ҳаракатланишига муайян тартиб кирилади ёки уни бекор қиласы, шунингдеги ахоли яшайдиган жойларда манзилларнинг жойлашуви ҳақида ахборот беради.

5.1. «Автомагистраль»

Махсус тартиб (коидалар) ўрнатилган ва транспорт воситаларининг тез, хавфсиз ҳаракатланишини таъминлайдиган – автомагистраль бошланишига ушбу белги ўрнатилади.

5.2. «Автомагистралнинг охири»

Ушбу белги ўрнатилган жойдан бошлаб махсус тартиб талаблари бекор қилинади ва «Автомобиллар учун мўлжалланган йўл» тартиби кучга киради.



5.1.

5.2.

5.3. «Автомобиллар учун мўлжалланган йўл»

Ушбу белги барча турдаги автомобиллар, автобус ва мотоциклларнинг ҳаракатланишига руҳсат этиб, от-ара ва, велосипед каби транспортларнинг ҳаракатини тақиқлади.



5.3

5.4. «Автомобиллар учун мўлжалланган йўлнинг охири»

Ушбу белги ўрнатилган жойдан бошлаб барча турдаги транспорт воситаларининг ҳаракатланишига руҳсат этилади.



5.4

5.5. «Бир томонлама ҳаракатланиш йўли»

Топ кўча ва йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида транспорт воситаларининг ҳаракатини йўлнинг қатнов кисми бўйича бир томонлама жорий этиш учун ушбу йўл белгисидан фойдаланилади.



5.5

Бу белги йўл бошида ўрнатилиб, ҳаракат давомида орқага қайрилишини тақиқлади. Ахоли яшайдиган жойларда бир томонла-

ма ҳаракатланиш жорий этилган йўлларнинг чап тарафида тўхташ ва тўхтаб туришга рухсат этилади. Бир томонлама ҳаракатланиш жорий этилган йўлларда ҳовли ва йўлга туташ бошқа худудларга бурилиш тақиқланмайди.

5.6. «Бир томонлама ҳаракатланиш йўлининг охири»



5.6

Ушбу белги транспорт воситалари бир томонлама ҳаракатланадиган йўлнинг тугаганлигини билдиради.

5.7.1, 5.7.2. «Бир томонлама ҳаракатланиш йўлига чиқиш»

Ушбу белгичорраҳа олдида ўрнатилиб, ҳайдовчига кеси- шадиган йўлда белги йўналиши бўйича бир томонлама ҳаракатланиш жорий этилганини кўрсатади.



5.7.1

5.7.2



5.8.1. «Бўлаклар бўйича ҳаракатланиш йўналиши»

Ушбу белги чорраҳага яқин (чорраҳада) кўп бўлакли кенг йўлларда ҳаракатланиш тартибини белгилайди. Ҳайдовчиларга



5.8.1



тушуниш осон бўлиши учун бир белгига уттагача бўлакдаги ҳаракатланишни ифодалаш мумкин. Бўлаклар сони учтадан ортиқ бўлса, яна белги киритиш лозим. Шуни тъкидаш керакки, чапга бурилишга рухсат этилган жойдан орқага қайрилиш ҳам мумкин.

Бўлаклар сони ҳар бири бўйича рухсат этилган ҳаракатланиш йўналиши.

5.8.2. «Бўлак бўйича ҳаракатланиш йўналиши»

Ушбу белги аввалги «5.8.1» белгисининг бир тури бўлиб, ҳар бир бўлакдаги ҳаракатланиш тартиби алоҳида белги билан кўрсатилади.



5.8.2



Йўлнинг четки чап бўлагидан чапга бурилишга рухсат берувчи 5.8.1 ва 5.8.2 белгилари шу бўлакдан қайрилишга ҳам рухсат беради.

Чорраҳадан олдин ўрнатилган 5.8.1 ва



5.8.2 белгиларининг таъсири, агар шу туркумдаги бошқа белгилар ўрнатилмаган бўлса, бутун чорраҳага татбиқ этилади.

5.8.3. «Бўлакнинг бошланиши»

Йўлнинг баландликка кўтарилидиган кисмларида оғир юк автомобиллари ва секин юрадиган транспортлар бошқа транспорт воситаларига халақит бермаслиги учун, уларга кўшимча бўлак ажратилиб, бўлак бошланиш жойига ушбу белги ўрнатилиди, бўлак охирига эса «5.8.5 – «Бўлак охири» белгиси ўрнатилиди.

Агар кўшимча бўлак олдиға 4.7. – «Энг кам тезлик» белгиси ўрнатилган бўлса, кўрсатилган ёки ундан каттароқ тезликда ҳаракатлана олмайдиган транспорт воситасининг ҳайдовчиси асосий бўлакдан кўшимча бўлакка қайта тизилиши керак.

5.8.4. «Бўлакнинг бошланиши»

Уч бўлакли йўлларда ўрта бўлакдан фойдаланишга рухсат этиладиган кисм олдида ушбу белги ўрнатилиб, бу бўлак секин юрадиган транспорт воситаларидан ўзиб кетишга имкон беради.

Уч бўлакли йўлларда ҳаракатланиш учун ўрта бўлакнинг бошланиши.

5.8.5. «Бўлак охири»

Баландликка кўтарилиш ёки тўхташ кисмидаги кўшимча бўлакнинг охири.

5.8.6. «Бўлак охири»

Уч бўлакли йўлнинг фойдаланишга рухсат этилган ўрта бўлак кисми тугаши олдида ушбу белги ўрнатилиди.


5.8.7. «Бўлаклар бўйича ҳаракатланиш ўйналиши»

5.8.8. «Бўлаклар бўйича ҳаракатланиш ўйналиши»

Ушбу белгилар чорраҳа олдида ўрнатилиб, транспорт воситаларининг рўпара қатновларига мўлжалланган уч бўлакли йўлларда



ҳаракатланиш тартибини белгилайди. Бу белгилар бўлмаса, хайдовчи ўрта бўлакни иккала тарафдан кувиб ўтишга мўлжалланган деб ўйлаши мумкин. Баъзи ҳолларда транспорт оқимининг тезлигини ошириш учун юк автомобилларининг ўрта бўлак бўйича ҳаракатланиши тақиқланади.



Юк автомобиллари чекка (ўнг) бўлакдан ҳаракатланади.

Агар 5.8.7 белгисида бирор транспорт воситасининг ҳаракатланишини тақиқловчи белги тасвириланган бўлса, унда бу транспорт воситасининг тегишли бўлакда ҳаракатланиши тақиқланади.

5.8.7 ва 5.8.8 белгилари йўналишлар сонига кўра тўрт ва ундан ортиқ бўлакли йўлларга ҳам татбиқ этилиши мумкин. Тасвири алмашадиган 5.8.7 ва 5.8.8 белгилари ёрдамида реверсив ҳаракат ташкил этилиши мумкин.

5.9. «Белгилangan йўналишли транспорт воситалари учун мўлжалланган бўлак»

Ушбу белги транспорт воситалари нинг оқими бўйича йўналган, белгилangan йўналишли транспорт воситалари учун мўлжалланган бўлакни белгилашда ишлатилади. Ушбу бўлак бошқаларидан сидирға чизик билан ажратилган бўлса, у ҳолда бу бўлакка бошқа транспорт воситаларининг кириши тақиқланади. Агар узук-узук чизиқчалар билан чегаралangan бўлса, у ҳолда йўловчи тушириш ёки олиш, ўнгга бурилиш учун бўлакка кириш мумкин.



Белги қайси бўлак устида жойлашган бўлса, шу бўлакка татбиқ этилади. Йўлнинг ўнг томонига ўрнатилган белгининг таъсири ўнг бўлакка татбиқ этилади.

5.10.1. «Белгилangan йўналишли транспорт воситалари учун бўлаги бор йўл»

Ушбу белги бир томонлама ҳаракатланиш йўлининг четки чап бўлаги белгилangan йўналишли транспорт воситаларига ажратилгани ҳакида ахборот беради. Бўлак бошқаларидан (узук-узук бўлмаган) сидирға чизик билан ажратилиб, унга бошқа транспорт воситала-



рининг кириши тақиқланади.

5.10.2, 5.10.3. «Белгиланган йўналишли транспорт воситалари учун бўлаги бор йўлга чиқиши»

Ушбу белгилар кесиша-диган йўлда бир томонла-ма ҳаракатланиш жорий қилинганлигини билдириб, йўлнинг бир бўлаги белги-ланган йўналишли транспорт воситаларига ажратилган ва унинг бошқа транспорт воси-таларининг ҳаракатланишига қарама-қарши йўналишда эканлигидан ахборот беради.



5.10.2



5.10.3



5.10.4. «Белгиланган йўналишли транспорт воситалари учун бўлаги бор йўлнинг охири»


Ушбу белги ўрнатилган жойдан бошлаб барча транспорт воситалари йўл катнов қисмининг барча кенгли-ги бўйича ҳаракатланиши, тўхташи ва тўхтаб туриши мумкин.



5.10.4



5.11.1



5.11.2



5.11.1. «Қайрилиш жойи»

Бу жойда чапга бурилиш тақиқланади.

5.11.2. «Қайрилиш оралиғи»

Ушбу белгилар қайрилиш жойи ва унинг оралигини белгилаб, транспорт воситаларининг чапга бурилишини тақиқлади.

5.12. «Автобус ва троллейбус тўхташ жойи»



5.12



5.13



5.14



5.13. «Трамвай тўхташ жойи»

5.14. «Такси тўхтаб туриш жойи»

Ушбу белгилар ўзига хос транспорт воситаларининг тўхташ ва тўхтаб туриш жойларини кўрсатиб, белги ўрнатилган жойдан 15 метргача ма-софада бошқа транспорт воситаларининг тўхташи ва тўхтаб туришини тақиқлади.

5.15. «Тұхтаб туриш жойи»

Транспорт воситаларининг қисқа ва узок муддатта тұхтаб туриш жойи.



5.15



5.16.1, 5.16.2. «Пиёдалар ўтиш жойи»

Ушбу белгилар пиёдалар ўтиш жойини белгилаб, «Зебра» шаклидаги ётиқ чизик



5.16.1



5.16.2



билин ёки уларсиз ишлатилиши мүмкін.

«5.16.1» белгиси йүлнинг ўңг тарафига ўрнатилиб, пиёдалар ўтиш жойининг олд чегарасини билдиради, «5.16.2» йүл белгиси аввалги белгининг аксини күрсатади ва йүлнинг чап тарафига ўрнатилиб, пиёдалар ўтиш жойининг туташ чегарасини күрсатади.

5.17.1, 5.17.2. «Пиёдаларнинг ер остидан ўтиш жойи»

5.17.3, 5.17.4. «Пиёдаларнинг ер устидан ўтиш жойи»

Ушбу белгилар ер устидан (күпинча темир йүл түшама күприклари устидан) ва ер остидан(серқатнов күчаларнинг остидан) ўтиш жойларини күрсатади.



5.17.1



5.17.2



5.17.3



5.17.4

5.18.«Тавсия этилган тезлик»

Ушбу белги йүлнинг шартшароитлари ёки метерология (об-хаво) шароитларига қараб шу қисм учун маълум тезликни (белгидә күрсатылған) тавсия қиласы. Белги биринчи чоррахагача таъсир қиласы. Агар бу белги огоҳлантирувчи белги билан бирга қўлланса, унинг таъсир оралиғи хавфли қисмнинг узунлиги билан аниқланади.



5.18



5.19.1, 5.19.2, 5.19.3. «Охири берк йўл, кўча»

Ушбу белги йўлнинг давоми йўқ, охири берк эканлигини күрсатиб, ҳаракатланишни тақиқламайди (кўчага киришни тақиқламайди).



5.19.1



5.19.2



5.19.3



5.20.1 «Йўналишнинг дастлабки кўрсаткичи»

Белгидә кўрсатылған аҳоли яшайдиган жой ёки манзилга автомагистраль орқали бориладиган бўлса – асоси яшил, оддий йўлларда – асоси ҳаво ранг, шаҳар йўлларида – асоси оқ белгилар

билин ҳаракат йўналиши кўрсатилган бўлади. Белгидан, белги ўрнатилган жойдан чорраҳагача бўлган масофа ёки йўналишлар бўйича, 3.12–3.15 тақиқловчи белгилардан бири ўрнатилган кисмни айланиб ўтиш кераклиги кўрсатилади. Белги шаҳар йўлларида 50–100 метр, шаҳардан ташқарида 150–300 метр масофада, автомагистралларда 300 метр ва ундан ортиқ масофаларда ўрнатилади.

5.20.2. «Йўналишларнинг дастлабки кўрсаткичи»

Бу белгининг аввалги белгидан фарки шундаки, унда ахоли яшайдиган жой ва бошқа манзилларга бориши йўналиши кўрсатилганидадир. Автомагистраль йўналиши яшил асосли белги билан, оддий йўлларнинг йўналиши эса асоси ҳаво ранг белги билан кўрсатилади.

Белгидаги кўрсатилган ахоли яшайдиган жойга ва бошқа манзилларга томон ҳаракатланиш йўналиши.

Белгидаги 5.29.1 белгисининг ҳамда автомагистраль, аэропорт ва бошқа рамзий белгилар тасвири туширилган бўлиши мумкин. 5.20.1 белгиси йўлнинг 3.11–3.15 тақиқловчи белгиларидан бири ўрнатилган кисмларини айланиб ўтиш кераклигини кўрсатиш учун ҳам кўлланилади.

5.20.3. «Ҳаракатланиш тасвири»



Ушбу белги бирор йўналиш бўйича ҳаракатланиш тақиқланган мураккаб чорраҳаларда ҳаракатланиш тартибини кўрсатади. У чорраҳа олдида ўрнатилиб, айрим ҳаракатлар тақиқланган вақтда ҳаракатланиши йўналиши ёки серқатнов чорраҳада рухсат этилган ҳаракатланиши йўналишини кўрсатади.

5.21.1. «Йўналиш кўрсаткичи»

Манзил томон бурилиш жойида ушбу белги ўрнатилиб, қанча километр масофа қолганини кўрсатади.

5.21.2. «Йўналишлар кўрсаткичи»

Ушбу белги аввалги бел-



5.20.2



5.21.1



5.21.2

гининг бир тури бўлиб, бир неча манзил томон ҳаракатланиш йўналишларини кўрсатади.

Манзиллар томон ҳаракатланиш йўналишлари.

Белгиларда манзилларгача бўлган масофа (км) кўрсатилиши, автомагистраллар, аэропортлар ва бошқа рамзий белгилар тасвирланган бўлиши мумкин.

5.22. «Аҳоли яшайдиган жойнинг бошланиши»

Асоси оқ рангда, аҳоли яашаш жойининг номланиши қора рангда ёзилган бундай белгилар юқори тезликни соатига 70 км билан чегаралаб, товуш мосламаларидан фойдаланишни тақиқлайди. Ушбу қоидаларнинг аҳоли яшайдиган жойларда ҳаракатланиш тартибини белгиловчи талабларига амал қилинадиган жойларнинг номи ҳамда унинг бошланиши.



QARSHI

5.22



QARSHI

5.23

5.23. «Аҳоли яшайдиган жойнинг охири»

Ушбу белги ўрнатилган жойдан бошлаб, аввалги белги «5.22» киритган чегаралар бекор қилинади.

Ушбу қоидаларнинг аҳоли яшайдиган жойларда ҳаракатланиш тартиби талаблари бекор қилинган жой.

5.24. «Аҳоли яшайдиган жойнинг бошланиши»

Асоси ҳаво ранг, ёзуви оқ рангда ёзилган бундай белгилар ҳаракат тезлиги ва товуш мосламаларидан фойдаланишини чекла-масдан, факат белгига ёзилган географик жой номини билдиради. Ушбу белги ўрнатилган жойда аҳоли яшайдиган жойлардаги йўлларда жорий этилган тартиб талаб этилмайди.



Chimboy

5.24



Chimboy

5.25

Ушбу қоидаларнинг аҳоли яшайдиган жойларда ҳаракатланиш тартибини белгиловчи талабларига амал қилинмайдиган жойнинг номи ҳамда унинг бошланиши.


5.25. «Аҳоли яшайдиган жойнинг охири»

Ушбу белги аввалги белги кўрсатилган географик жойнинг охирини билдиради.

5.24 белгиси билан кўрсатилган аҳоли яшайдиган жойнинг охири.

5.26. «Манзил номи»

Аҳоли яшайдиган жойлардаги кўчалар номи, аҳоли яшамайдиган жойларда эса дарё, кўл ва бошқа хуш-




NAMANGAN	14
FARG'ONA	42
ANDIJON	98

5.27

манзара жойларнинг номи ушбу белги билан кўрсатилади.

5.27. «Масофалар кўрсаткичи»

Ушбу белги шаҳарлардан чиқиб кетиш жойларига ўрнатилиб, йўналиш бўйича жойлашган аҳоли яшайдиган манзилгача бўлган масофа ни билдиради. Ҳаракатдаги ҳайдовчи ўқиб улгуриши учун битта белгида учтагача манзил номи ёзилиши мумкин. Йўналиш бўйича жойлашган аҳоли яшайдиган жойларгача бўлган масофа (км).



5.28. «Километр белгиси»

Ушбу белги йўл бошланганидан бошлаб, ҳар бир кило-

1205

метрда ўрнатилади.

5.28

5.29.1, 5.29.2. «Йўл рақами»


Ушбу белгилар йўл рақами ва йўналишини кўрсатиб, ҳайдовчига автомобиль йўллари атласи бўйича ундан фойдаланишини осон-лаштиради.

M-39

E 30

5.29.1

5.29.1 – йўлга берилган рақам, 5.29.2




5.29.2

– йўлнинг рақами ва йўналиши.

5.30.1, 5.30.2, 5.30.3. «Юк автомобиллари учун ҳаракатланиш йўналиши»


Ушбу белгилар чорраҳа олдида ўрнатилиб, юк автомобиллари ҳайдовчиларига энг қулай йўлни кўрсатади ва, шу йўл бўйича ҳаракатланишини тавсия этади. Бошқа йўлларга бурилиш тақиқланмайди, лекин тез орада юк автомобиллари ҳаракатланишини тақиқлайдиган белгига олиб келади.



5.30.1



5.30.2



5.30.3



Чорраҳаларда юк автомобиллари, тракторлар ва ўзиорар мосламаларга бирор йўналишда ҳаракатланиш тақиқланган бўлса, бундай транспорт воситаларига тавсия этилган ҳаракатланиш йўналишлари.

5.31. «Айланиб ўтиш тасвири»

Асоси сарик рангда бўлган ушбу белги вақтингчалик ёпиб



5.31



кўйилган йўл қисмини айланиб ўтиш чизмасини кўрсатади. Белги аҳоли яшайдиган жойда 50–100 м, аҳоли яшамайдиган жойларда 150–300 м. масофада, баъзи ҳолларда айланиб ўтиладиган йўлнинг олдида ўрнатиласди.

5.32.1–5.32.3. «Четлаб ўтиш йўналиши»

Асоси сарик рангда бўлган ушбу белги вақтингчалик ёпиб кўйилган йўл қисмини четлаб ўтиш йўналишини кўрсатади. Бу белги аввалги белгига ўхшаб аҳоли яшайдиган жойда 50–100 метр, аҳоли яшамайдиган жойда 150–300 метр масофада, баъзи ҳолларда айланиб ўтиладиган йўлнинг олдида ўрнатиласди.



Chetlab
o'tish
5.32.1

Chetlab
o'tish
5.32.3

Chetlab
o'tish
5.32.2

5.33. «Тўхташ»

Ушбу белги светофорга 5–20 метр етмасдан, баъзи ҳолларда светофор остида ўрнатилиб, светофорнинг факатгина тақиқловчи ишорасида транспорт восита-ларининг тўхташ жойини кўрсатади.



5.33



5.34.1, 5.34.2. «Бошқа қатнов қисмига қайта тизилишнинг бошланғич кўрсаткичи»

Ушбу белги ажратувчи бўлакли йўлларда турли тадбирлар (халқ сайли, митинг, спорт йиғилишлари) сабабли вақтингчалик ёпиб кўйилган йўл қисмини айланиб ўтиш йўналишини ёки бошқа қатнов қисмига қайтиш йўналишини кўрсатади.



5.34.1



5.34.2



Ажратувчи бўлаги бўлган йўлнинг ҳаракатланиш учун ёпик худудини айланиб ўтиш ёки ўнг томондаги қатнов қисмига қайтиш йўналиши.

5.35. «Реверсив ҳаракатланиш»

Ушбу белги йўлнинг бошида ўрнатилиб, бир ёки бир неча бўлакларда ҳаракатланиш йўналишининг қарама-карши томонга ўзгариши мумкинлиги ҳақида ахборот беради.



5.35



5.36. «Реверсив ҳаракатланишнинг охири»

«5.36» белгиси йўлнинг охирига ўрнатилиб, реверсив ҳаракатланишнинг охирини кўрсатади.



5.36



5.37. «Реверсив ҳаракатланиш йўлига чиқиши»

Ушбу белги чорраҳа олдида ўрнатилиб, кесишадиган йўлнинг бир ёки бир неча бўлакларида ҳаракатланиш йўналиши қарама-қарши томонга ўзгариши мумкинилиги ҳакида ахборот беради.



5.37



5.38. «Туарар-жой даҳаси»

Туарар-жой даҳаларида пиёдалар тротуардан ташқари қатнов қисмida ҳам ҳаракатланишлари мумкин. Бунда пиёдалар имтиёзга эга бўладилар. Хайдовчига юргизгични ишлаб турган ҳолда тўхтаб туриши, механик транспорт воситасини бошқаришни ўргатиш ва тўла вазни 3.5 тоннадан ортиқ бўлган автомобилларнинг (максус майдон бўлмаса) тўхтаб туриши тақиқланади.



5.38



5.39

Йўл ҳаракати қоидаларининг туарар жой даҳаларида ҳаракатланиш тартиби ўрнатилган йўл.

5.39. «Туарар-жой даҳасининг охири»

5.40. «Фалокатли ҳолатлар учун кириш йўли»

Тоғли йўлларда, довонда тик нишабдан тушиб келаётган транспорт воситаларининг тўхтатиш тизими ишламай қолса, тўхтатиш учун ажратилган йўлга киришини кўрсатади. Йўл ҳаракати қоидаларидаги 20.2 бандда кўрсатилган ҳолларда фойдаланиладиган йўл.



5.40



5-мавзуга тестлар:

1 Бу йўл белгиси:

- Факат кўрсатилган ёки юкори тезликка рухсат беради.
- Белгидаги кўрсатилгандан ортиқ тезликтаги харакатни тақиқлайди.
- Йўлнинг шу кисмидаги тавсия этилган харакатланишни тезлигини кўрсатади.



3 Хайдовчи кайси расмда коидалар талабланини бузмай туриб манёвр килди?



5 Автомобилнинг қайси йўналишда харакатланишига рухсат этилади?

- Чапга ва ўнгта.
- Факат тўргига.
- Барча йўналишларда.



7 Бу белгida харакатланиши рухсат этилади:

- Факат автомобиль хайдовчисига.
- Факат автомобиль ва мотоцикл хайдовчиларига.
- Барча транспорт воситаларининг хайдовчиларига.
- Факат автомобиль ва автобус хайдовчиларига.



9 Қайси расмда харакатланишининг тўғри йўналиши кўрсатилган?

- Биринчида.
- Иккинчида.
- Иккаласида.



2 Кайси белги 50 км/соат кам тезликка харакатланишини тақиқлайди?



4 Кайси транспорт воситасининг хайдовчиси айланма харакатли кесишмага тўғри чиқади?

- Хар иккни хайдовчи.
- Факат автобуснинг хайдовчиси.
- Факат енгил автомобилнинг хайдовчиси.



6 Чорраҳада харакатланишининг мажбурий йўналишини қайси белги кўрсатади?



8 Белгиларнинг таъсири кайси транспорт воситаларига таъбиқ этилади?

- Факат енгил автомобилларга.
- Енгил автомобилларга ва мотоциклларга.
- Енгил автомобилларга ва рухсат этилган тўла вазни 3,5 т дан кам ёки тенг бўлган юк автомобилларига.



10 Бу чорраҳада чапга бурилишга рухсат этиладими?

- Рухсат этилади.
- Такикланади.



6. СЕРВИС БЕЛГИЛАРИ

Сервис белгилари транспорт воситалари, йўл ёқасида жойлашган хизмат кўрсатиш жойлари хақида маълумот беради.

Ушбу белгилар хизмат кўрсатиш жойлари олдида ёки улар томонга борадиган йўл бошида ўрнатилади. Иккинчи ҳолатда белги ўрнатилган жойдан хизмат кўрсатиш жойигача бўлган масофа белги остида кўрсатилади.



7. ҚЎШИМЧА АХБОРОТ БЕЛГИЛАРИ

Қўшимча ахборот белгиларининг асоси оқ рангда бўлиб, доимо бошқа белгилар билан бирга қўлланилади ва уларнинг таъсирини муайянлаштиради ёки чеклайди.

7.1.1. «Манзилгача бўлган масофа»

Ушбу белги:

- огохлантирувчи белгилар билан қўлланса, хавфли жойга-ча бўлган масофани;

300 м
7.1.1



– имтиёз белгилари билан кўлланса, белгининг таъсири қанча масофадан кейин имтиёз ёки йўл бериш бошланишини;

– тақиқловчи белгилар билан кўлланса, қанча масофадан кейин йўлнинг ҳаракатланиши тақиқланган қисми бошланишини;

– ахборот-ишора белгилари билан кўлланса, чорраҳадан манзилгача бўлган масофани кўрсатади.

7.1.2. «Манзилгача бўлган масофа»

Чорраҳа ёки кесишима олдида 2.5 «Тўхтамасдан ўтиш тақиқланади» белгиси ўрнатилган бўлса, 2.4 «Йўл беринг» белгиси ўрнатилган жойдан чорраҳа ёки кесишимагача бўлган масофани кўрсатади.



7.1.2



7.1.3, 7.1.4. «Манзилгача бўлган масофа»

Ушбу белгилар чорраҳадан, кесишимадан манзилгача бўлган масофани кўрсатади.



7.1.3

7.1.4



7.2.1. «Таъсир оралиғи»

Ушбу белги:

– огоҳлантирувчи белгилар билан кўлланса, йўлнинг хавфли қисми қанчагача давом этишини;

– тақиқловчи белгилар билан кўлланса, уларнинг таъсир оралигини;

– ахборот-ишора белгилари билан кўлланса, «5.15», «5.18» белгиларининг таъсир оралигини кўрсатади.



7.2.1



7.2.2-7.2.6 – «Таъсир оралиғи»

Бу белгилар факат тақиқловчи 3.27 – 3.30 белгилари билан кўлланилади.

7.2.2 – белгининг таъсири сақланган оралиқни кўрсатади.

7.2.3 – белги таъсир оралиғи охирини кўрсатади.



7.2.2



7.2.3



7.2.4



7.2.5
7.2.6



7.2.4 – ҳайдовчиларга белги таъсирида эканликлари ҳакида маълумот беради.

7.2.5, 7.2.6 – майдон, бинолар олди ва шунга ўхшаш жойлар четида тўхташ ва тўхтаб туриш тақиқланганда белгининг таъсир оралиги ва йўналишини кўрсатади.



7.3.1–7.3.3. «Таъсир йўналишлари»

Ушбу белгилар чоррача олдида
ўрнатилган тақиқловчи, 7.3.1 7.3.2 7.3.3
буорувчи ва ахборот-ишора
белгилари билан қўлланилиб, уларнинг таъсир йўналишини кўрсатади.



7.4.1–7.4.7. «Транспорт воситасининг тури»



7.4.1



7.4.2



7.4.3



7.4.4



7.4.5



7.4.6



7.4.7



Ушбу белгилар асосий белгилар билан бирга қўлланилиб, асосий белгининг таъсири кайси турдаги транспортга тааллукли эканини тасвирдаги сурат орқали кўрсатади. Енгил автомобиль сурати тасвирланган «7.4.3» белги тўла вазни 3,5 тоннагача бўлган юк автомобилларига ҳам тааллукли, юк автомобили сурати тасвирланган «7.4.1» белги тўла вазни 3,5 тоннадан юқори бўлган автомобилларга тегишли.

Белгининг таъсири жорий этилган транспорт воситалари турини кўрсатади.

7.4.1 қўшимча белгисининг таъсири юк ташувчи, шу жумладан, тиркамали, тўла вазни 3,5 тоннадан ортиқ бўлган транспорт воситаларига, 7.4.3 қўшимча белгиси эса енгил автомобилларга, шунингдек, тўла вазни 3,5 тоннагача бўлган юк ташувчи транспорт воситаларига татбиқ этилади.

7.5.1. «Шанба, якшанба ва байрам кунлари»

7.5.2. «Иш кунлари»



7.5.1



7.5.2



7.5.3

7.5.3. «Хафта кунлари»

Асосий белгилар остига ўрнатилган ушбу белгилар, асосий белги ҳафтанинг қайси кунинг тегишли эканлигини күрсатади.



Белгидә ҳафтанинг қайси кунлари амал қилиниши күрсатилған.

7.5.4. «Амал қилиш вақти»

Асосий белги билан күлланилған ушбу белги асосий белги куннинг қайси вақтида амал қилишини күрсатади.

8.00-17.30

7.5.4



7.5.5.– 7.5.7. «Амал қилиш вақти»

Асосий белгилар

билин күрсатилған
ушбу белгилар 7.5.5 7.5.6 7.5.7
асосий белги 8.00-17.30 8.00-17.30 dushanba 8.30-9.30
хафтанинг қайси куни ва қайси соатида
амал қилишини күрсатади.



7.6.1-7.6.9. «Транспорт воситасини тұхтаб түриш жойига қүйиш усули»



Ушбу белгилар «Тұхтаб түриш жойи» белгиси билан күлланилып, енгил автомобиллар ва мотоциклларнинг тротуар ёнига қўйиш усулини күрсатади «Тұхтаб түриш жойи» белгиси билан күлланилған «7.6.1» белгиси барча турдаги транспорт воситаларининг тұхтаб түриш усулини күрсатади.

7.6.1 – барча турдаги транспорт воситаларини тұхтаб түриш учун йўлнинг қатнов қисмидә, пиёдалар йўлкаси ёнида қўйиш усули.

7.6.2-7.6.9 пиёдалар йўлкаси ёнидаги тұхтаб түриш жойига енгил автомобиллар ва мотоциклларни қандай қўйиш усули.

7.7. «Юргизгични ишлатмасдан тұхтаб түриш жойи»

Касалхоналар, санаторийлар, дам олиш уйлари, ахоли зич яшайдын ва шунга ўхшаш жойларда экологияни бузмаслик мақсадида «Тұхтаб түриш жойи» билан



7.7



бирга 7.7 белгиси қўлланилиб, тўхтаб туриш жойида фақат юргизгични ишламаётган транспорт воситаларининг тўхтаб туришига рухсат этилганини билдиради. 5.15 белгиси билан биргаликда қўлланганда, тўхтаб туриш фақат юргизгичи ишламаётган транспорт воситаларигина тўхтаб туришига рухсат этилганини билдиради.

7.8. «Пуллик хизмат кўрсатиш жойи»

«Тўхтаб туриш жойи» белгиси билан қўлланган ушбу белги тўхтаб туриш жойи пуллик эканни кўрсатади.



7.8



7.9. «Тўхтаб туриш муддати чекланган»

Дўкон, бозор ва шунга ўхшаш жойларда харидорларнинг тўхтаб туриш жойидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун «Тўхтаб туриш жойи» билан бирга қўлланган ушбу белги тўхтаб туриш муддатини чеклади.



7.9



5.15 белгиси ўрнатилган тўхтаб туриш жойида транспорт воситалари тўхтаб туришининг энг кўп муддатини кўрсатади.

7.10. «Автомобилларни кўрикдан ўtkазиш жойи»

Тўхтаб туриш (5.15) ёки дам олиш жойида (6.11) автомобилларга майда техник хизмат кўрсатиш учун эстакада ёки кўздан кечириш чукурчаси бор эканини билдиради.



7.10



5.15 ёки 6.11 белгиси билан кўрсатилган майдонларда эстакада ёки кўздан кечириш чукурчалари борлигини билдиради.

7.11. «Тўла вазни чекланган»

Ушбу белги баъзи тақиқловчи ёки буюрувчи белгилар билан қўлланниб, тўла вазни қўшимча белгига кўрсатилган микдордан ортиқ бўлган транспорт воситаларига тегишли эканини кўрсатади.



7.11



7.12. «Хавфли йўл ёқаси»

«Таъмиrlаш ишлари» белгиси билан қўлланган ушбу белги



7.12



йўл ёқасида йўл ишлари олиб борилаётганини, йўлдан ташқарига чиқиш хавфли эканлигини кўрсатади.

Йўл ишлари бажарилаётгани сабабли йўл ёқасига чиқиш хавфли эканлиги хақида огоҳлантиради, 1.23 белгиси билан кўлланилади.

7.13. «Асосий йўлнинг йўналиши»

Ушбу белги асосий йўл йўналиши ўзгарганда «Асосий йўл», «Йўлберинг», «Тўхтамасдан ҳаракатланиш тақиқланади» белгилари билан кўлланилади.



7.13



7.14. «Ҳаракатланиш бўлаги»

Бу белги асосий белгилар ёки светофор билан бирга кўлланиб, уларнинг таъсири қўшимча белги кўрсатадиган бўлакка тегишли эканлигини билдиради.



7.14



7.15. «Кўзи ожиз пиёдалар»

Ушбу белги «Пиёдалар ўтиш жойи» «1.20», «5.16.1», «5.16.2» белгилари ҳамда светофор билан бирга кўлланиб, ҳайдовчига пиёдалар ўтиш жойидан кўзи ожизлар ўтиши мумкинлигини билдиради.

1.20, 5.16.1, 5.16.2 белгилари ҳамда светофор билан кўлланилади, пиёдалар ўтиш жойидан кўзи ожиз кишилар фойдаланиши ҳақида огоҳлантиради.



7.15



7.16. «Нам қоплама»

Юқори тезликнинг чекланиши, энг кам оралиқнинг чекланиши сабабларини маълум қилиш учун асосий белгилар билан бирга «7.16» қўшимча белгиси кўлланилади.



7.16



Белги қатнов қисмининг қопламаси нам бўлган вақтда таъсир этишини кўрсатади.

7.17. «Ногиронлар»

Асосий белгилар билан кўлланилган ушбу белги асосий белги фақат ногиронларга тегишли эканини билдиради.



7.17



ди. «Тұхтаб туриш жойи» белгиси «7.17» белги билан құлланса, тұхтаб туриш жойи факат ногиронларга тегишли автомобиль ёки мотоколяскага тааллуқли бўлади. 5.15 белгиси билан қўлланилади. Тұхтаб туриш жойи (ёки унинг бир қисми) ушбу қоидаларнинг 28.3 бандига мувофиқ, «Ногирон» таникли белгиси ўрнатилган транспорт воситалари учун ажратилганлигини кўрсатади.

7.18. «Ногиронлар мустасно»

Тақиқловчи белгилар билан ўрнатилган ушбу белги тақиқловчи белгининг ногиронларга тегишли автомобиль ёки мотоколяскага тааллуқли эмас эканлигини билдиради.



7.18



Белгиларнинг таъсири ушбу қоидаларнинг 28.3 бандига мувофиқ «Ногирон» таникли белгиси ўрнатилган, транспорт воситаларига ва мотокажаваларга жорий этилмайди.

Қўшимча белгилар қайси белги билан бирга жорий этилса, бевосита шу белги тагига жойлаштирилади. 7.2.2-7.2.4, 7.13 қўшимча белгилари йўлнинг, йўл ёқасининг, пиёдалар йўлкасининг тепасига ўрнатилган белгининг ёнига жойлаштирилади.

Вақтингчалик (кўчма тиргакдаги (A) ва доимий белгилар (B) маъно жиҳатдан бирбирига зид келган ҳолларда ҳайдовчилар вақтингчалик ўрнатилган белгиларга амал қилишлари керак.




Эслатма: Огоҳлантирувчи, тақиқловчи, буюрувчи, ахборот-ишиора йўл белгиларининг тагида мазкур йўл белгисининг таъсир оралигини кўрсатувчи 7.2.1 қўшимча ахборот белгиси ўрнатилган бўлса, йўл белгиларининг таъсир оралиги охирини кўрсатувчи йўл белгиси ўрнатилиши шарт эмас.

7-мавзуга тестлар:

- 1** Чоррахани иккинчи бўлиб кесиб ўтади:
1. Яшил автомобиль.
 2. Кўк автомобиль.
 3. Кизил автомобиль.



- 3** Кайси белги билан хавфли йўлнинг узунлиги кўрсатилади?



- 5** Кайси транспорт воситаларининг хайдовчиси тўхтаб туриш қондасини буди?
1. Енгил автомобиль хайдовчиси.
 2. Мотоцикл хайдовчиси.
 3. Юк автомобили хайдовчиси.
 4. Барча транспорт воситаларининг хайдовчилари.



- 7** Транспорт воситалари чоррахани кўйидаги тартибда кесиб ўтади:
1. Трамвайлар 1 ва 2, айни вактда яшил автомобиль билан, кизил, кўк автомобиллар.
 2. Трамвай 1, айни вактда яшил автомобиль билан кизил автомобиль,
 3. Трамвай 2, кўк автомобиль.



- 9** Кизил автомобиль чоррахани кесиб ўтади:
1. Биринчи бўлиб.
 2. Иккинчи бўлиб.



- 2** Кайси транспорт воситаларининг хайдовчилари тўхтаб туриш қондасини будилар?
1. А ва Б.
 3. Б ва Г.
 5. Б, В ва Г.
 2. Факат Г.
 4. В ва Г.



- 4** Бу белgilар билдиради:

1. "Ногирон" таникли белгиси бўлган автомобиллар учун 30 м дан кейин тўхтаб туриши желишини.
2. Мотокажавалардан ташкари транспорт воситалари учун 30 м ли худуддаги тўхтаб туриш жойини.
3. "Ногирон" таникли белгиси бўлган мотокажава ва автомобиллар учун 30 м ли худуддаги тўхтаб туриш жойини.



- 6** Белги остигадаги кўрсаткич нимани кўрсатади?

1. Йўлнинг тор кисми узунлигини.
2. Белгидан йўлнинг тор кисмигача бўлган масофани.
3. Тор кисмини айланниб ўтиш жойигача масофани.




- 8** Белгиларнига таъсири қайси транспорт воситаларига татбиқ этилади?

1. Факат енгил автомобилларга.
2. Енгил автомобилларга ва мотоциклларга.
3. Енгил автомобилларга ва рухсат этилган тўла вазни 3,5 т дан кам ёки тенг бўлган юк автомобилларига.



- 10** Кайси кўшимча ахборот белгиси транспорт воситаларини тўхтаб туриш жойига кўйини усуслини кўрсатади?



Йўл ҳаракати қоидаларига 2-Илова

Йўл чизиклари ҳаракатланишни ташкил этишда ҳайдовчининг асосий эъти-бори йўналтирилган жойларга чизилади. Йўл чизиклари ётиқ ёки тик чизик гурухларига бўлинади.

1. ЁТИҚ ЧИЗИҚ

Ётиқ чизиклар йўлнинг қатнов қисми юзасига чизилади. Бўйлама ётиқ чизиклар ва уларнинг моҳияти куйида келтирилган расмларда кўрсатилган.

Йўлнинг қатнов қисми юзасидаги чизиклар, ишоралар, ёзувлар ва бошқа белгилар ҳаракатланиш тартибини белгилайди.

Йўл юзасидаги ётиқ чизиклар оқ рангда бўлади (1.4, 1.10 ва 1.17 чизиклар сариқ рангда бўлади).

Бўйлама чизиклар ва уларнинг хусусиятлари:

1.1 Йўлнинг ўртасида чизилган энсиз, сидирға оқ чизик қарама-қарши транспорт оқимини ажратади.

Йўлнинг хавфли жойларида ҳаракатланиш бўлаклари ўртасида чизилган узлуксиз оқ рангдаги сидирға чизик бўлакларнинг чегарасини билдиради.

Йўлнинг чеккаси ва маҳсус майдончаларда чизилиб, транспорт воситаларининг тўхтаб туриш жойи чегарасини билдиради.

Чизиқни кесиб ўтиши тақиқланади.

Йўлнинг чеккасига чизилган энсиз сидирға оқ чизик ҳаракатланиш қисмининг чегарасини билдиради.

Чизиқни исталган тарафдан кесиб ўтиши мумкин.

1.2. Автомагистралларда қатнов қисмининг чеккасига чизилган энли (20 см) узлуксиз сидирға чизик қатнов қисмининг чегарасини билдиради.

Чизиқни исталган тарафдан кесиб ўтиши мумкин.

1.3. Йўлнинг ўртасида чизилган паралель икки сидирға оқ чизик тўрт ва ундан кўп бўлакли йўлларда қарама-қарши



йўналишдаги транспорт воситаларининг оқимини ажратади.

Чизиқни кесиб ўтиши тақиқланади.

1.4. Йўлнинг ҳаракатланиш қисми четига ёки йўл четидаги тўсиққа (бордюрга) чизилган сариқ чизик транспорт воситаларининг тўхташини тақиқлайди. Белгиланган йўналишли транспортларга дахлийўк.



Чизиқни исталган тарафдан кесиб ўтиши мумкин.

1.5. Йўлнинг ўртасига чизилган энсиз узук-узук оқ рангдаги чизик икки ёки ундан ортиқ бўлакли йўлларда бўлакларнинг чегарасини билдиради (оралиқ масофанинг чизикка нисбати 3/1)




Чизиқни исталган тарафдан кесиб ўтиши мумкин.



Бир йўналишда ҳаракатланиш учун мўлжалланган икки ёки ундан ортиқ бўлакли йўлларда бўлакларнинг чегарасини билдиради (оралиқ масофанинг чизикка нисбати 3/1).

1.6. Яқинлашиш чизиги (ҳар бир чизик узунлиги улар орасидаги масофадан уч баробар катта бўлган узук-узук чизик) қарама-қарши ёки бир йўналишда ҳаракатланаётган транспорт воситалари оқимларини ажратувчи 1.1. ёки 1.11. чизигига яқинлашаётганлик ҳақида огоҳлантиради.



Чизиқни исталган тарафдан кесиб ўтиши мумкин.



1.7. Расмдаги энсиз узук-узук, оралиғи кисқа оқ чизиклар чорраҳалардаги ҳаракатланиш бўлакларини билдиради.

Чизиқни исталган тарафдан кесиб ўтиши мумкин.



1.8. Энли узук-узук чизик тезланиш ёки секинланиш бўлаги билан йўлнинг ҳаракатланиш қисмидаги асосий бўлаги ўртасидаги чегарани билдиради. (Чорраҳаларда, йўлнинг турли сатҳда кесишган қисмларида, автобуслар тўхтайдиган

жойларидан ва ҳ.к.).

Чизиқни исталган тарафдан кесиб ўтиши мумкин.

1.9. Реверсив ҳаракатланишда қатнов қисмининг чегарасини белгилайди;

Реверсив ҳаракатланиш амалга ошириладиган йўлларда (реверсив светофор ўчирилган ҳолатда) қарама-қарши йўналишдаги транспорт оқимини ажратади.



Реверсив светофорлар бўлмагандан ёки улар ўчириб қўйилганда 1.9. чизигини фақат у хайдовчининг ўнг томонидан бўлса, босиб ўтишга рухсат этилади.

Реверсив светофор ёқилган пайтда бир йўналишли бўлакларни ажратаетган 1.9. чизигини исталган томонидан босиб ўтишга рухсат этилади. Реверсив светофор ўчирилганда хайдовчилар дарҳол 1.9. чизигидан ўнгга қайта тизилишлари керак.

Реверсив светофор ўчирилган бўлса, қарама-қарши йўналишдаги транспорт оқимларини ажратувчи 1.9. чизигини босиб ўтиш тақиқланади.

1.10. Йўлнинг ҳаракатланиш қисми четига ёки йўл четидаги тўсиқ (бордюр) устидан чизилган сариқ чизик тўхтаб туришни тақиқлайди. Таксометри ишлаб турган таксиларга бунинг дахли йўқ.




Чизиқни исталган тарафдан кесиб ўтиши мумкин.

1.11. Сидирға чизик ёнида чизилган узук-узук чизик фақат бирор бўлакка қайта тизилишига рухсат этади.

Ушбу чизикни кесиб ўтиш:

- а) узук-узук тарафдан мумкин;
- б) сидирға чизик томонидан тақиқланади.



1.12. «Тўхтанг» ёзуви «Тўхташ» чизиги светофорнинг ва тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасида, тартибга солинмаган чорраҳаларда, «Тўхтамасдан ўтиш тақиқланган» (2.5.) белгиси олдида хайдовчи тўхташи лозим бўлган жойни кўрсатади. Бу чизик «Тўхташ» ахборот-ишора белгиси (5.33) билан қўлланилиши мумкин.



1.13. Бир қатор бўлиб терилган учбурчаклар, битта катта учбурчак

«Йўл беринг» белгиси билан кўлланилиб, кесишган йўлда ҳаракатланаётган транспорт воситасига йўл бериш зарур бўлганда, ҳайдовчи тўхташи лозим бўлган жойни кўрсатади. Йўл чеккасида ўрнатилган «Йўл беринг» белгиси кўриниши чекланган кўп бўлакли йўлларда кўлланилиши мумкин.



1.14.11.14.2. Параллель чизилган кенг узлуксиз чизиклар «зебра» пиёдаларнинг ўтиш жойини билдиради. «Пиёдалар ўтиш жойи» (5.16) ахборотишора белгиси билан кўлланилиши мумкин. Йўлнинг бундай жойларида ҳайдовчи шу йўналишнинг катнов қисмida бўлган пиёдаларни ўтказиб юбориши керак. (ЙҲҚ 16).



1.14.3. Светофор ёрдамида тартибга солинадиган пиёдаларнинг ўтиш жойи. Светофорнинг қизил чироги яшилга алмасиб, пиёдалар катнов қисмини тарк этишга улгурмаган бўлса ҳайдовчи пиёдаларнинг шу йўналиш бўйича ўтиб боришларига имкон берниши керак. (ЙҲҚ 16.3).




1.15. Йўлнинг велосипед йўлкаси кесиб ўтган жойи. Бундай тартибга солинмаган кесишмада велосипед ҳайдовчиси йўлда ҳаракатланаётган транспорт воситаларини ўтказиб юборишлари керак (имтиёз йўлидаги транспорт воситаларида).



1.16.1–1.16.3. Транспорт оқимлари ажраладиган ёки кўшиладиган хавфсизлик оролчаси. 1.16.3. транспорт оқимлари кўшиладиган жойдаги йўналтирувчи оролчани билдиради. Оролчанинг чегараси 1.1. чизиги билан белгиланган бўлиб, уни кесиб ўтиш ёки устига чиқиб тўхташ тақиқланади.



1.17. Сариқ рангдаги, аррасимон чизик бел-



гиланган йўналишили транспорт воситалари ҳамда таксиларнинг тўхтаб туриш жойини билдиради.

Чизиқни исталган тарафдан кесиб ўтиш мумкин

1.18. Чорраҳада ва кесишмалар олдида бўлаклар бўйича қатнов қисмининг юзасига чизилган йўналтиргич, мустақил равишда ёки «Бўлаклар бўйича ҳаракатланишинг йўналиши» (5.8.1, 5.8.2) ахборот-ишора белгилари билан кўлланиб, транспорт воситаларига бўлаклар бўйича рухсат этилган йўналишни кўрсатади.



1.19. 45° бурчак остида чизилган йўналтиргич йўл қисмининг тор жойига яқинлашганлик ҳақида огоҳлантириб, алоҳида ёки «Йўлнинг торайиши» (1.18.1–1.18.3) белгилари билан бирга кўлланилади.



1.20. Хайдовчини 1.13. чизигига яқинлашаётгани ҳақида огоҳлантиради.



1.21. «STOP» – тўхтанг ёзуви 2.5. белгиси билан бирга кўлланилганда ҳайдовчини 1.12 чизигига яқинлашаётганлиги ҳақида огоҳлантиради.




1.22. Соn билан ёнма-ён ёзилган ҳарф йўл (ҳаракатланиш йўналиши) рақамларини кўрсатади.



1.23. Йўлнинг фақат белгиланган йўналишили транспорт воситалари бўлагини билдириб, (5.9, 5.10.1) ахборот-ишора белгилари билан кўлланилади. Бу бўлак сидирға чизик билан ажратилмаган тақдирда, ҳайдовчилар ўнгга бурилиши, йўловчиларни чиқариш, тушириш учун бу бўлакка киришлари мумкин. (ЙҲҚ 21.2)



Кўчма тиргакка ўрнатилган вақтингчалик йўл белгилари (**A**) ва чизиқлар (**B**) маъно жиҳатидан бир-бирига зид келса, ҳайдовчилар вақтингчалик йўл белгиларига амал қилишлари керак.



2. ТИК ЧИЗИКЛАР

Тик чизиклар йўл иншоотлари ва жиҳозлари юзаларига кетма-кет чизилган йўл-йўл, оқ-кора чизиклар мажмуасидан иборат бўлиб, уларнинг ўлчамларини кўрсатишда, кўз билан чамалаш воситаси сифатида хизмат килади.

Осмон булут, кулранг бўлганида, қоронги вактларда йўлнинг ёритилмаган қисмларида йўл ёқасидаги тик бетон иншоотларнинг ранги осмон ва йўлнинг ранги билан ўхшашиб кетади. Ҳаракатдаги ҳайдовчи уларни фарқлай олмай, бетон иншоотларни кўрмай қолади. Бу ҳол ҳайдовчини бетон тўсикларга (иншоотларга) урилиб кетишига олиб келиши мумкин.

2.1. Чизиклар кўприклар, осма йўллар устунлари (ва шу каби бетон иншоотлар) юзасига чизилиб, ҳаракатланаётган транспорт воситаси ҳайдовчисига йўлдаги (йўл ёқасидаги) хавф солувчи тўсиқнинг рангини кескин ажратиб, кўринишини осонлаштиради.

Ҳаракатланаётган транспорт воситаларига хавф түғдирадиган йўл иншоотларининг тик элементлари (кўприклар, осма йўллар, устунлар ва шу кабилар)ни билдиради.

2.2. Тонеллар, кўприклар, осма йўл ва кўприкларнинг пастки кирраларига чизилган оқ-кора ранги чизма ҳайдовчига иншоотнинг пастки қисмини фарқлашни осонлаштиради.


2.3. Чизиклар ажратиш бўлакларидаги ёки «хавфсизлик оролчалари»даги думалок устунларни билдиради.

2.4. Чизиклар йўналтирувчи бетон ёки темир бетон устунлар, тўсиқ тиргаклар ва қозикларни билдириб, қоронги вактда куюқ туманда ҳамма жой оппок қор билан копланганида йўлнинг траекториясини ўзининг кескин фарқланадиган оқ-кора ранги билан аник кўрсатади.

2.5. Чизиклар йўлнинг кичик радиусли бурилишлари, тик нишабликлар ва бошқа хавфли жойларда йўл четига ўрнатилган тўсикларнинг ён юзаларини билдиради.

2.6. Чизиклар бошқа жойлардаги тўсикларнинг ён юзаларини билдиради.

2.7. Чизиклар йўлнинг хавфли жойларида унинг четидаги тўсиқни (бордини) ва йўл сатҳидан баланд бўлган «хавфсизлик оролчалари» четини билдиради.



2-Иловага тестлар:

1 Йўналтиргичлар билан кўрсатилган йўналишларнинг қайси биридан харакат килиши мумкин?

- 1.Факат тўғрига.
- 2.Чапга ва оркага.
- 3.Тўғрига, чапга ва оркага.




3 Катнов кисмидаги бундай йўналтиргичлар нимани билдиради?

- 1.Хайдовчини ўйланинг хавфли кисмига яхнилашттанилиги хакида огохлантиради.
- 2.Катнов кисмининг торайишига яхнилашттанилиги хакида огохлантиради.
- 3.Йўлнинг хавфли бурилиш йўналишини кўрсатади.



5 Бу белги автомобилнинг харакатланишига рухсат этади:

- 1.Барча йўналишларга.
- 2.Б ва В.
- 3.А ва В.



7 Кўрсатилган вазиятда енгил автомобиль хайдовчисига кувиб ўтишга рухсат этиладими?

- 1.Рухсат этилган.
- 2.Рухсат этилган, агар мотоциклчигининг тезлиги 40 км/соатдан кам бўлса.
- 3.Такикланган.



9 Бу тўхташ ётиқ чизик қайси йўл белгиси билан кўлланилиади?

- 1.“Йўл беринг!” белгиси билан.
- 2.“Тўхтамасдан харакатланиш такикланган” белгиси билан.
- 3.“Йўл беринг!” белгиси билан ва “Тўхтамасдан харакатланиш такикланган” белгиси билан.



2 Расмда кўрсатилган холатда йўловчиларни тушириш учун тўхташга рухсат бериладими?

- 1.Рухсат этилади.
- 2.Такикланади.




4 Харакатда имтиёзга эга бўлади:

- 1.Кўк автомобиль, чунки кизил автомобиль харакатланиши булагини чапга ўзгариради.
- 2.Кизил автомобиль, чунки ўзаро кайта тизилишида у ўнг томонда бўлади.
- 3.Кўк автомобиль, чунки ўзаро кайта сафланишида у чап томонда бўлади.




6 Бу ётиқ чизиклардан қайси бирি белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларининг тўхташ жойини билдиради?

- 1.А.
- 2.Б.
- 3.В.
- 4.А ва Б.
- 5.Б ва В.



8 Реверсив харакатланиш амалга ошириладиган харакат бўлаклари чегараларини белгилаш учун бу ётиқ чизикларнинг қай бирори фондаланилади?

- 1.1-чизик.
- 2.2-чизик.
- 3.3-чизик.
- 4.2- ва 3-чизик.
- 5.3- ва 4-чизик.



10 Бу ётиқ чизик қайси йўл белгиси билан кўлланилиади?

- 1.“Йўл беринг!” белгиси билан.
- 2.“Тўхтамасдан харакатланиш такикланган” белгиси билан.
- 3.Огохлантируви “Тенг аҳамиятии йўллар кесишуви” белгиси билан.
Барча санаб ўтилган белгилар билан.



Йўл ҳаракати қоидаларига
3-илова
ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ
ТАҚИҚЛОВЧИ ШАРТЛАР

1. Тормоз тизими

1.1. Тормоз тизимининг тузилиши ўзгартирилса, ишлаб чиқарган корхона талабига мос келмаса ёки транспорт воситасининг шу турида кўзда тутилмаган тормоз суюклиги ёки бошқа қисмлар кўлланилса.

1.2. Ишчи тормоз тизимининг самарадорлиги қўйидаги меъёрлар талабини таъминламаса:

T/p	Транспорт воситаси тури	Тормоз йўли (кўпин билан) метр хисобида			
		1981 йил 1.01дан ишлаб чиқарилга бошлаган		1981 йил 1.01дан олдин ишлаб чиқарилга бошлаган	
		Асллаҳланган хода	Тўла вазнда	Асллаҳланган хода	Тўла вазнда
1	Енгил автомобиллар ва уларнинг юк ташишга мослаштирилган турлари Улар шатакка олганда	12,2 13,6	12,9 16,5	14,5 14,5	16,2 16,5
2	Автобуслар: тўла вазни 5 тонни ва ундан кам бўлган	13,6	17,0	18,7	21,2
	тўла вазни 5 тоннадан ортик бўлган	16,8	17,4	19,9	21,2
3	Юк автомобиллари: тўла вазни 3,5 тонни ва ундан кам бўлган	15,1	19,0	19,0	23,0
	тўла вазни 3,5 тоннадан 12 тоннагача ва 12 тонни бўлган	17,3	20,1	18,4	23,0
	тўла вазни 12 тоннадан ортик бўлган	16,0	19,7	17,7	23,0
4	Автопоездлар шатакчи транспорт воситаси билан: тўла вазни 3,5 тонни ва ундан кам бўлган	17,7	21,8	22,7	25,0
	тўла вазни 3,5 тоннадан 12 тоннагача ва 12 тонни бўлган	18,8	21,3	22,1	25,0
	тўла вазни 12 тоннадан ортик бўлган	18,4	20,8	21,9	25,0
5	Иккى гидравлик мотоцикл ва мопедлар	7,5	7,5	7,5	7,5
6	Кажавали мотоцикллар	8,2	8,2	8,2	8,2

Изоҳ: 1. Ишчи тормоз тизимининг самарадорлиги давлат на-
мунасига мувофиқ, бошқа ўлчамлар билан ҳам белгиланиши
мумкин.

2. Ишчи тормоз тизими – йўлнинг бетон, асфалтбетон, қуруқ,
тоза текис қопламали, ётиқ қисмида тормозлаш бошланган
вақтидаги тезлиги автотранспорт воситалари учун соатига
40 км, мотоцикл, мопедлар учун соатига 30 км бўлганда си-
новдан ўтказилади. Агар ҳайдовчи тормозлаш вақтида тўғри
йўналишни сақлаш учун ҳаракатланиш изини ўзгартиришга

**маҗбур бўлса ёки тўғри чизиқли ҳаракати бузилса, синов на-
тижалари бекор қилинади.**

1.3. Гидравлик тормоз узатмасининг зичлиги (герметиклиги) бу-
зилган бўлса.

1.4. Пневматик тормоз узатмасининг зичлиги бузилиши нати-
жасида ҳаво сиқувчи мослама (компрессор) ишламай турганда ва
бошқарув қисмлари уланмаганда – 30 дақиқада, уланганида – 15
дақиқада тизимдаги ҳаво босими 0,05 МП (0,5 кг/см²)дан кўп па-
сайишига сабаб бўлса.

1.5. Тормоз узатмасидаги ҳаво босимини ўлчайдиган асбоб (ма-
нометр) ишламаса.

1.6. Тўхтатиб туриш тормоз тизими транспорт воситаларини
куйидаги жойларда ҳаракатсиз ҳолатда ушлаб тура олмаса:

- тўла вазндан транспорт воситаларини 16 фоиздан кам бўлмаган
қиялиқда;

- аслаҳаланган ҳолатдаги енгил автомобиллар, уларнинг юк та-
шишга мослаштирилган турлари, шунингдек, автобусларни 23 фо-
издан кам бўлмаган қиялиқда;

- аслаҳаланган ҳолатдаги юк автомобиллари ва автопоездларни
31 фоиздан кам бўлмаган қиялиқда;

**Изоҳ: Тўхтатиб туриш тормоз тизими синовдан
ўтказилаёттандан юргизгич трансмиссиядан ажратилган
бўлиши керак.**

1.7. Кулфловчи мослама тўхтатиб туриш тормоз тизимининг да-
стаги (ричаги)ни ушлаб тура олмаса.

2. Бошқарув қурилмаси

2.1. Бошқарув қурилмасидаги люфт (қисмлар бирикмасидаги
еийлиш) йиғиндиси куйидаги кўрсатгичдан катта бўлса:

T/p	Транспорт воситасининг тури	Эркин қисмлар ўртасидаги еийлиш йиғиндиси, кўпি билан градус хисобида
1	Енгил автомобиллар ва улар асосида яратилган юк автомобиллари ҳамда микроавтобуслар	10
2	Автобуслар	20
3	Юк автомобиллари	25

2.2. Бошқарув қурилмасидаги қисмлар тузилишида кўзда тутил-
маган сезиларли ўзгаришлар ёки транспорт воситасида юхонаси
(рама, кабина, шасси)га нисбатан қўзғалган бўлса, қурилмадаги
резбали бирикмалар тегишли равишда маҳкамланмаган бўлса.

2.3. Бошқарув қурилмасининг тузилишида кўзда тутилмаган ку-

чайтиргич ёки мотоциклларда тебранишни пасайтирувчи асбоб (демпфер) носоз бўлса ёки умуман бўлмаса.

2.4. Бошқарув курилмасида қолдиқ деформация излари, дарз кетган жойлари ва бошқа нуқсонлари бўлган қисмлар ўрнатилган, шу транспорт воситаси турида кўзда тутилмаган ёки ишлаб чиқарган корхона талабига мос келмайдиган қисмлар ва суюқликлар кўлланган бўлса.

3. Ташки ёритгичлар

3.1. Ташки ёритгичлар сони, тури, жойлашуви ва ишлаш тартиби транспорт воситасининг тузилиши талабига мос келмаса.

Изоҳ: 1. Мотоцикл, мопедлар битта, бошқа транспорт воситалари эса иккита туманга қарши фаралар билан жиҳозланган бўлиши мумкин.

Туманга қарши фаралар йўл юзидан 250 мм дан кам бўлмаган баландликда жойлашиши, лекин яқинни ёритувчи фаралардан баланд бўлмаслиги, транспорт воситасининг ўқига мутаносиб ва ташки габаритдан кўпи билан 400 мм узоқликда жойлашиши керак.

2. Туманга қарши битта иккита қизил чироқ транспорт воситаларининг орқасига 400-1200 мм баландликда ва тўхтатиш ишорасида камидан 100 мм яқинликда ўрнатилиди.

3. Туманга қарши фара, орқа чироқлар, габарит чироқлари ва давлат рақами белгисини ёритувчи чироқлар бир вактда ёқилиши керак.

4. Енгил транспорт воситаси ва автобусга битта ёки иккита қўшимча қизил рангли. Тормоз бергандан ёнувчи чироқни 1250-1400 мм баландликда ўрнатишга рухсат этилади.

5. Ишлаб чиқарилиши тўхтатилган енгил автомобилларга бошқа турдаги, русумдаги транспорт воситаларининг ташки ёритгичларини ўрнатишга рухсат этилади.

3.2. Ёритувчи фара нурининг йўналиши бузилган бўлса.

3.3. Агар ташки ёритгичлар ва нур қайтаргичлар белгиланган тартибда ишламаётган ёки ифлосланган бўлса.

3.4. Ёритиши асбобларидан нур сочувчиси бўлмаса ёхуд нур сочувчи ва лампалар тегишли ёруғлик асбоблари турига мос бўлмаганида фойдаланилган бўлса.

4. Ойна тозалагич ва ойна ювгичлар

4.1. Ойна тозалагич белгиланган тартибда ишламаётган бўлса.

4.2. Транспорт воситасининг таркибида кўзда тутилган ойна ювгич ишламаётган бўлса.

5. Шиналар

5.1. Енгил автомобиллар шинаси нақшлари изларининг қолдик чуқурлиги 1,6 мм, юк автомобиллариники 1,0 мм, автобусларники 2,0 мм, мотоцикл ва мопедларники 0,8 мм дан кам бўлса.

Изоҳ: Тиркамалар шинаси нақшлари изларининг қолдик чуқурлиги шатакчи транспорт воситаси шиналари учун белгиланган меъёрда бўлиши керак.

5.2. Шиналарнинг баъзи жойлари шикастланган ёки бошқа нуқсонларга (кесилган, ёрилган) эга бўлса.

5.3. Кўшалоқ шиналар орасига хавф-хатар туғдирувчи бегона жисмлар қисилиб, тиқилиб қолган бўлса.

5.4. Шина ўлчамлари ёки унга чекланган оғирлик транспорт воситасининг турига мос келмаса.

5.5. Транспорт воситасининг битта ўқига диагонал ва радиал, шунингдек, ҳар хил нақшли шиналар ўрнатилган бўлса.

5.6. Шаҳарлараро қатнайдиган автобуснинг олдинги ўқига нақши қайта тикланган шина, бошқа ўқига эса иккинчи марта (2-даражали) таъмирлаш йўли билан тикланган шиналар ўрнатилган бўлса.

5.7. Енгил автомобиллар ва автобусларнинг (шаҳарлараро қатнайдиган автобуслардан ташқари) олдинги ўқига иккинчи марта (2-даражали) таъмирлаш йўли билан тикланган шиналар ўрнатилган бўлса.

6. Юргизгич (мотор)

6.1. Ишлаб чиқсан газлар таркибида заарли моддалар ёки туташ даражаси белгиланган меъёрдан ортиқ бўлса.

6.2. Ёнилги узатиш тизими зич (герметик) бўлмаса.

6.3. Радио тўлқинларидағи шовқинни сўндирувчи мосламалар бўлмаса.

6.4. Ишлаб чиқарилган газларни чиқариш тизими бузук бўлса.

6.5. ЙХХ органлари рухсатисиз юргизгич тузилишига ўзгартириш киритилган, бошқа турдаги ёнилғида ишлатиш учун қўшимча мослама ва жихозлар ўрнатилган бўлса.

7. Транспорт воситаси тузилишининг бўлак қисмлари

7.1. Транспорт воситасининг тузилишида кўзда тутилган орка томонни кўрсатувчи кўзгу бўлмаса.

7.2. Товуш мосламаси (сигнал) ишламаса.

7.3. Транспорт воситасига теварак-атроф кўринишини чеклайдиган қўшимча нарсалар, кўзгусимон, шунингдек, тегишли давлат стандартларида белгиланган меъёрларни бузган ҳолда тайёrlанган, ранги ўзгартирилган (қорайтирилган) ойналар ўрнатилган бўлса.

Изоҳ: 1. Енгил автомобилларнинг олдинги икки ёнига орқа томон кўринишини таъминлайдиган ташки кўзгу ўрнатилгандагина орқа ойнасига парда ўрнатишга рухсат этилади.

2. Транспорт воситаларининг фақат орқа ва ён ойналари ёргулик ўтказувчалигини 70 % дан кам бўлмайдиган қилиб, давлат стандарти талабларини бузмаган ҳолда тусини ўзгартириш (корайтириш) га рухсат этилади. Автомобилларнинг том қисмидаги люк ойнаси бундан мустасно.

7.4. Таркибида кўзда тутилган юкхона, кабина эшиклари, кулфлари, юк платформаси бортларининг темир ёпқичлари, ёнилғи идиши ва цистерналар оғзининг кулфлари, ҳайдовчи ўринидиги ҳолатини созловчи мослама, фалокат юз берган вақтида чиқиш жойлари, эшикларни очиш ва ёпиш мосламаси, спидометрлар, ҳайдаб олиб қочишига қарши, ойнани иситувчи ва ҳаво алмаштириш мосламалари бузук бўлса ёки умуман бўлмаса.

7.5. Спидометр қурилмаси носоз ёки тамғаланмаган (шахсий транспорт воситалари, мотоцикл ва мопедлардан ташқари) бўлса.

7.6. Таркибида кўзда тутилган, ўзи юриб кетганда хавфсизликни таъминловчи орқа буфер, лой тўсгич ва сачратмагичлар бўлмаса.

7.7. Рессорларнинг асосий қатлами ёки марказий болти шикастланган бўлса.

7.8. Шатактиркама бўғимининг тортиш-тиркаш ёки таянч-тиркаш мосламаси ҳамда кўзда тутилган эҳтиёт (пўлат арқон) занжирлари носоз бўлса. Мотоцикл билан кажава рамаси маҳкамланган жойда люфт (рамалар ўртасида оралиқ, ейилиш) бўлса.

7.9. Транспорт воситалари қуйидагилар билан жиҳозланмаган бўлса:

- автобусларда тиббиёт қутичаси (аптечка), фавқулодда ҳолатларда ойнани синдириш учун фойдаланадиган болгача, ўт ўчиригич, мажбурий тўхтаганини билдирувчи белги (милтилловчи қизил чироқ);

- микроавтобус, юк ва енгил автомобилларда тиббиёт қутичаси (аптечка), ўт ўчиригич, мажбурий тўхтаганини билдирувчи белги (милтилловчи қизил чироқ);

- ишлаб чиқарган корхона томонидан назарда тутилмаган ва белгиланмаган жойда антенна, сирена, рация, товуш чиқариш мосламалар, ёритгичлар ва ҳар хил безаклар тегишли рухсатсиз ўрнатилса;

- тўла вазни 3,5 тоннадан ортиқ бўлган юк автомобилларида ва

тұла вазни 5 тоннадан ортиқ бўлган автобусларда тисарилишга қарши тиргак (бошмоқ);

– автопоездлар, тиркамалар, тракторлар, аравалар ва бошқа ўзиорар машиналарда ташқи ёргулекни қайтарувчи (қизил-оқ рангли) хавфсизлик мосламалари;

– қажавали мотоциклларда тиббиёт кутичаси, фалокат сабабли тўхташга мажбур бўлганини билдирувчи белги.

Изоҳ: Тиббиёт кутичаси ва ўт ўчиригич транспорт воситаларини ишлаб чиқарган корхона томондан белгиланган жойга мустаҳкам ўрнатилади. Агар транспорт воситасининг конструкциясида бундай жойлар кўзда тутилмаган бўлса, тиббиёт кутичаси осон олинадиган жойга, ўт ўчиригич эса енгил автомобилларнинг салонида ёки юхонасида, автобусларда эса битта ўт ўчиригич ҳайдовчининг кабинасида, иккинчиси йўловчилар салонида бўлиши керак (микроавтобусларда битта ўт ўчиригич ҳайдовчига қулагай жойга ўрнатилади). Катта ва ўрта автобуслар бундан ташқари, фавқулодда ҳолатларда автобус ойнаси ни синдириши учун маҳсус болгачалар билан (автобус салонида) жиҳозланган бўлиши лозим.

7.10. Маҳсус транспорт воситаларида кўзда тутилган чироқ-маёқча, навбатма-навбат чалинадиган маҳсус товушлар ва рангдор чизмалардан фойдаланаётган бўлса.

7.11. Транспорт воситасида уни ишлаб чиқарган корхона томонидан кўзда тутилмаган бошқа нусхадаги юхона (кузов) қисмлари ўрнатилган бўлса.

7.12. Юхона, кабина қисмлари тўла таъмирланмаган ва бўёги ташқи кўрининишини бузадиган ҳамда бир неча хил рангга бўялган бўлса (маҳсус транспорт воситалари бундан мустасно).

7.13. Икки гидравлика мотоцикл таркибида кўзда тутилган хавфсизлик ёйи (дуга) бўлмаса.

Изоҳ: Бир турдаги транспорт воситаларида буферлар, молдинглар, қопламалар, гидравлик қопқоклари ва шу кабиларни ўзаро алмаштиришга рухсат этилади.

7.15. Иловада кўрсатилган техника талабларига давлат стандартлари бўйича ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

3-Иловага тестлар:

<p>1 Санаб ўтилган шароитлардан кай бирда автомобиллар ва автопоездлардан фойдаланиш тақиқланади?</p> <ol style="list-style-type: none"> Гидравлик тормоз тизимининг зичлиги бузилиб ганда. Тұхтаб туриш тормоз тизими харакатын холатда тұла вазанды транспорт воситаларини 16%дан кам бұлған киянишда ушлаб тұра олғанда. Тұхтатиб туриш тормоз тизимининг ричагини тутиб түрүчи мослама ушлаб турғанда. 	<p>2 Агар пневматик узатманинг зичлиги бузилиб, компрессор ишләмай турғанда бошқарув асбобларининг эркін холатыда хаво босимининг 30 дақықада канча кг/см пасайнишига сабаб бўлса, тормоз тизими носоз хисобланади?</p> <ol style="list-style-type: none"> 0,2. 0,4. 0,5. 0,75. 1,0.
<p>3 Автомобиль юриб кетаёттанды кутылмағанда шинаси ёрилиб кетса, хайдовчи нима қилиши зарур?</p> <ol style="list-style-type: none"> Ишчи тормоз билан тұла тұхтагунча кескин тормозлаш. Автомобилни тұхтаб туриши тормози ёрдамида тұхтатиши. Бошқарув чамбарагини ушлаб туриш, тұгры чизиги харакатни саклаш, тезлікни камайтишиш ва тұхтатиши. 	<p>4 “Рұхсат этилған тұла вази” нима?</p> <ol style="list-style-type: none"> Транспорт воситасининг юк күтариши. Транспорт воситасининг хәккінде вази. Ишлаб чыкарувчи корхона томонидан белгіләнген, аслақаланған транспорт воситасининг хайдовчи, йұловчи, юк билан бирға рұхсат этилған енгюкори вазни (микдори). Транспорт воситасида ташыладын жөннинг ишлаб чыкарған корхона йүл күйін тәсвирледе сифатида белгиландырылған вазни.
<p>5 Ўнг ва чап гидрилактарининг шиналары түрліча єїнлігін автомобильге тормоз берип кандай хавфли оқибатларга олиб келиши мүмкін?</p> <ol style="list-style-type: none"> Тормоз барабанларининг кизиб кетишига. Накш изларининг күчін кетишига. Автомобилнинг ағдарылиб кетиши мүмкін даражада сирпаниб кетишига. 	<p>6 Йұловчи ташынша мұлжалланмаган юк автомобиліда юкни күзатиб боруучи ёки қабул қылыш олувчи шахсларнинг ташылышына рұхсат бериладыны?</p> <ol style="list-style-type: none"> Агар борт баландығыдан пастда жойлашған күлай үріндік бўлса, рұхсат берилади. Такиқланади.
<p>7 Кандай шароитларда транспорт воситаларидан фойдаланиш тақиқланади?</p> <ol style="list-style-type: none"> Фаралар носоз бўлса. Ташки ёритиш асбоблари ва ёргулук кайтаргичлар ифлосланғанда. Ёритиш асбоблари ўрнида мазкур ёритиш асбобларининг түріга мос келмайдиган лампалардан фойдаланилганда. Барча санаб ўтилган шароитларда. 	<p>8 Кандай носозлик бўлганды транспорт воситаларининг харакатланишини давом эттириши тақиқланади?</p> <ol style="list-style-type: none"> Транспорт воситаларининг түзилишида кўзда тутилған ойна юнгичлари ишламайды. Ташки ёритиш асбоблари ва ёргулук кайтаргичлар белгиланған тартибида ишламайды ёки ифлосланған. Ёмғир ёки кор ётаёттанды вактда хайдовчи томонидаги ойна тозалагич ишламайди. Барча санаб ўтилган шароитларда.
<p>9 Тормоз тизими ишламаётган транспорт воситасини шатакка олиш мүмкінми?</p> <ol style="list-style-type: none"> Агар шатакка олган транспорт воситасининг хәккінде вази шатакка олинивчи транспорт вазиндан иккى баробар ортиқ бўлса, каттиқ улагич билан. Факат каттиқ улагичда. Агар шатакка олинған транспорт воситасида хайдовчи бўлса хар кандай усул билан. Факат унга кисман ортиш усули билан. 	<p>10 Механик транспорт воситаларидан фойдаланиши қандай шароитларда тақиқланади?</p> <ol style="list-style-type: none"> Юргизич ишида нуқсон бўлганды. Узатыш күтисида шовкин бўлганды. Давлат даврий техник кўригидан белгиланған тартибида ўтмаганда.

Тестларга жавоблар:

Сабол № Мавзу	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-мавзу	1	1	1	3	3	1	1	1	3	1
3-7-мавзу	2	2	1	3	1	2	4	4	3	2
8-мавзу	1	2	3	1	2	2	3	2	4	4
9-мавзу	4	2	2	1	4	1	2	2	2	1
10-мавзу	3	2	3	3	1	1	2	4	4	1
11-мавзу	1	2	3	1	3	1	1	3	3	2
12-мавзу	2	3	2	5	1	3	4	1	3	3
13-мавзу	2	1	2	2	3	2	1	3	3	2
14-мавзу	4	2	2	3	4	1	4	2	2	2
15-мавзу	3	3	1	2	2	1	2	3	3	1
16-мавзу	1	1	2	3	3	1	2	2	1	1
17-мавзу	1	2	3	2	2	3	4	2	2	3
18-мавзу	5	3	3	2	4	3	4	1	2	2
19-мавзу	3	2	1	1						
20-мавзу	3	2	1	1						
21-мавзу	3	3	2	1	1	3	3	1	1	4
22-мавзу	2	2	2	1	2	1	3	3	3	2
23-мавзу	1	3	4	2	2	1	1	1	1	5
24-мавзу	1	2	4	3	3	3	2	1		
25-мавзу	3	1	4	2	2	2				
26-мавзу	2	3	2	3	1	3	3	1		
27-мавзу	2	3	1	2	2	1				
28-мавзу	4	2	4	3	2	3	3	2	3	1
1-Илова										
1-мавзу	2	2	3	2	5	2	1	1	3	3
2-мавзу	2	1	1	1	3	1	2	3	3	3
3-мавзу	3	2	3	4	3	2	4	3	4	4
4-мавзу	4	3	2	3	1	2	3	3	2	4
5-мавзу	1	3	1	1	3	4	3	3	2	1
7-мавзу	1	5	4	3	3	2	2	3	1	3
2-Илова	1	1	2	2	3	2	3	2	2	1
3-Илова	1	3	3	3	3	1	4	3	1	3

ЙЎЛЛАРДА БИРИНЧИ ТИББИЙ ЁРДАМ



Планетамизда ҳар б секундда йўл-транспорт ҳодисасидан битта одам ҳалок бўлмоқда. Бир йилда бу бир мегаполиснинг аҳолисини ташкил этади – 1 миллион 300 минг нафар одам! Агар уларнинг кўпчилигига ўз вактида тиббий ёрдам кўрсатилганда, улар ҳалок бўлмас эдилар.

БИРИНЧИ БОСҚИЧ:

Воқеа жойини кўздан кечиринг.

Жароҳатланганларнинг сони қанчалик кам бўлса, шунча яхши, албатта. Ёрдам кўрсатишдан олдин ўзингизнинг ҳаётингизни ҳам хавф остига кўйманг. Атрофни ўрганинг. ЙТҲга учраган автомобиль транспортлар оқимига нисбатан қаерда жойлашганлигига ёки бошқа хавфлар ҳам йўқлигига эътибор беринг. Шундан сўнг авария белгисини ўрнатинг. Иложи бўлса, ўз автомобилингиз билан ЙТҲга учраган автомобилини транспорт оқимидан ҳимоя қилинг. Шундан сўнгтина биринчи ёрдам кўрсатишга киришинг.

ИККИНЧИ БОСҚИЧ:


Жароҳатланган одамни кўздан кечириши.

У одам тирикми ёки ҳаёти учун қандай хавф бор? Агар у Сизнинг гапларингизга, чакирикларингизга жавоб бермаса-чи?


– Унинг кулоғи олдилда карсак уринг. Бунинг учун кафтларингизни бироз думалоқлаб, вакуум (1-расм) ҳосил қилинг. Бу товуш тирик инсон қулоғидаги эштиш пардаларига таъсир қилиб, уни хушига келтиришга ёрдам бериши мумкин. Оддий қарсаклардан фойда йўқ (2-расм).

Айтайлик, ҳеч қандай натижга йўқ. Шунда кўлингизни мушт қилиб, кўкракдаги ковурғалар орасидаги нуктани топиб уни ишқаланг. Бу ҳам одамга ноxуш таъсир қилганилиги учун эътиборни жалб этади (3-расм).


Одамнинг тириклигини текшириш учун трапециясимон мушакни каттиқ чимчилаш лозим (4-расм).



1-расм



2-расм



3-расм



4-расм

Нафас олишни ва пульсни текшириш. Бунинг учун одамнинг бурни остига ойна бўлаги ёки бирор ип бўлагини кўйиб кўриш керак.

УЧИНЧИ БОСҚИЧ:

Мутахассисларни чакириши.

НИМА ҲАҚДА ҲАБАР ҚИЛИШ КЕРАК:



Жароҳатланганларнинг сони ва жинси (чунки ҳар бир жароҳатланган одам учун алоҳидаги шифокор келиши керак).



Қисқача, нима бўлға ни ҳақида: ЙТХ, жароҳатланганлар, хушсиз ётганилар



Жабрланувчиликнинг тахминий ёши.

Ҳодиса юз берган жойниг маъзили, агар ҳеч қандай ёзувлар бўлмаса бирор кипидан жойнинг номини сўранг ва айтинг.

Чириқ 5 км

Шундан сўнг ўз телефон ракамингизни ҳам айтуб, "Тез ёрдам" машинасига йўл кўрсатиб туришингиз мумкинлигини маълум килинг.

Тез тиббий ёрдамни ўз вақтида чакириш инсон ҳаётини саклаб қолади. Шунинг учун телефон килганингизда тез ва аниқ гапиринг.

ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧ:

Иккиласмчи қўздан кечириши.

«Тез ёрдам» машинаси келгунга қадар жабрланган одамда суяқ синишлар бор ёки йўклигини текширинг. Бунинг учун кафтингиз билан унинг бош суганини, кўл-оёқларини, иложи бўлса, умуртқа погонасини сийпалаб кўринг. Синикни дарҳол сезасиз. Икки кўл ва иккни оёқни бир вақтнинг ўзида сийпалаш лозим. Тирсаклар ва тизза бўғинлари хотекис ёки асимметрик бўлса, демак суяқ синган бўлиши мумкин. Бу ҳақда шифокорларга ҳабар беришингиз керак.

ХУШДАН КЕТИШ ВА ОГРИҚҶА ҚАРШИ ТЕРАПИЯ

Одам жароҳат олганда оғриқдан ҳудуддан кетиши, ўзини йўқотиб, ҳар хил ҳаракатлар килиши ёки васвасага тушиши мумкин. Энг ёмони, атрофдагиларга ҳеч қандай эътибор бермай, ўзи билан ўзи банд бўлиб қолишидир. Бундан ташкари ҳодисанинг гувоҳи бўлган асаби бўш одамлар ҳам ёрдамга муҳтож бўлиб қолишиади. Уларга қандай ёрдам беришимиз керак?

Иложи бўлса уларга иссиқ чой бериб, бирор нарса билан ўраб кўйиш керак.

Сув ёки чой бериш мумкин бўлмаган ҳолатлар:

- » Бош миянинг оғир жароҳати;
- » Корин бўшлиғининг тешилганлиги;
- » Ички кон оқишининг мавжудлиги;
- » Юрак оғриғи.

Жабрланган одамни мутахассислар келгунга қадар ташлаб кетманг. Унга ҳеч қандай дори-дармон, ҳаттоқи тинглантирувчи валерианка ҳам берманг. Чунки оддий аспирин дорисини ҳам унга ҳозир қандай таъсир килишини билмаймиз. Автомобилларда сакланадиган тиббий қутилардаги дори-дармонлар йиллаб сакланган бўлиши мумкин.



ЖАБРЛАНГАН ОДАМНИ МАШИНАДАН ОЛИБ ЧИҚИШ КЕРАКМИ?

Одамни машинадан олиб чиқиш, агар унинг ҳаётига хавф солувчи ҳолат бўлсагина амалга оширилади. Масалан, автомобиль ёниб кетса ёки ундан бензин сизиб окаётган бўлса. Бошқа ҳолатларда жабрланган одамни қўзғатмаслик лозим. Биринчидан, унинг умуртка погонаси ёки бўйин суяклари синган бўлиши мумкин. Уни жойидан қўзғатиш мумкин эмас. Нотўғри хатти-ҳаракатлар одамнинг умр бўйи ногирон бўлиб қолишига олиб келиши мумкин. Иккинчидан, уни машинадан олиб чиқаётган пайтда қаттиқ оғриқдан хушини йўқотиши ва ҳатто ҳаётдан кўз юмиши мумкин.



Аммо, инсоннинг ҳаёти хавф остида бўлиб, уни тезда транспортировка килиш зарур бўлса-чи?

ТЎҒРИ ТРАНСПОРТИРОВКА ҶАДАЙ АМАЛГА ОШИРИЛАДИ?

Асосий қоида: жабрланган одамнинг танаси қайси ҳолатда бўлса, уни ўзгартирмай, ўша ҳолатда бошқа жойга кўчириш мумкин. Бу ҳолатни сақлаб қолишига автомобиль шиналари ёрдам беради.

Масалан: ЙТҲга учраган ҳайдовчининг тос суюги лат еган. Бу ҳолатда оддий стул ёки дисклари чиқарилган шина яхши ёрдам беради.

Фойдали маслаҳат: Ҳар бир ҳайдовчи ўз автомобиль юкхонасида бир марталик шиналарни олиб юриши мақсаддага мувофиқдир. Бир марталик шиналар насос билан ҳаво тўлдирилгандан сўнг кўлланилади. Жабрланган инсонни канча кўп одам жойдан жойга кўчирса, шунча яхши. Бош қисмини кўтараётган одам командир вазифасини бажариб, одамларни бошқариб туради. Масалан: «Тайёрмисиз? «Уч» деганимда кўтарамиз», дейди. Жабрланган одамини замбilda ёки каттароқ мато ёрдамида кўтариш ҳам мумкин.

«ЙТҲ»ЛАРДА СУЯК СИНИШИ ҲОЛАТЛАРИ

Суяк синганда иккита асосий қоида мухим. Бу – муз ва котириш.

Муз. Уни каердан олиш мумкин? Яқинроқда магазин бўлса, ўша ердан олиш мумкин. Муз қўйиш қоидаси: 15 дақиқа муз қўймиз, сўнг 5 дақиқага олиб



Жойдан жойга кўчиришининг энг яхши усули “кўллар кулиғи” ҳисобланади (расмларга қаранг).

Транспортировка вақтида жабрланган одамнинг ҳолатини бир хилда саклашга ҳаракат қилинг.



- Агар жароҳатларда бирор жисм бўлса-чи?
- » Жисм жароҳатдан чиқиб турган бўлса, уни қимирламайдиган қилиб боғлан керак.
 - » Боглан предметнинг атроғига боғланади.
 - » Предметни њеч қачон жароҳатдан сугуриб олманг.



кўямиз. Музни терига эмас, бирор мато ёки кийим устидан қўйиш керак.

Қотириши. Шиналар ёрдамида амалга оширилади. Аввал синик жойини, сўнгра унинг остидаги мушакни қотирамиз. Суяги синган одамнинг холатини «зю» ҳолатида, яъни синиш вактидаги холатида саклаб туриш лозим. Бу ҳолат қанчалик кулгули ёки нокулай бўлса ҳам.

Бўйин синиши.

ИТХда жабрланган одамларда аввало бўйин суяги синиши гумон қилинади. Чунки автомобиль зарби вақтида инсон танаси беихтиёр бош билан олдинга кескин харакатланади. У хавфзислик тасмасини тақсан бўлса ҳам инсон бўйни камчисимон зарба олади. Бўйин суяги синмагандек кўринса ҳам шифокорлар келгунга қадар бўйинни бирор буюм ёки «Шанц бўйинбоги» номли тиббий мослама билан қотириб қўйинг (расмга каранг).



“Шанц бўйинбоги”

Умуртка поғонаси синиши.

У қандай аниқланади? Қалам ёки ручка ёрдамида сезгирилик тестини ўтказинг. Бунинг учун товондан бармоқларга қараб ручкада чизиқсимон харакат қилиш керак. Оёқнинг пастки кисми энг сезгир ҳисобланади. Агар бармоқлар кимирласа, умуртка поғонаси синмаган бўлади.

Жойдан жойга кўчириш факат каттиқ жисмлар ёрдамида бажарилади.

ЖАБРЛАНГАН ОДАМ МАШИНАДА КИСИЛИБ ҚОЛГАН БЎЛСА

Жабрланган одамнинг машина ичидаги кисилиб қолиши жуда кўп йўл-транспорт ҳодисаларида учрайди. Фавқулодда ҳолатлар ходимларини чақириш ва уларнинг темир кузовни кесишларини кутишга тўғри келади. Натижада вакт бой берилиб инсон ҳаётини узилиб қолиши мумкин.



Нима килиш керак? Фараз қилинг, машинанинг олди кисми бутунлай пачакланиб, унинг орасида ҳайдовчининг оёклари кисилиб қолган. Оёқнинг қисилган жойидан юқоририкка жгут қўйинг (кўп ҳолатлар бу тизза суягидан юқоририкда). Жгутни қандай қўйиш ҳакида куйироқда ўқинг.

Шундан кейингина одамни машинадан олиб чиқишга ҳаракат қилинг. Олиб чиқилган жабрланувчининг оёкларини болдириб кисмидан бошлаб бутунлай бинт билан ўраб чиққанингиздан сўнгтина жгутни ечинг.

Сўнгра: хушдан кетиш ва оғрикка қарши терапия қўлланилади.



ЖГУТНИ ҚАНДАЙ ҚЎЙИШ КЕРАК?

Жгут факат кон отилиб, кўп микдорда оқаётган ҳолатдагина қўйилади. Жгутни нотўғри қўйиш, хужайраларнинг ўлишига олиб келади.

Асосий қоидалар:



— жароҳатдан баландроққа, кийим устидан боғланади.

— кишида 30 дақикадан, ёзда 1 соатдан кўп бўлмаган вақтга жгут кўйилади.

— жгутнинг биринчи айланасини қотириб, 3-4 айланаси боғлаб кўйилади.

— жгут тез кўйилади, ечишда эса секин ва боскичма-боскич ечилади.

— жабрланган одамнинг пешанасига жгут кўйилган вақтни, кунни ёзib кўямиз.

— жгут кўриниб туриши керак.

Жгут тўғри кўйилганини қандай текшириши мумкин?

Кон фонтани тўхтайди.



Айрим мутахассисларнинг фикрича, бу таркибга яна «Шанц бўйинбоги» ва бир марталик шиналар кўшилиши мақсадга мувофиқдир. Ҳар бир автомобилда ўт ўчириш ускунаси (2 дона) бўлиши: биттаси салонда, иккинчиси юхонада сақланиши лозим.

ЙТХЛАРДА ҚОН ОҚИШИ


Жабрланганинг жароҳатидан қанча миқдорда қон оқаёттанингiga қараб, чора кўрилиши керак

КАМ
(масалан, щилишишга)
жароҳатни ювиш
‘стериль’
бинт билан боғлаш

КўП
(масалан, кесилган жароҳат)
Кўп қон йўқотиш хавфи бўлгани учун тезда ҳаракат килинг жароҳатни ‘маҳкам бояваймиз’
‘бинтлар ивиб кетса, уни ечмасдан, устидан янга бир марта бораймиз’.

Мухим масалалар: дорихонадан гемолитик губка сотиг болнинг. У жароҳатта босилганда зрийди ва гелсизмон моддага айланни, конни тўхтатади.

ЖУДА КЎП
(фонтансимон)
Бу ҳолатда инсон ҳаётини саҳаб колиши учун бир неча сония вақт бор, холос.
‘қон оқаёттган артерияни кўйингиз билан босинг.
‘уша ерга жгут боғланг.’



ҲАЙДОВЧИЛАРНИНГ ТИББИЙ ҚУТИЧАСИ

Қон тўхтатиш ва ярани боғлаш учун воситалар		
№	Номи	Сони
1.	Қон тўхтатувчи жгут	1
2.	Стерилланмаган 5 м x 5 см ли дока бинт	2
3.	Стерилланмаган 5 м x 10 см ли дока бинт	2
4.	Стерилланмаган 7 м x 14 см ли дока бинт	1
5.	Стерилланмаган 5 м x 7 см ли дока бинт	2
6.	Стерилланмаган 5 м x 10 см ли дока бинт	2
7.	Стерилланмаган 7 м x 14 см ли дока бинт	1
8.	Болгамлар учун стерилланган пакет	1
9.	16 см x 14 см ли, №10 стерилланган тиббий салфеткалар	1
10.	4 см x 10 см ли бактерицид лейкопластир	2
11.	1,9 см x 7,2 см ли бактерицид лейкопластир	2
12.	1 см x 250 см рулон лейкопластир	1
Юрак-ўпка реанимацияси учун воситалар		
13.	Сунъий нафас опдириш учун “оғиз-ускуна-оғиз” мосламаси	1
Юрак-ўпка реанимацияси учун воситалар		
14.	10% амиак эритмаси (нашатир спирти)	1
15.	Қайчи	1
16.	Тиббий кўлқоп (“M” размердан кичик бўлмаган)	1
17.	Тиббий кутича	

**Йўл харакати қоидаларини бузганилик учун маъмурий жавобгарлик.
ЎзР.МЖтК - Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик
тўғрисидаги Кодекси**

(Ушибу чоралар 2011 йилнинг 27 апрель кунидан амалга киритилган)

ЎзР. МЖтК модда	Қисқача мазмуни	Кўриладиган чоралар, энг кам иш ҳаки
125-1	Транспорт воситасини бошқариш ва йўловчилар ташинда хавфизлик камаридан, мотошлемлардан фойдаланиш қоидаларига риоя этилмаса	1/5
125-2	Белгиланган тартибда рўйхатдан, техник кўрикдан ўтказилмаса, фойдаланиши ман этиладиган даражада носозлиги бўлса, ифлослантируви моддаларнинг микдори, шовкин даражаси белгиланган нормалардан ортик бўлса	0,5
125-3	Тормоз тизими, руль бошқаруви, уловчи курилмада носозлиги бўлган ёхуд тегиши рухсати бўлмай туриб кайта жиҳозланган транспорт воситалари бошқарилса	1
125-4	Шахарларро, ҳалкар ѹйловчи ташинни амалга оширадиган автобуслар тахографлариси ёки уни ўчирган холда бошқарилса	3
125-5	Фойдаланиш белгиланган тартибда ман этилган транспорт воситалари бошқарилса ёки давлат ракам белгиси ўзбошимчалик билан ечиб олинган бўлса	5
125-6	Давлат ракам белгиси ясама ёки ўзга усулларда ўзгартирилган, шунингдек давлат ракам белгиси айни шу транспорт воситасига тегиши бўлмаган транспорт воситалари бошқарилса	10
125-7	Транспорт воситасига маҳсус жиҳозланмаган жойда сакланса	Фукароларга-1 Мансабдор шахсларга - 2
125 ¹ -1	Юқ ташин ва шатакка олиш қоидалари бузилса	5
125 ¹ -2	Тегишли рухсатномаси бўлмай туриб оғир вазили, йирик габаритли, хавфли юкларни ташиш ва юқ билан ёки юксиз холдаги габарит ўччамлари белгиланган нормалардан ортик бўлган транспорт воситаларининг йўлга чикилса, рухсатномада кўрасатилган характеристикани йўналишидан чётта чикилса.	Фукароларга – 10 ёки транспорт воситасини бошқариш хукуқидан бойгача муддатта маҳрум этилади. Мансабдор шахсларга-15
126-1	Кўзгусимон ёки туси ўзгартирилган (корайтирилган) ойналар ўрнатилган транспорт воситаларидан, худди шунингдек хайдовчининг ўрнидан теварак-атрофи кўришни чеклайдиган кўшимча нарсалар ўрнатилса ёки копламалар суртилган транспорт воситаларидан фойдаланилса	1
126-2	Худди шундай хукукбузарлик маъмурий жазо кўллангандан кейин бир йил давомида тақроран содир этилса	2
127-1	Транспорт воситасига рухсатсиз товуш чикарувчи ва ёритувчи курилмалар ўрнатилса ёки улар ўзгартириб ўрнатилса	1
127-2	Рухсатсиз транспорт воситасига товуш чикарувчи ва ёритувчи маҳсус курилмалар ўрнатилса	Фукароларга – 1-3 Мансабдор шахсларга – 3-5
128-1	Транспорт воситалари пайдалар йўлкаларидан юргизилса, йўл белгилари ёки йўлнинг катнов қисмидаги чизиклар билан	0,5

	белгилаб күйилган талабларга риоя этилмаса, одамларни ташиш, транспорт воситаларини кувиб ўтиш, йўналишили транспорт воситалари тўхтайдиган бекатлардан ёки пиёдалар ўтиш жойларидан юриш коидаларини, сутканинг коронгу вактида ёки кўриш чекланган шароитларда ёритиш асбобларидан фойдаланиш коидалари бузилса, йўловчиларга лойка саҳратилса	
128-2	Ушбу мадданинг биринчи кисмида назарда тутилган худди шундай хукуқбузарлик маъмурй жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	1
128-3	Ушбу мадданинг биринчи кисмида назарда тутилган худди шундай хукуқбузарлик икки марта маъмурй жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	3
128-4	Ушбу мадданинг биринчи кисмида назарда тутилган худди шундай хукуқбузарликни уч марта ва ундан ортик маъмурй жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	4 ёки транспорт воситасини бошқариш хукувидан бой муддатта маҳрум этилади.
128 ¹ -1	Транспорт воситасини бошқариш вактида телефондан фойдаланиш коидаси бузилса	2
128 ¹ -2	Йил давомида транспорт воситасини бошқариш вактида телефондан фойдаланиш коидаси такроран бузилса	3 ёки транспорт воситасини бошқариш хукувидан бой муддатта маҳрум этилади.
128 ² -1	Транспорт воситасини бошқаришда унинг салони олд кисмiga ишлаб чиқарувчи корхона томонидан ўрнатилган монитордан теле, видеодастурлар томоша килиш учун фойдаланилса	1
128 ² -2	Транспорт воситаси салони олд кисмiga ўзбошимчалик билан монитор (дисплей) ўрнатилса	2
128 ² -3	128 ² -модданинг 1- ва 2-кисмларида назарда тутилган хукуқбузарликлар маъмурй жазо кўлланилгандан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	3 ёки транспорт воситасини бошқариш хукувидан бой муддатта маҳрум этилади.
128 ³ -1	Белгиланган харакат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган катталикда ошириб юборилса	1
128 ³ -2	Белгиланган харакат тезлигини соатига 20 километрдан ортик, лекин 40 километрдан кўп бўлмаган катталикда ошириб юборилса ёки хайдовчиларни белгиланган харакат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган катталикда худди шу хукуқбузарлик учун маъмурй жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юборилса	5
128 ³ -3	Белгиланган харакат тезлигини соатига 40 километрдан ортик катталикда ошириб юборилса ёки белгиланган харакат тезлигини соатига 20 километрдан ортик, лекин 40 километрдан кўп бўлмаган катталикда худди шу хукуқбузарлик учун маъмурй жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юборилса ёхуд белгиланган харакат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган катталикда худди шу хукуқбузарлик учун икки марта маъмурй жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юборилса	10 ёки транспорт воситасини бошқариш хукувидан 1 йил муддатта маҳрум этилади.

128 ³ -4	Белгиланган харакат тезлигини соатига 40 километрдан ортиқ катталиқда ошириб юбориши худди шу хукукбүзарлык учун маъмурий жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юборилса ёки белгиланган харакат тезлигини соатига 20 километрдан ортиқ, лекин 40 километрдан кўп бўлмаган катталиқда худди шу хукукбүзарлык учун икки марта маъмурий жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юборилса ёхуд белгиланган харакат тезлигини соатига 20 километрдан кўп бўлмаган катталиқда худди шу хукукбүзарлык учун уч марта маъмурий жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор ошириб юборилса	Транспорт воситасини бошқариш хукуқидан 2 йил муддатта маҳрум этилади.
128 ⁴ -1	Светофорнинг ёки йўл харакатини тартибига солувчининг таъкиловчи ишораларига бўйсумаска	2
128 ⁴ -2	Худди шундай хукукбүзарлик маъмурий жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	5
128 ⁴ -3	Светофорнинг ёки йўл харакатини тартибига солувчининг таъкиловчи ишораларига бўйсумаслиги икки марта маъмурий жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	Транспорт воситасини бошқариш хукуқидан 1 йил муддатта маҳрум этилади.
128 ⁵ -1	Тўсқинликсиз харакат қилиш хукуқидан фойдаланадиган транспорт воситаларининг ўтиб кетишига ҳалакит берилса	5
128 ⁵ -2	Хайдовчиларнинг йўлнинг қарама-карши харакатланиш учун мўлжалланган томонига ёки бўлғагига йўл харакати коидаларини бузган ҳолда чиққиспа, авария ҳолати юзага келса	10
128 ⁵ -3	Ушбу мoddанинг биринчи ёки иккинчи қисмларида назарда тутилган хукукбүзарникларни маъмурий жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	20 ёки транспорт воситасини бошқариш хукуқидан 1 йил муддатта маҳрум этилади.
128 ⁶ -1	Тўхташ ёки тўхтаб туриш коидаларини бузилса	3
128 ⁶ -2	Худди шундай хукукбүзарлик маъмурий жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	5
128 ⁶ -3	Худди шундай хукукбүзарлик икки марта маъмурий жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	10
128 ⁶ -4	Худди шундай хукукбүзарлик уч марта ва ундан ортиқ маъмурий жазо кўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилса	15
129-1	Йўл харакати хавфсизлигига таҳдид солувчи ёки авария ҳолатини келтириб чиқарувчи гурӯҳ бўлиб харакат қилиндиша катнашилса	3
129-2	Харакат хавфсизлигига таҳдид солувчи гурӯҳ бўлиб юрилса ва бир йил давомида шундай коидабузарлик икки маротаба содир этилса	ёки транспорт воситасини бошқариш хукуқидан 6 ойдан 1 йилгача муддатта маҳрум этилади.
130-1	Темир йўлдан ўтиш коидаси бузилса	3

130-2	Темир йўлдан ўтиш қоидасини бузиш маъмурий жазо кўлланилгандан кейин бир йил давомида тақороран содир этилса	5 ёки транспорт воситасини бошқариш хукувидан 6 ойдан 1 йилгача муддатта маҳрум этилади.
131-1	Транспорт воситалари маст ҳолда бошқарилса	Транспорт воситасини бошқариш хукувидан 1,5 йилдан 3 йилгача муддатта маҳрум этилади.
131-2	Худди шундай хукуқбузарлик транспорт воситаларини бошқариш хукуки бўлмаган шахс томонидан содир этилган бўлса	30 ёки 15 суткагача муддатта маъмурий камоқка олиниади.
131-3	Алкоголли ичимликтан, гиёхванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст шахсга транспорт воситасини бошқариш тоширилса	15 ёки транспорт воситасини бошқариш хукувидан 2 йилдан 3 йилгача муддатта маҳрум этилади.
133	Транспорт воситаси ҳайдовчисининг ЙҲҚни бузиши жабрланувчига сингил тан жароҳати ёки анча миқдорда моддий зарар етказса	3-5 ёки транспорт воситасини бошқариш хукувидан 1 йилдан 3 йилгача муддатта маҳрум этилади.
134	Ҳайдовчининг ЙҲҚни бузиши транспорт воситаси ёки бошка мол-мулкнинг шикастланишига олиб келса	1-2 ёки транспорт воситасини бошқариш хукувидан 6 ойдан 1 йилгача муддатта маҳрум этилади.
135-1	Транспорт воситаларини бошқариш хукукини берувчи хужжатлари, уни рўйхатдан ўтказганилик хакидаги, шунингдек транспорт воситасига эгалик килиш, эгаси йўқлигига ундан фойдаланиши ёки тасаруф этиши хукукини тасдикловчи хужжатлари, транспорт воситаси эгаларининг фукаролик жавобгарлигини мажбурий сугурта килиш бўйича сугурта полиси, қонун хужжатларида назарда тутилган ҳолларда эса лицензия карточкаси ёки йўл варажаси ёнида бўлмаган ҳолда бошқарилса, ишончномаларни, транспорт воситаларини бошка шахсга ўтказиш ва ишарага бериш шартномаларини белгиланган тартибида рўйхатдан ўтказмасдан (хисобга кўймасдан) транспорт воситалари бошқарилса	0,5
135-2	Тр. воситаларини бошқариш хукуки бўлмаган шахслар тр. воситаларини бошқарилса, бошқариш хукуки бўлмаган шахсга транспорт воситаларини бошқариш тоширилса	3
135-3	Транспорт воситаларини бошқариш хукувидан маҳрум этилган шахслар бундай воситаларни бошқаринса	5
135 ¹ -1	Сугурта полисларида (СП) назарда тутилмаган фойдаланиш даврида тр. воситалари бошқарилса, шунингдек факат мазкур СПда кўрсатилган ҳайдовчилар айни шу транспорт воситасини бошқариши тўғрисидан мазкур СПда назарда тутилши шартларни бузган ҳолда транспорт воситасини бошқарса	1
135 ¹ -2	Мажбурий сугурта бўйича конунда белгиланган мажбуриятнинг бажармаслиги, бундай мажбурий сугурта килинмаганлиги олдиндан аён бўлса, транспорт воситасини бошқариш	Фукароларга- 1 Мансабдор шахсларга- 3

136-1	Алкоголли ичимликтан, гиёхванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда мастилиги ёки маст эмаслигини белгилантган тартибида аниклаш учун текширувдан ўтишдан бўйин товласа	Транспорт воситасини бошқариш хукувидан 1,5 йилдан 3 йилгacha муддатта маҳрум этилади.
136-2	Худди шундай хукубузарлик транспорт воситаларини бошқариш хукуки бўлмаган шахс томонидан содир этилган бўлса	30 ёки 15 суткагача муддатта маъмурӣ камоққа олинади.
136-3	Мопед, велосипед ҳайдовчи, от-увловли аравани бошқариб борувчи шахслар тиббий кўрикдан ўтишдан бўйин товласа	3
137	Йўл-транспорт ҳодисаси катнашчилари белгилантган коидаларни бузган холда ҳодиса юз берган жойдан кетиб колса	30 ёки транспорт воситасини бошқариш хукувидан 2 йил муддатта маҳрум этилади ёхуд 15 суткагача маъмурӣ камоққа олинади
138-1	Пиёдалар ва йўл харакатининг бошқа иштирокчилари ЙҲҚни бузишса	1/3
138-2	Ҳайдовчиларга ҳар хил хизмат кўрсатиш мақсадида фуқаролар йўлнинг катнов кисмидаги туриска ва мол бокисса	0,5
138-3	Пиёдаларнинг ЙҲҚни бузиши авария холатини келтириб чикарса	1
138-4	Мопед, велосипед ҳайдовчи, от-увловли аравани бошқариб борувчи шахснинг алкоголли ичимликтан, гиёхвандлик моддаси таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст бўлган холда йўл харакати коидаларини бузиши	3
139-1	Белгилантган тартибида рўйхатдан ўтказилмаган ёки мажбурий техник кўрикдан ўтказилмаган транспорт воситалари йўлга чикарилса	3
139-2	Носозлиги ёки бошқа шартлар туфайли фойдаланилиши такниланган ёхуд тегишили рухсат бўлмай туриб кайта жиҳозланган транспорт воситалари йўлга чикарилса	5
140	Маст холдагато ҳайдовчилар ёки транспорт воситасини бошқариш хукуки бўлмаган шахсларни транспорт воситасини бошқаришга йўл кўйилса	15
141	Транспорт воситаларидан шахсий бойлик ортириш мақсадида фойдаланилса	2-5
147-1	Йўлларга, йўл иншоотларига, йўл харакатини тартибга солиб турувчи тех.вос. шикаст етказилса, уларни саклаш коидалари бузилса, йўл қопламаси ифлослантирилса	10
147-2	Йўлларни, йўл иншоотларини, темир йўлдан ўтиш жойларини ҳаракат учун хаффизсиз холда саклаш коидалари бузилса	15
194-1	Ички ишлар ходимининг конуний талаблари бажарилмаса	0,5-2
194-2	Худди шундай хукубузарлик маъмурӣ чора кўлланилгандан кейин бир йил давомида тақроран содир этилса	2-3 ёки 15 суткагача муддатта маъмурӣ камоққа сабаб бўлади

Мундарижа

1. Умумий қоидалар.....	3
2. Қоидаларда күлланилган асосий тушунча ва атамалар.....	4
3. Хайдовчиларнинг умумий мажбуриятлари.....	13
4. Йўл-транспорт ҳодисаси содир этган хайдовчиларнинг вазифалари.....	17
5. Гиёдаларнинг вазифалари.....	18
6. Йўловчиларнинг вазифалари.....	22
7. Махсус транспорт воситаларининг имтиёзлари.....	22
8. Светофор ва тартибга солувчининг ишоралари.....	25
9. Огохлантирувчи ва фалокат ишоралари, фалокат сабабли тўхташ белгисининг күлланилиши.....	33
10. Ҳаракатланиши бошлаш, йўналишларни ўзгартириш.....	37
11. Йўлнинг катнов қисмидаги транспорт воситаларининг жойлашиши.....	41
12. Ҳаракатланиши тезлиги.....	47
13.....	51
14. Тўхташ ва тўхтаб туриш.....	55
15. Чорраҳада ҳаракатланиши.....	60
16. Пиёдаларнинг ўтиши жойлари ва белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларининг бекатлари.....	65
17. Темир йўл кесишмалари оркали ҳаракатланиши.....	68
18. Автомагистралларда ҳаракатланиши.....	72
19. Туар-жой даҳаларидаги ҳаракатланиши.....	74
20. Тик нишаблик ва баландликларда ҳаракатланиши.....	76
21. Белгиланган йўналишдаги транспорт воситаларининг имтиёзлари.....	78
22. Ташиқи ёритиш асбобларидан фойдаланиши.....	81
23. Механик транспорт воситаларини шатакка олиш.....	85
24. Транспорт воситаларини бошқаришини ўргатиш.....	88
25. Одам ташиши.....	90
26. Юк ташиши.....	94
27. Велосипед ва аравалар ҳаракатланишига, шунингдек, ҳайвонларни хайдаб ўтишига доир кўшимча талаблар.....	96
28. Мансабдор шахслар ва фукароларнинг йўл ҳаракати хавфсизлигини тъаминлаш, транспорт воситаларини йўлга чиқариш, уларга ракам ва таниклик белгиларини ўрнатиш бўйича вазифалари.....	99
<i>Йўл ҳаракати қоидаларига 1-илова</i>	
Йўл белгилари	
1. Огохлантирувчи белгилар.....	105
2. Имтиёз белгилари.....	114
3. Такикловчи белгилар.....	117
4. Буюорувчи белгилар.....	126
5. Ахборот – ишора белгилари.....	130
6. Сервис белгилари.....	142
7. Кўшимча ахборот белгилари.....	142
<i>Йўл ҳаракати қоидаларига 2-илова</i>	
1. Ёт.....	150
2. Тик чизиклар.....	155
<i>Йўл ҳаракати қоидаларига 3-илова</i>	
Транспорт воситаларидан фойдаланишини такикловчи шартлар.....	157
Тестларга жавоблар.....	164
Йулларда биринчи тиббий ёрдам.....	165
Йўл ҳаракати қоидаларини бузгандлик учун маъмурий жавобгарлик.....	170

«AVTOHAMROH» журнали кутубхонаси

ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ҚОИДАЛАРИГА СУРАТЛИ ШАРҲЛАР ВА ТЕСТЛАР

(Ўқув-услубий қўлланма)

Мухаррир: Алиба Ҳамро кизи
Техник мухаррир: Муҳридин Ҳамроев
Дизайнер, саҳифаловчи: Элдор Каримов
Мусаххих: Суҳробжон Аввалбоев

Нашриёт лицензияси: AI № 221-16.11.2012 йил.
01-13 — Буюртма.

Босишига руҳсат этилди: 22.01.2013 йил.
Шартли босма табоги: 11. Нашр табоги: 6,7.
Бичими: 60x90 $\frac{1}{16}$. Times New Roman гарнитураси. Офсет босма.
Адади: 10 000.
Буюртма № 5.
Баҳоси шартнома асосида.

Нашриёт манзили:
«Yurist-media markazi» нашриёти,
Тошкент шаҳри, Отчопар кўчаси, 82-йй.
Тел.: 230-04-74, (+99894) 181-27-80.
E-mail: yurist_media@mail.ru

Босмахона манзили:
112001, «Yangiyo'l poligraf servis» МЧЖ босмахонаси,
Тошкент вилояти, Янгийўл тумани, Самарканд кўчаси, 44-йй.